DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 15. Mai 2008
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-209
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: II 18-1.33.41-1056/2

Bescheid

über
die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 28. Januar 2008

Zulassungsnummer: Z-33.41-1056

Antragsteller: WDVS-direkt.de GmbH
Rigaer Straße 29A
10247 Berlin

Zulassungsgegenstand: Wärmedämm-Verbundsystem mit angeklebten Dämmstoffplatten aus expandiertem Polystyrol "dirothermWDVS"

Geltungsdauer bis: 31. Januar 2013

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.41-1056 vom 28. Januar 2008. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Deutsches Institut für Bautechnik 13

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

Die Anlage 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird durch die Anlage 2a dieses Bescheids ersetzt.

Klein

Beglaubigt

Deutsches Institut für Bautechnik

Schicht	Auftragsmenge (trocken) [kg/m²]	Dicke [mm]
Klebemörtel:		
Klebe- und Armierungsmörtel KA35	4,0 – 5,0	Wulst-Punkt oder Kammbett
Klebe- und Armierungsmörtel KA35 weiß	4,0 – 5,0	
Klebe- und Armierungsmörtel KA510	4,0 – 5,0	
Klebe- und Armierungsmörtel KA leicht	3,0 – 4,0	
Klebe- und Armierungsmörtel KA 2K	5,0	
Klebe- und Armierungsmörtel ZF flex	3,0 - 4,0	
Dämmstoff:		
EPS-Hartschaumplatten nach Abschnitt 2.2.2	-	≤ 300*
Unterputze:		
Klebe- und Armierungsmörtel KA35	4,0 – 6,5	3,0 – 5,0
Klebe- und Armierungsmörtel KA35 weiß	4,0 – 6,5	3,0 – 5,0
Klebe- und Armierungsmörtel KA510	6,5 – 13,0	5,0 – 10,0
Klebe- und Armierungsmörtel KA leicht	4,0 – 7,0	4,0 – 7,0
Klebe- und Armierungsmörtel KA 2K	4,0 – 6,0	3,0 – 5,0
Klebe- und Armierungsmörtel ZF flex	3,0 – 4,0	3,0
Bewehrung:		
Glasfasergewebe F	0,160	-
Haftvermittler:		
Grundierung Uni	ca. 0,30	-
Grundierung SilcoPrem	ca. 0,30	-
Grundierung SilkaMin	ca. 0,30	-
Oberputze:		
Münchner R	3,0 – 6,5	1,5 – 6,0
Scheibo T	3,0 – 6,5	1,5 – 6,0
Marmor R + T	3,0 – 6,5	1,0 – 6,0
Strukto L	2,5 – 6,0	1,5 – 6,0
Kratzo Perfekt **	18,0 – 20,0	bis 15,0
SilikaMin R + T	3,0 – 4,0	1,5 – 5,0
Kunstharz Kuha R + T / Fasche	1,0 – 4,0	1,0 – 5,0
Siloxal R + T	3,0 – 4,0	1,5 – 5,0
SilcoPrem R + T	3,0 – 4,0	1,5 – 5,0

* Bei Dämmstoffplatten mit einer Dicke > 100 mm sind für schwerentflammbare WDVS (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1 die Bestimmungen für die Ausführungen nach Abschnitt 4.6.2 zu beachten. Bei Dämmstoffdicken > 200 mm darf die Gesamtauftragsmenge (nass) von Unter- und Oberputz maximal 22 kg/m² betragen.

** *Oberputz ist nicht geeignet zur Überbrückung von Dehnungsfugen nach Abschnitt 3.2*

Deutsches Institut für Bautechnik