

Bescheid

**über die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom**

22. Januar 2008

Deutsches Institut für Bautechnik

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamts**

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0

Fax: +49 30 78730-320

E-Mail: dibt@dibt.de

Datum:

30. Januar 2009

Geschäftszeichen:

I 26.1-1.21.4-39/08

Zulassungsnummer:

Z-21.4-151

Geltungsdauer bis:

31. Januar 2013

Antragsteller:

Deutsche Kahneisen Gesellschaft mbH

Nobelstraße 51/55, 12057 Berlin

Zulassungsgegenstand:

Jordahl-Ankerschienen Typ JTA und JTA-R

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-21.4-151 vom 22. Januar 2008. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Anlagen

Die Anlage 5 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-21.4-151 vom 22. Januar 2008 wird ersetzt durch die Anlage Ä5 dieses Bescheides.

Feistel

Beglaubigt




Tabelle 4: Abmessungen T-Anker

T-Anker	für Profil		Anker- typ	Anker- länge l [mm]	Kopf- breite a [mm]	min. Schnitt- länge b [mm]	Steg- dicke t [mm]	Anker- stellung	Verankerungs- tiefe h _v [mm]	Schweißnaht Dicke/Länge [mm]
	K 28/15/2,3	K 28/15	I 60	60	18,5	10	5	Q/L	69	3/10
	K 38/17/3,0	K 38/17	I 60	60	18,5	15	5	Q/L	71	3/15
	W 40/22/2,5 K 40/22/2,5 K 41/25/2,5	W 40/22 K 40/25	I 60	60	18,5	15	5	Q/L	76 76 79	3/15
	W 50/30/3,0 K 50/30/3,0	W 50/30 K 50/30	I 60	60	18,5	20	5	Q/L	84	3/18,5
	W 54/40/4,0 K 54/40/4,5	W 53/34 K 53/34	I125	125	20	40	5	Q/L	149	3/40
	W 54/43		I125	125	20	45	5	Q/L	158	3/45
	W 74/48/5,0	W 74/48 K 72/48	I125	125	20	50	5	Q/L	167	3/50

Tabelle 5: Abmessungen Rundanker

	für Profil		Anker- typ	Schaftdurchmesser min d ₁ [mm]	Kopfdurchmesser min d ₂ [mm]	Verankerungs- tiefe min h _v [mm]
R1	K 28/15/2,3	K 28/15	R 1	6,0	12,0	45
	K 38/17/3,0	K 38/17	R 1	9,0	17,0	66
	W 40/22/2,5 K 40/22/2,5 K 41/25/2,5	W 40/22 K 40/25	R 1	9,0	17,0	70
	W 50/30/3,0 K 50/30/3,0	W 50/30 K 50/30	R 1	10,8	19,0	84
R2	K 28/15/2,3	K 28/15	R 2	6,0	12,0	45
	K 38/17/3,0	K 38/17	R 2	10,0	18,0	66
R3	W 40/22/2,5 K 40/22/2,5 K 41/25/2,5	W 40/22 K 40/25	R 3	8,5	17,0	70
	W 50/30/3,0 K 50/30/3,0	W 50/30 K 50/30	R 3	9,0	19,0	85
	W 54/40/4,0 K 54/40/4,5	W 53/34 K 53/34	R 3	11,5	25,5	149
	W 54/43		R 3	13,0	27,7	158
	W 74/48/5,0	W 74/48 K 72/48	R 3	15,0	31,0	167



JORDAHL
Befestigungstechnik

Deutsche Kahneisen
Gesellschaft mbH
Nobelstraße 51/55
12057 Berlin
Tel. 030/ 6 82 83-02
Fax 030/ 6 82 83-499

JORDAHL- Ankerschienen
Typ JTA und JTA-R

Ankertypen:
Abmessungen

Anlage Ä 5

zum Bescheid
Z-21.4-151
vom 30. Januar 2009

