

## Bescheid

**über die Änderung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung vom**

7. April 2009

**Deutsches Institut für Bautechnik**  
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten  
Bautechnisches Prüfamts**

Mitglied der Europäischen Organisation für  
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union  
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0  
Fax: +49 30 78730-320  
E-Mail: [dibt@dibt.de](mailto:dibt@dibt.de)

Datum: 29. April 2009      Geschäftszeichen: II 19-1.33.41-208/4

Zulassungsnummer:  
**Z-33.41-208**

Geltungsdauer bis:  
**30. April 2012**

Antragsteller:

**Wolfgang Endress, Kalk- und Schotterwerk GmbH & Co. KG**  
Bayreuther Straße 46, 91322 Gräfenberg

Zulassungsgegenstand:

**Wärmedämm-Verbundsystem mit angeklebten Dämmstoffplatten aus Polystyrol-  
Partikelschaum "gräfixtherm System mit angeklebten Polystyrolplatten"**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.41-208 vom 07. April 2009. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und ein Blatt Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

**(1) Anlage 2 wird ersetzt durch Anlage 2a**

Klein



Schicht	Auftragsmenge (nass) [kg/m <sup>2</sup> ]	Dicke [mm]
<b>Klebmörtel:</b>		
Gräfix 76 VWS-Klebe- und Beschichtungsmörtel	4,0 – 5,0	Wulst-Punkt oder Kammbett
<b>Dämmstoff:</b>		
EPS-Hartschaumplatten nach Abschnitt 2.2.2	-	≤ 400 *
<b>Unterputz:</b>		
Gräfix 76 VWS-Klebe- und Beschichtungsmörtel	4,5 – 6,5	4,0 – 5,5
<b>Bewehrung:</b>		
Gräfix 791 Vollwärmeschutzgewebe	ca. 0,160	-
<b>Haftvermittler:</b>		
Rabolin 160 Putzgrund mit Körnung	ca. 0,200	-
<b>Oberputze:</b>		
Rabolin 642 Kunstharz-Dekorputz	3,1 – 5,0	2,0 – 5,0
Rabolin 611 Silikat-Dekorputz	3,1 – 6,0	2,0 – 5,0
Rabolin 662 Silikonharz-Dekorputz	3,1 – 4,6	2,0 – 5,0
<u>mineralische Edelputze:</u>		
gräfix 608 Scheibenputz spezial	4,1 – 5,8	3,0 – 5,0
gräfix 602 Kratzputz extra	5,0 – 7,0	2,0 – 4,0
gräfix 607 Münchner Rauputz spezial	4,4 – 5,0	3,0 – 5,0
gräfix 605 Strukturputz	3,8 – 10,0	3,0 – 8,0

\* Bei Dämmstoffplatten mit einer Dicke > 100 mm bis 300 mm sind für schwerentflammare WDVS die Bestimmungen nach Abschnitt 3.4 und Abschnitt 4.6.2 zu beachten. Ab einer Dämmstoffdicke ≥ 300 mm bis maximal 400 mm ist das WDVS als normalentflammbar eingestuft.

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk GmbH & Co. KG Bayreuther Straße 46 91322 Gräfenberg	Aufbau des WDVS <b>"gräfixtherm System mit angeklebten Polystyrolplatten"</b>	Anlage 2a zum Bescheid vom 29.04.2009 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-33.41-208 vom 7. April 2009
--	--	--

