

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA und der UEAtc

Datum:

01.04.2011

Geschäftszeichen:

II 52-1.23.31-69/07

Zulassungsnummer:

**Z-23.4-224**

Geltungsdauer bis:

**31. Dezember 2011**

Antragsteller:

**Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH**

Am Kronberger Hang 4

65824 Schwalbach

Zulassungsgegenstand:

**Extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatten**

**"ROOFMATE SL-A",**

**"FLOORMATE 500-A" und**

**"FLOORMATE 700-A"**

**für das Wärmedämmsystem Umkehrdach**



Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 14 Seiten und zwei Anlagen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  
Nr. Z-23.4-224 vom 3. August 2009.

# DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

#### 1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Anwendung von werkmäßig hergestellten Dämmstoffen aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) mit Schäumhaut (nachfolgend als Extruderschaumplatten bezeichnet).

Das bei der Herstellung der Extruderschaumplatten verwendete Treibmittel besteht aus Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) und Isobutan.

Die Extruderschaumplatten haben die Bezeichnung:

- "ROOFMATE SL-A"
- "FLOORMATE 500-A" oder
- "FLOORMATE 700-A".

#### 1.2 Anwendungsbereich

Das Wärmedämmsystem Umkehrdach darf für einschalige (unbelüftete) Flachdächer mit

- schwerer Unterkonstruktion (Massivdecke; Flächengewicht  $\geq 250 \text{ kg/m}^2$ )
- leichter Unterkonstruktion (Flächengewicht  $< 250 \text{ kg/m}^2$ , Wärmedurchlasswiderstand  $R \geq 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ )

über Wohn- und Büroräumen und Räumen anderer Gebäude mit vergleichbaren raumklimatischen Verhältnissen angewendet werden, wenn die Extruderschaumplatten in folgenden Ausführungen oberhalb der Dachabdichtung angeordnet werden:

##### a) Ausführung mit Begrünung

Die Extruderschaumplatten dürfen als Wärmedämmsystem Umkehrdach mit Begrünung zur Anwendung kommen.

In dieser Ausführung des Wärmedämmsystems darf oberhalb der Extruderschaumplatten ( $d \geq 120 \text{ mm}$ ) die wasserableitende, diffusionsoffene Trennlage "ROOFMATE MK" verlegt werden.

##### b) Ausführung als befahrbares Umkehrdach

Die Extruderschaumplatten "FLOORMATE 500-A" und "FLOORMATE 700-A" dürfen auch für befahrbare Umkehrdächer zur Anwendung kommen.

##### c) Ausführung mit Kiesschicht und wasserableitender Trennlage "ROOFMATE MK"

Das Wärmedämmsystem besteht aus den Extruderschaumplatten und der darüber angeordneten wasserableitenden, diffusionsoffenen Trennlage "ROOFMATE MK" sowie einer Kiesschicht zuoberst.

Die Extruderschaumplatten "ROOFMATE SL-A" dürfen in dieser Ausführung auch in zwei Lagen entsprechend Abschnitt 4.4.3 verlegt werden.

## 2 Bestimmungen für das Bauprodukt

### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

#### 2.1.1 Allgemeines

Die Extruderschaumplatten müssen den nachfolgend genannten Bestimmungen entsprechen.



### 2.1.2 Geometrische Eigenschaften

Die Dicke der Extruderschaumplatte "ROOFMATE SL-A" darf 30 mm nicht unterschreiten und 200 mm nicht überschreiten.

Die Dicke der Extruderschaumplatte "FLOORMATE 500-A" darf 40 mm nicht unterschreiten und 200 mm nicht überschreiten.

Die Dicke der Extruderschaumplatte "FLOORMATE 700-A" darf 40 mm nicht unterschreiten und 120 mm nicht überschreiten.

Die Extruderschaumplatten müssen eine Kantenprofilierung (z. B. Stufenfalz) haben.

Tabelle 1: Geometrische Anforderungen

| Eigenschaft                                     | Prüfung <sup>1</sup> nach                                     | Zulässige Abweichungen |
|---|---|------------------------|
| Länge und Breite                                | DIN EN 822 <sup>2</sup>                                       | ±10 mm                 |
| Dicke   | DIN EN 823 <sup>3</sup> (Messpunkte entsprechend Anordnung 3) | +5/-2 mm               |
| Rechtwinkligkeit in Längen- und Breitenrichtung | DIN EN 824 <sup>4</sup>                                       | ±5 mm/m                |
| Ebenheit  | DIN EN 825 <sup>5</sup>                                       | 7 mm                   |



### 2.1.3 Rohdichte

Der Mittelwert der Rohdichte der Extruderschaumplatten<sup>1</sup> muss bei Prüfung nach der Norm DIN EN 1602<sup>6</sup> mindestens den Werten der Tabelle 2 entsprechen. Einzelwerte dürfen den Wert um nicht mehr als 10 % unterschreiten und den Wert von 45 kg/m<sup>3</sup> nicht überschreiten.

### 2.1.4 Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen

Die Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen der Extruderschaumplatten<sup>1</sup> ist nach der Norm DIN EN 1604<sup>7</sup> bei einer Prüftemperatur von 70 °C und einer Luftfeuchte von 90 % zu bestimmen. Die Maßänderungen dürfen 5,0 % nicht überschreiten.

### 2.1.5 Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung

Die Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung ist nach der Norm DIN EN 1605<sup>8</sup> zu bestimmen.

Dabei erfolgt die Prüfung mit den Prüfbedingungen 2 der Norm DIN EN 1605<sup>8</sup>, Abschnitt 7.2. Tabelle 1. Die Dicke der quadratischen Probekörper<sup>1</sup> ist die Lieferdicke.

Die Maßänderungen dürfen 5,0 % nicht überschreiten.

- <sup>1</sup> Die Probekörper sind vor dem Prüfen mind. 45 Tage bei (23±2) °C und (50±2) relativer Luftfeuchte zu lagern.
- <sup>2</sup> DIN EN 822:1994-11 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen; Bestimmung der Länge und Breite Deutsche Fassung EN 822:1994
- <sup>3</sup> DIN EN 823:1994-11 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen; Bestimmung der Dicke; Deutsche Fassung EN 823:1994
- <sup>4</sup> DIN EN 824:1994-11 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen; Bestimmung der Rechtwinkligkeit; Deutsche Fassung EN 824:1994
- <sup>5</sup> DIN EN 825:1994-11 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen; Bestimmung der Ebenheit; Deutsche Fassung EN 825:1994
- <sup>6</sup> DIN EN 1602:1997-01 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen; Bestimmung der Rohdichte; Deutsche Fassung EN 1602:1996
- <sup>7</sup> DIN EN 1604: 2007-06 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen; Bestimmung der Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen; Deutsche Fassung EN 1604: 1996 + A1:2006
- <sup>8</sup> DIN EN 1605:2007-06 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 1605:1996 + A1:2006

### 2.1.6 Druckspannung bei 10 % Stauchung

Der Einzelwert der Druckfestigkeit bzw. die Druckspannung bei 10 % Stauchung ( $\sigma_{10}$ ) muss bei Prüfung nach der Norm DIN EN 826<sup>9</sup> mindestens den in Tabelle 2 angegebenen Werten entsprechen.

Es sind 5 quadratische Probekörper<sup>1</sup> in Lieferdicke zu prüfen.

### 2.1.7 Wasseraufnahme bei langfristigem völligem Eintauchen

Die Wasseraufnahme  $W_{lt}$  bei langfristigem völligem Eintauchen darf bei Prüfung<sup>1</sup> nach der Norm DIN EN 12087<sup>10</sup> höchstens 0,7 Vol.-% betragen. Die Prüfung ist nach dem Verfahren 2A mit einer Abtropfzeit von max. 10 s durchzuführen.

### 2.1.8 Wasseraufnahme durch Diffusion

Die Wasseraufnahme  $W_{dv}$  durch Diffusion darf bei Prüfung<sup>1</sup> nach der Norm DIN EN 12088<sup>11</sup> höchstens 3,0 Vol.-% betragen.

### 2.1.9 Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung

Der Nachweis der Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung ist nach der Norm DIN EN 12091<sup>12</sup> zu führen. Dazu sind die beiden im Diffusionsversuch befeuchteten Proben zu verwenden.

Die Wasseraufnahme darf nach dem Frost-Tauwechselfersuch um nicht mehr als 1,0 Vol.-% erhöht sein. Die Proben dürfen keine äußerlich sichtbaren Veränderungen erfahren haben.

Die Druckspannung bei 10 % Stauchung darf bei Prüfung nach DIN EN 826<sup>9</sup> nach der Frost-Tauwechselbeanspruchung gegenüber der Festigkeit der "nicht frostbeanspruchten Vergleichsprobe" um nicht mehr als 10,0 % vermindert sein.

Die minimale Druckfestigkeit nach Tabelle 2 darf nicht unterschritten werden.

### 2.1.10 Brandverhalten

Die Extruderschaumplatten müssen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1<sup>13</sup>, Abschnitt 6.1, erfüllen.

Die Brandprüfungen sind nach der Norm DIN 4102-1<sup>13</sup> in Verbindung mit der Norm DIN 4102-16<sup>14</sup> durchzuführen.

### 2.1.11 Wärmeleitfähigkeit

Im Rahmen der Produktion darf die Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_i$  der Extruderschaumplatten<sup>1</sup> nach der Norm DIN EN 13164<sup>15</sup>, Abschnitt 5.3.2, den Grenzwert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_{grenz}$  nach Tabelle 2 nicht überschreiten. Dabei sind die gealterten Werte anzusetzen, hierbei ist der Anhang C.2 der Norm DIN EN 13164<sup>15</sup> zu berücksichtigen.

### 2.1.12 Geschlossenzelligkeit

Die Geschlossenzelligkeit der Extruderschaumplatten muss bei Prüfung nach DIN EN ISO 4590<sup>16</sup> (mit Korrektur) mindestens 95 Vol.-% betragen.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 9  | DIN EN 826:1996-05      | Wärmedämmstoffe für das Bauwesen; Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 826:1994                                    |
| 10 | DIN EN 12087:2007-06    | Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Wasseraufnahme bei langfristigem Eintauchen; Deutsche Fassung EN 12087:1997                       |
| 11 | DIN EN 12088:1997-08    | Wärmedämmstoffe für das Bauwesen; Bestimmung der Wasseraufnahme durch Diffusion; Deutsche Fassung EN 12088:1997                                     |
| 12 | DIN EN 12091:1997-08    | Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Frost-Tau-Wechselbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 12091:1997                     |
| 13 | DIN 4102-1:1998-05      | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen   |
| 14 | DIN 4102-16:1998-05     | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Durchführung von Brandschachtprüfungen  |
| 15 | DIN EN 13164:2009-02    | Wärmedämmstoffe für Gebäude; Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS); Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13164:2008 |
| 16 | DIN EN ISO 4590:2003-08 | Harte Schaumstoffe; Bestimmung des Volumenanteils offener und geschlossener Zellen (ISO 4590:2002); Deutsche Fassung EN ISO 4590:2003               |



### 2.1.13 Wasserableitende diffusionsoffene Trennlage "ROOFMATE MK"

Die Breite der wasserableitenden Trennlage beträgt 3,00 m, die Dicke ca. 0,20 mm. Die Trennlage hat ein Flächengewicht von ca. 60 g/m<sup>2</sup> und erfüllt hinsichtlich des Brandverhaltens die Anforderungen der Klasse E nach DIN EN 13501-1<sup>17</sup>.

### 2.1.14 Zusammensetzung

Die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Zusammensetzungen der Extruderschaumplatten und der wasserableitenden Trennlage sind einzuhalten.

Änderungen dürfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik erfolgen.

Tabelle 2: Anforderungen

| Plattentyp<br>Bezeichnung | Dicke der<br>Extruder-<br>schaum-<br>platten<br><br>(mm) | Grenzwert der<br>Wärmeleit-<br>fähigkeit<br>$\lambda_{\text{grenz}}$<br><br>(W/(m·K)) | Druckfestigkeit<br>bzw.<br>Druckspannung<br>bei 10 %<br>Stauchung $\sigma_{10}$<br>(mindestens)<br><br>(kPa) | Rohdichte<br>(Mittelwert,<br>mindestens)<br><br>(kg/m <sup>3</sup> ) | Baustoff-<br>klasse nach<br>DIN 4102-1 <sup>13</sup> |
|---------------------------|--|---|--|--|--|
| ROOFMATE<br>SL-A          | ≤ 60   | 0,0338  | 300  | 33   | B1   |
|                           | ≤ 80   | 0,0347  |  |  |  |
|                           | ≤ 120  | 0,0356  |  |  |  |
|                           | ≤ 180  | 0,0366  |  |  |  |
|                           | ≤ 200  | 0,0385  |  |  |  |
| FLOORMATE<br>500-A        | ≤ 70   | 0,0356  | 500  | 39   | B1   |
|                           | ≤ 200  | 0,0366  |  |  |  |
| FLOORMATE<br>700-A        | ≤ 70   | 0,0356  | 700  | 43   | B1   |
|                           | ≤ 120  | 0,0366  |  |  |  |

## 2.2 Herstellung, Bezeichnung und Kennzeichnung

### 2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung der Extruderschaumplatten sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

### 2.2.2 Bezeichnung

Die Extruderschaumplatten sind wie folgt zu bezeichnen:

ROOFMATE SL-A – Z-23.4-224 – XPS – B1 bzw.

FLOORMATE 500-A – Z-23.4-224 – XPS – B1 bzw.

FLOORMATE 700-A – Z-23.4-224 – XPS – B1 .

### 2.2.3 Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder das beigefügte Etikett muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.



<sup>17</sup> DIN EN 13501-1:2007-05

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007

Weiterhin muss die Kennzeichnung in deutlicher Schrift folgende Angaben enthalten:

Für die Anwendung als Umkehrdach mit Dachbegrünung oder mit Kiesschicht und Trennlage "ROOFMATE MK" oder als befahrbares Umkehrdach nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.4-224

- Stoffart und Lieferform
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$
- "schwerentflammbar" (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
- Nenndicke, Nennlänge und Nennbreite
- DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH, 65824 Schwalbach
- Herstellwerk<sup>18</sup> und Herstellungsdatum<sup>18</sup>

## 2.3 Übereinstimmungsnachweis

### 2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 3 aufgeführten Maßnahmen einschließen. Zusätzlich sind die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"<sup>19</sup> maßgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

<sup>18</sup> Herstellwerk und Herstellungsdatum dürfen auch verschlüsselt angegeben werden.

<sup>19</sup> Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, zuletzt veröffentlicht in den Mitteilungen vom 1. April 1997



Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

**Tabelle 3:** Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle

| Eigenschaften   | Prüfung je Plattentyp nach Abschnitt | Häufigkeit<br>mindestens |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| Geometrie   | 2.1.2                                | 1 x täglich              |
| Rohdichte   | 2.1.3                                |                          |
| Druckspannung bei 10 % Stauchung                              | 2.1.6                                |                          |
| Kennzeichnung   | 2.2.3                                |                          |
| Kontrolle der Ausgangsstoffe                                  | 2.1.14                               | laufend                  |
| Wärmeleitfähigkeit*   | 2.1.11                               | 1 x wöchentlich          |
| Geschlossenzelligkeit*  | 2.1.12                               | 1 x monatlich            |
| Brandverhalten  | siehe Richtlinien <sup>19</sup>      |                          |
| * Prüfverfahren ist mit der Überwachungsstelle zu vereinbaren |                                      |                          |



### 2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich. Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen, sind Proben nach dem in Tabelle 4 festgelegten Prüfplan zu entnehmen und zu prüfen und können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Für die Überwachung des Brandverhaltens gelten die Regelungen der "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung<sup>19</sup> in der jeweils gültigen Fassung.

Im Laufe der Überwachung sollen alle Plattendicken durch die Fremdüberwachung erfasst werden. Dabei ist die Wärmeleitfähigkeit im ersten Jahr der Überwachung bei jedem Überwachungsbesuch an mindestens zwei Dicken und im Zuge der weiteren Überwachung an mindestens jeweils einer Dicke zu prüfen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und auf Verlangen der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde vorzulegen.

Tabelle 4: Umfang der Fremdüberwachung

| Eigenschaft                      | Prüfungen je Plattentyp nach Zulassung Abschnitt | Häufigkeit mindestens |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Geometrie                        | 2.1.2  | 2 x jährlich          |
| Rohdichte                        | 2.1.3  |                       |
| Dimensionsstabilität             | 2.1.4  |                       |
| Verformung                       | 2.1.5  |                       |
| Druckspannung bei 10 % Stauchung | 2.1.6  |                       |
| Wasseraufnahme Eintauchen        | 2.1.7  |                       |
| Wasseraufnahme Diffusion         | 2.1.8  |                       |
| Frost-Tau-Wechselversuch         | 2.1.9  |                       |
| Kennzeichnung                    | 2.2.3  | 1 x jährlich          |
| Geschlossenzelligkeit            | 2.1.12   |                       |
| Wärmeleitfähigkeit               | 2.1.11   |                       |
| Brandverhalten (DIN 4102-B1)     | siehe Richtlinien <sup>19</sup>                  |                       |



### 3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

#### 3.1 Entwurf

##### 3.1.1 Allgemeines

Die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion ist für die zusätzlichen Lasten, die sich aus dem Aufbau des Umkehrdaches ergeben, sowie für die zulässigen Verkehrslasten nachzuweisen.

##### 3.1.2 Sicherung gegen Windsog

###### 3.1.2.1 Allgemeines

Die Extruderschaumplatten sind gegen Windsog zu sichern. Der Nachweis der Windsog-sicherung ist nach der Norm DIN 1055-4<sup>20</sup> zu erbringen.

###### 3.1.2.2 Sicherung gegen Windsog bei Ausführung nach Abschnitt 4.4.3

Bei Ausführung des Umkehrdaches mit Kiesschicht und wasserableitender diffusionsoffener Trennlage "ROOFMATE MK" gilt der Nachweis als erbracht, wenn zur Sicherung gegen Windsog in Abhängigkeit von der Windzone und der Gebäudehöhe die Bestimmungen der Anlage 1 eingehalten werden.

##### 3.1.3 Verkehrslasten bei Ausführung als befahrbares Umkehrdach

Umkehrdächer dürfen bei entsprechender Bemessung und Ausführung nach Abschnitt 4.4.2 von Personenkraftfahrzeugen oder ähnlichen Kraftfahrzeugen bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 25 kN befahren werden (siehe DIN 1055-3<sup>21</sup>).

Befahrbare Umkehrdächer sind so auszubilden, dass Horizontalkräfte infolge von Verkehrslasten nicht über die Extruderschaumplatten abgeleitet werden.

<sup>20</sup> Windlasten nach der Norm DIN 1055-4:2005-03

<sup>21</sup> DIN 1055-3:2006-03 Einwirkungen auf Tragwerke; Eigen- und Nutzlasten für Hochbauten

### 3.2 Bemessung

Nachstehende Angaben für die bauphysikalischen Nachweise sind zu berücksichtigen.

#### 3.2.1 Wärmeleitfähigkeit

Die Extruderschaumplatten dürfen, abweichend von DIN 4108-2<sup>22</sup>, Abschnitt 5.3.3, beim rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes entsprechend den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung berücksichtigt werden.

Beim rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes sind für die Extruderschaumplatten die Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit nach Tabelle 5 in Ansatz zu bringen:

Tabelle 5

| Plattentyp<br>Bezeichnung | Dicke der<br>Extruder-<br>schaum-<br>platten<br><br>(mm) | Bemessungswert<br>der Wärmeleitfähig-<br>keit bei Ausführung<br>mit Begrünung | Bemessungswert<br>der Wärmeleitfähig-<br>keit bei Ausführung<br>als befahrbares<br>Umkehrdach | Bemessungswert der<br>Wärmeleitfähigkeit der<br>Wärmedämmschicht bei<br>Ausführung mit Kies-<br>schicht und wasserab-<br>leitender Trennlage<br>"ROOFMATE MK" |                         |
|---------------------------|--|---|---|---|-------------------------|
|                           |  | nach Abschnitt 4.4.1<br>(Ausführung A/B)                                      | nach Abschnitt 4.4.2<br>(Ausführung C/D/E)  | nach Abschnitt 4.4.3<br>(Ausführung F)  |                         |
|                           |  | (W/(m·K))   | (W/(m·K))   | (W/(m·K))   |                         |
|                           |  | Einlagige<br>Anordnung  | Einlagige<br>Anordnung  | Einlagige<br>Anordnung  | Zweilagige<br>Anordnung |
| ROOFMATE<br>SL-A          | ≤ 60   | 0,037   | 0,037   | 0,035   | -                       |
|                           | ≤ 80   | 0,038   | 0,038   | 0,036   | -                       |
|                           | ≤ 120  | 0,039   | 0,039   | 0,037   | 0,040                   |
|                           | ≤ 180  | 0,040   | 0,040   | 0,038   | 0,041                   |
|                           | ≤ 200  | 0,042   | 0,042   | 0,040   | 0,043                   |
| FLOORMATE<br>500-A        | ≤ 70   | 0,039   | 0,039   | 0,037   | -                       |
|                           | ≤ 200  | 0,040   | 0,040   | 0,038   | -                       |
| FLOORMATE<br>700-A        | ≤ 70   | 0,039   | 0,039   | 0,037   | -                       |
|                           | ≤ 120  | 0,040   | 0,040   | 0,038   | -                       |

Als Dicke der Extruderschaumplatten gilt die Nenndicke.



<sup>22</sup> DIN 4108-2:2003-07

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz

### 3.2.2 Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Bei der Berechnung des vorhandenen Wärmedurchgangskoeffizienten  $U_D$  ist der errechnete  $U_D$ -Wert um einen Betrag  $\Delta U$  nach folgender Tabelle 6 zu erhöhen:

Tabelle 6

| Anteil des Wärmedurchlasswiderstandes unterhalb der Dachhaut in % des gesamten Wärmedurchlasswiderstandes | Erhöhung des $U_D$ -wertes $\Delta U$ (W/(m <sup>2</sup> ·K)) bei Ausführung der Schutzschicht nach |  |   |
|---|---|--|---|
|   | Abschnitt 4.4.1 bzw. 4.4.2<br>(Ausführung A/B/C/D/E)  | Abschnitt 4.4.1 <sup>23</sup><br>mit Trennlage "ROOFMATE MK"<br>(Ausführung A/B) | Abschnitt 4.4.3 mit Trennlage "ROOFMATE MK"<br>(Ausführung F) |
| 0 - 10  | 0,05*   | 0,03*  | 0   |
| 10,1 - 50   | 0,03  | 0,02   | 0   |
| > 50  | 0   | 0  | 0   |

\* Dieser Wert ist stets anzusetzen, wenn der Wärmedurchlasswiderstand der Bauteilschichten unter der Dachhaut < 0,1 m<sup>2</sup>·K/W beträgt.

### 3.2.4 Diffusionstechnischer Nachweis

Überschreitet der Anteil des Wärmedurchlasswiderstandes der Bauteilschichten unter der Dachhaut ein Drittel des gesamten Wärmedurchlasswiderstandes, so ist ein diffusions-technischer Nachweis nach DIN 4108-3<sup>24</sup> zu führen.

### 3.2.5 Brandverhalten

Die Extruderschaumplatten sind im eingebauten Zustand schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1<sup>13</sup>.

Dächer, die mit den Extruderschaumplatten entsprechend den Abschnitten 4.4.2 und 4.4.3 ausgeführt werden, gelten entsprechend DIN 4102-4<sup>25</sup> als widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung).

Dächer, die mit den Extruderschaumplatten entsprechend Abschnitt 4.4.1 ausgeführt werden, gelten als widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung). Bei Ausführung mit einer einfachen Intensivbegrünung oder einer Extensivbegrünung sind zusätzlich die Bestimmungen der Anlage 2 zu berücksichtigen.

## 4 Bestimmungen für die Ausführung

### 4.1 Unterkonstruktion

Flächen, auf denen die Extruderschaumplatten verlegt werden sollen, müssen ausreichend eben sein. Bei befahrbaren Umkehrdächern sind diese Flächen ggf. durch Spachtel- und Ausgleichschichten so zu gestalten, dass die Funktionsfähigkeit des Fahrbelages bei einer bestimmungsgemäßen Nutzung sichergestellt ist.

<sup>23</sup> Die angegebenen  $\Delta U$ -Werte gelten nur bei Verlegung von Extruderschaumplatten nach Abschnitt 2.1.2 mit einer Plattendicke von  $d \geq 120$  mm.

<sup>24</sup> DIN 4108-3:2001-07 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung

<sup>25</sup> DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile



#### 4.2 Dachabdichtung

Die Dachabdichtung muss den je nach Anwendungsbereich geltenden Fachregeln, z. B. den "Flachdachrichtlinien"<sup>26</sup> und der Norm DIN 18195<sup>27</sup> bzw. der Norm DIN 18531<sup>28</sup> entsprechen.

#### 4.3 Dämmschicht

Die Extruderschaumplatten dürfen oberhalb der Dachabdichtung verlegt werden. Sie sind dicht gestoßen ohne Kreuzstöße und einlagig zu verlegen.

Die Extruderschaumplatten dürfen lose verlegt oder mit der Unterlage punktweise oder an den Plattenrändern verklebt werden. Bei einlagiger Anordnung der Extruderschaumplatten entsprechend Abschnitt 4.4.3 und gleichzeitiger Anwendung der Festlegungen zur Windsog-sicherung nach Anlage 1 dürfen die Extruderschaumplatten nicht mit der Unterlage oder im Randbereich verklebt werden.

Die Extruderschaumplatten "ROOFMATE SL-A" dürfen entsprechend Abschnitt 4.4.3 auch in zwei Lagen verlegt werden.

#### 4.4 Schutzschicht

Die Extruderschaumplatten sind vor UV-Strahlung zu schützen. Die Schutzschicht ist nach Abschnitt 4.4.1, 4.4.2 oder 4.4.3 auszuführen.

##### 4.4.1 Ausführung mit Begrünung

Bei der Anordnung einer Dachbegrünung oberhalb der Extruderschaumplatten sind die Festlegungen der Anlage 2 und die einschlägigen Fachregeln, z. B. die "Richtlinie für Dachbegrünung"<sup>29</sup>, zu beachten. Der folgende Konstruktionsaufbau (von oben nach unten) ist grundsätzlich vorzusehen:

##### Ausführung A:

- Vegetationsschicht (keine Intensivbegrünung mit Wasseranstau in der Dränschicht)
- Filterschicht
- Dränschicht:  
Kiesschicht (mindestens 5 cm, Rundkorn Ø 16 bis 32 mm) oder eine adäquate Dränschicht (z. B. aus Kunststoff-Fadengeflechtmatten, deren Stauchung unter Auflast in eingebautem Zustand die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt)  
(kein Feuchtigkeitsspeicherndes Material verwenden)
- Extruderschaumplatten (einlagige Anordnung)
- Schutzschicht gegen Wurzeldurchwuchs (diese Funktion kann auch mit der Abdichtungslagen erfüllt werden, wenn diese wurzelfest sind)
- Abdichtung

##### Ausführung B:

Bei Anordnung einer Extensivbegrünung darf auf die Dränschicht (s. Ausführung A) verzichtet werden, wenn die Vegetationsschicht die Aufgabe der Dränschicht mit übernehmen kann.

Der Antragsteller hat die hierfür geeigneten Stoffe bzw. Stoffgemische in einer Arbeitsanweisung anzugeben. Es dürfen nur Stoffe bzw. Stoffgemische verwendet werden, die in der Arbeitsanweisung enthalten sind.

<sup>26</sup> Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen; Flachdachrichtlinien; Ausgabe Oktober 2008; aufgestellt und herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks und Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.

<sup>27</sup> DIN 18195 Bauwerksabdichtungen (in der jeweils gültigen Fassung)

<sup>28</sup> DIN 18531 Dachabdichtungen - Abdichtungen für nicht genutzte Dächer

<sup>29</sup> Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen; Richtlinie für Dachbegrünungen; , Ausgabe 2002, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL)



Zusätzlich darf bei den Ausführungen A und B die wasserableitende, diffusionsoffene Trennlage "ROOFMATE MK" oberhalb der Extruderschaumplatten ( $d \geq 120$  mm) verlegt werden. Die Verlegung der Trennlage muss vollflächig und mindestens 15 cm überlappend in Richtung der Dacheinläufe erfolgen.

#### 4.4.2 Ausführung als befahrbares Umkehrdach

Der grundsätzliche Aufbau (in der Schichtenfolge von oben nach unten) der jeweiligen Ausführung ist wie folgt vorzunehmen:

##### Ausführung C:

- Vorgefertigte Betonplatten ( $d \geq 40$  mm) auf Stelzlagern (vom Antragsteller sind geeignete Systeme festzulegen)
- Extruderschaumplatten (FLOORMATE 500-A oder FLOORMATE 700-A, einlagige Anordnung)
- Abdichtung

##### Ausführung D:

- Verbundsteinpflaster ( $d \geq 10$  cm) mit Sand 0/2 mm verfugt
- Bettungsschicht aus Splitt ( $d \geq 5$  cm), Körnung 2/5 mm
- Diffusionsoffenes Polypropylenvlies (Flächengewicht ca. 150 g/m<sup>2</sup>, Dicke ca. 1,0 mm,  $s_d < 0,02$  m)
- Extruderschaumplatten (FLOORMATE 500-A oder FLOORMATE 700-A, einlagige Anordnung)
- Abdichtung

Für Ausführung D ist in der Dichtungsebene und den darüber liegenden Schichten ein Gefälle  $\geq 2,5$  % erforderlich.

##### Ausführung E:

- Ortbetonplatten (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach DIN EN 206-1<sup>30</sup> und DIN 1045-2<sup>31</sup>)
- Diffusionsoffenes Polypropylenvlies (Flächengewicht ca. 150 g/m<sup>2</sup>, Dicke ca. 1,0 mm,  $s_d < 0,02$  m)
- Extruderschaumplatten (FLOORMATE 500-A oder FLOORMATE 700-A, einlagige Anordnung)
- Abdichtung

Die Fugen zwischen den Ortbetonplatten sind gegen das Eindringen von Wasser zu schützen.

Für Ausführung E ist in der Dichtungsebene und den darüber liegenden Schichten ein Gefälle  $\geq 2$  % erforderlich.

#### 4.4.3 Ausführung mit Kiesschicht und wasserableitender diffusionsoffener Trennlage "ROOFMATE MK"

##### Ausführung F

- Kiesschicht (mind. 5 cm Dicke)
- wasserableitende diffusionsoffene Trennlage "ROOFMATE MK" ( $s_d \leq 0,02$  m)

<sup>30</sup> DIN EN 206-1:2001-07  
DIN EN 206-1/A1:2004-10  
DIN EN 206-1/A2:2005-09

Beton; Teil: Festlegung, Eigenschaften und Konformität;; Deutsche Fassung EN 206-1:2000

<sup>31</sup> DIN 1045-2:2008-08

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1



- Extruderschaumplatten
- Abdichtung

Die Extruderschaumplatten sind einlagig zu verlegen.

Die Extruderschaumplatten "ROOFMATE SL-A" nach Abschnitt 2.1.2 dürfen bei einer Gesamtdicke der Wärmedämmschicht von 220 mm bis 400 mm auch in zwei Lagen verlegt werden. Bei einer zweilagigen Anordnung muss die Plattendicke der in der unteren Lage der Wärmedämmschicht verlegten Extruderschaumplatten mindestens 120 mm betragen. Für die obere Lage der Wärmedämmschicht dürfen nur Extruderschaumplatten mit einer Plattendicke von mindestens 100 mm zur Anwendung kommen.

Bei zweilagiger Anordnung sind die Lagen Fugen überdeckend versetzt anzuordnen.

Für die Kiesschicht ist gewaschener Mittel-/Grobkies (Rundkorn) der Lieferkörnung 16 bis 32 mm zu verwenden. Die Kiesschicht muss mindestens 5 cm dick sein. Größere Schichtdicken können sich aufgrund der Anforderungen nach Abschnitt 3.1.2 ergeben. Die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion ist für die zusätzliche Belastung nachzuweisen.

Das Eindringen von Gesteinsteilchen in die Fugen der Extruderschaumplatten kann durch Anordnung der wasserableitenden, diffusionsoffenen Trennlage "ROOFMATE MK" auf der Dämmschicht verhindert werden.

Die Verlegung der Trennlage "ROOFMATE MK" muss vollflächig und mindestens 15 cm überlappend in Richtung der Dacheinläufe erfolgen.

Die Verlegehinweise des Antragstellers sind zu beachten.

#### 4.5 Dachdetails

Im Bereich der Anschlüsse an aufgehende Bauteile, Dachrandabschlüsse, Anschlüsse an Durchdringungen und Bewegungsfugen ist auf eine funktionsgerechte Ausführung zu achten.

Für die Ausführung sind die je nach Anwendungsbereich geltenden Fachregeln, z. B. die Normen DIN 18531-3<sup>28</sup>, DIN 18195-8<sup>27</sup> und DIN 18195-9<sup>27</sup> bzw. die "Flachdachrichtlinien"<sup>26</sup>, zu beachten.

#### 4.6 Dachentwässerung

Die Dachentwässerung (siehe DIN EN 752<sup>32</sup>, DIN EN 12056<sup>33</sup>, DIN 1986-100<sup>34</sup>) ist so auszubilden, dass ein langfristiges Überstauen der Wärmedämmplatten ausgeschlossen ist.

Ein kurzfristiges Überstauen (während intensiver Niederschläge) kann als unbedenklich angesehen werden.

Bezüglich der Dachneigungen sind die je nach Anwendungsbereich anerkannten technischen Regeln, z. B. die Normen DIN 18531<sup>28</sup> und DIN 18195<sup>27</sup>, die "Flachdachrichtlinien"<sup>26</sup> und die "Richtlinie für Dachbegrünungen"<sup>29</sup>, zu beachten.

Uwe Bender  
Abteilungsleiter

Beglaubigt



<sup>32</sup> DIN EN 752  
<sup>33</sup> DIN EN 12056

Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden (in der jeweils gültigen Fassung)  
Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden (in der jeweils gültigen Fassung)

<sup>34</sup> DIN 1986-100:2008-05

Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 100: Zusätzliche Bestimmungen zu DIN EN 752 und DIN EN 12056

Anlage 1/ Seite 1

**Windsogsicherung bei Ausführung des Umkehrdaches nach Abschnitt 4.4.3 –  
Ausführung mit Kiesschicht und wasserableitender Trennlage**

**1 Voraussetzungen für die Ermittlung der erforderlichen Auflasten**

Die Auflasten (Mindestwerte) gelten für Flachdächer entsprechend DIN 1055-4<sup>1</sup>, Abschnitt 12.1.3 nur, wenn die Dachabdichtung mit der Dachkonstruktion sowie dem Dachrandabschluss (Attika) windsogsicher unter Berücksichtigung der entsprechenden Beiwerte der DIN 1055-4<sup>1</sup> verbunden ist. Die Auflast muss durch eine Kiesschicht der Lieferkörnung 16/32 oder durch Betonplatten erfolgen und die Extruderschaumplatten müssen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Das Dach ist mit einem umlaufenden Dachrandabschluss (Attika) auszubilden. Die Höhe des Dachrandabschlusses (Attika) muss die Höhe des Dachaufbaus des Umkehrdaches (einschließlich Kiesschüttung bzw. Betonplattenbelag) um mindestens 5 cm überschreiten. Die Dachabdichtung ist an dem Dachrandabschluss (Attika) über die Oberfläche der Kiesschüttung bzw. des Betonplattenbelages hochzuführen und windsogsicher anzuschließen (siehe auch "Flachdachrichtlinie"<sup>2</sup>).

Die Nennlänge L der Extruderschaumplatten darf maximal 1250 mm und die Nennbreite B maximal 600 mm betragen. Die Extruderschaumplatten müssen eine Kantenprofilierung (z. B. Stufenfalz) haben. Die Extruderschaumplatten sind einlagig und lose zu verlegen.

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten nur für Gebäude, die die Höhenbegrenzung nach Tabelle 1 der Anlage 1 einhalten.

Tabelle 1: Maximale Höhe der Dachkante h über Gelände

| Windzone/Windprofil         | Maximale Höhe der Dachkante h über Gelände |
|-----------------------------|--|
| 1 Binnenland                | 100 m                                      |
| 2 Binnenland                | 100 m                                      |
| Küste und Inseln der Ostsee | 70 m                                       |
| 3 Binnenland                | 65 m                                       |
| Küste und Inseln der Ostsee | 36 m                                       |
| 4 Binnenland                | 44 m                                       |
| Küste und Inseln der Ostsee | 21 m                                       |
| Inseln der Nordsee          | 16 m                                       |



**2 Lagesicherheit der Extruderschaumplatten**

Für die Dachbereiche H und I (Innenbereich) nach DIN 1055-4<sup>1</sup>, Bild 5, ist die erforderliche Auflast durch die mindestens 5 cm dicke Kiesschüttung (Lieferkörnung 16/32, Auflast ca. 0,75 kN/m<sup>2</sup>) zu erbringen.

Für die Dachbereiche F und G nach DIN 1055-4<sup>1</sup>, Bild 5, sind die Auflasten nach Tabelle 2 einzuhalten. In Abhängigkeit von der Breite des Eckbereiches e/10 kann eine Reduktion der Auflastwerte nach Tabelle 2 mit dem entsprechenden Abminderungsfaktor κ nach Tabelle 3 erfolgen.

<sup>1</sup> DIN 1055-4:2005-03 Einwirkungen auf Tragwerke; Teil 4: Windlasten

<sup>2</sup> Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen; Flachdachrichtlinien; Ausgabe Oktober 2008; aufgestellt und herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks und Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.

**Anlage 1/ Seite 2**

**Tabelle 2:** Erforderliche Auflast in kN/m<sup>2</sup> zu Sicherung gegen Windsog für die Dachbereiche F und G nach DIN 1055-4<sup>1</sup>, Bild 5

| Windzone/Windprofil |                             | Höhe der Dachkante h in m |      |      |      |      |       |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|
|                     |                             | < 10                      | < 18 | < 25 | < 35 | < 50 | < 100 |
| 1                   | Binnenland                  | 1,2                       | 1,6  | 1,8  | 2,1  | 2,4  | 2,8   |
| 2                   | Binnenland                  | 1,6                       | 1,9  | 2,2  | 2,6  | 2,9  | 3,4   |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee | 2,0                       | 2,4  | 2,6  | 3,0  | 3,3  | 3,8   |
| 3                   | Binnenland                  | 1,9                       | 2,3  | 2,6  | 3,1  | 3,5  | 4,2   |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee | 2,5                       | 2,9  | 3,1  | 3,7  | 4,0  | -     |
| 4                   | Binnenland                  | 2,3                       | 2,8  | 3,1  | 3,7  | 4,2  | -     |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee | 3,0                       | 3,4  | 3,7  | -    | -    | -     |
|                     | Inseln der Nordsee          | 3,4                       | 3,9  | -    | -    | -    | -     |

**Tabelle 3:** Abminderungsfaktor  $\kappa$  in Abhängigkeit von der Breite des Rand- und Eckbereiches F und G nach DIN 1055-4<sup>1</sup>, Bild 5

| $e/10^3$ | >1,0m | >1,5m | >2,5m | >6m  |
|----------|-------|-------|-------|------|
| $\kappa$ | 0,90  | 0,75  | 0,65  | 0,50 |



Anlage 1/ Seite 3

**3 Lagesicherheit der Kiesschüttung und der Betonplatten**

Eine Kiesschüttung der Körnung 16/32 als alleinige Auflast in den Dachbereichen F und G ist in Abhängigkeit von der Windzone und der Gebäudekategorie nur bis zu den in Tabelle 4 angegebenen Gebäudehöhen über Gelände zulässig. Bei Überschreitung dieser angegebenen Gebäudehöhen ist die Auflast mittels Betonplatten auszuführen.

**Tabelle 4:** Maximale Gebäudehöhen über Grund bei einer alleinigen Auflast aus Kies der Körnung 16/32 für die Dachbereiche F und G nach DIN 1055-4<sup>1</sup>, Bild 5

| Windzone/Windprofil |                             | Höhe der Dachkante h in m |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1                   | Binnenland                  | < 44                      |
| 2                   | Binnenland                  | < 29                      |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee | < 11                      |
| 3                   | Binnenland                  | < 20                      |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee | < 6                       |
| 4                   | Binnenland                  | < 14                      |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee | -                         |
|                     | Inseln der Nordsee          | -                         |

Soll in den Dachbereichen F und G die Auflast durch die Anordnung von Betonplatten (Abmessungen L x B = 350 x 350 mm bzw. 500 x 500 mm) im Kiesbett erbracht werden, so sind die Tabelle 5 angegebenen Mindestabmessungen (Plattendicke T) der Betonplatten in Abhängigkeit von der Windzone und der Gebäudekategorie einzuhalten.

**Tabelle 5:** Plattendicken t der Betonplatten in mm

| Windzone/Windprofil |                             | Höhe der Dachkante h in m |      |      |      |      |       |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|
|                     |                             | < 10                      | < 18 | < 25 | < 35 | < 50 | < 100 |
| 1                   | Binnenland                  | 50                        | 50   | 50   | 75   | 100  | 100   |
| 2                   | Binnenland                  | 50                        | 50   | 75   | 75   | 100  | 100   |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee | 75                        | 75   | 75   | 100  | 100  | 125   |
| 3                   | Binnenland                  | 50                        | 75   | 75   | 100  | 100  | 125   |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee | 75                        | 100  | 100  | 125  | 125  | -     |
| 4                   | Binnenland                  | 75                        | 75   | 100  | 125  | 125  | -     |
|                     | Küste und Inseln der Ostsee | 100                       | 100  | 125  | -    | -    | -     |
|                     | Inseln der Nordsee          | 100                       | 125  | -    | -    | -    | -     |



Anlage 1/ Seite 4

4 **Beispiele zur Auflastausführung der Dachbereiche**

Der zu verwendende Kies ist gewaschener Mittel-/Grobkies (Rundkorn) der Lieferkörnung 16 bis 32 mm entsprechend der Norm DIN EN 12620<sup>4</sup>. Die nachfolgenden Ausführungsbeispiele für die Auflast gehen von einer Schüttdichte von mindestens 1600 kg/m<sup>3</sup> aus und einer Rohdichte der Betonplatten aus Normalbeton nach der Norm DIN 1045-2<sup>5</sup> von mindestens 2000 kg/m<sup>3</sup> aus.

Liegen keine Herstellerangaben zu den Dichten der Kiesschüttung bzw. der Betonplatten vor, ist vor Ort durch Wägung die Einhaltung der erforderlichen Auflasten zu überprüfen.

Tabelle 6: Beispiele für Auflasten zur Windsogsicherung

| Auflast in kN/m <sup>2</sup> | Ausführung der Auflast mittels  |
|------------------------------|---|
| 0,75                         | z. B. 5 cm Kiesschicht 16/32  |
| 1,00                         | z. B. 6 cm Kiesschicht 16/32  |
| 1,25                         | z. B. 8 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>60 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 60 mm) auf<br>5 cm Kiesschicht 16/32  |
| 1,50                         | z. B. 10 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>60 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 60 mm) auf<br>5 cm Kiesschicht 16/32 |
| 1,75                         | z. B. 11 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>60 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 60 mm) auf<br>5 cm Kiesschicht 16/32 |
| 2,00                         | z. B. 13 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>60 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 60 mm) auf<br>5 cm Kiesschicht 16/32 |
| 2,50                         | z. B. 16 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>80 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 80 mm) auf<br>6 cm Kiesschicht 16/32 |
| 3,00                         | z. B. 19 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>80 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 80 mm) auf<br>9 cm Kiesschicht 16/32 |
| 3,50                         | z. B. 22 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>80 mm dicke Betonplatten (500 x 500 x 80 mm) auf 12 cm<br>Kiesschicht 16/32               |
| 4,00                         | z. B. 25 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>100 mm dicke Betonplatten (500 x 500 x 80 mm) auf 13 cm<br>Kiesschicht 16/32              |
| 4,50                         | z. B. 28 cm Kiesschicht 16/32 oder<br>100 mm dicke Betonplatten (500 x 500 x 100 mm) auf 16 cm<br>Kiesschicht 16/32             |



4  
5

DIN EN 12620  
DIN 1045-2:2008-08

Gesteinskörnungen für Beton; Deutsche Fassung EN 12620:2002+A1:2008  
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton - Festlegung,  
Eigenschaften, Herstellung und Konformität - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

## Anlage 2

### Brandschutztechnische Anforderungen ("widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung)) bei Ausführung des Umkehrdaches mit Begrünung nach Abschnitt 4.4.1

#### 1 Dächer mit einfacher Intensivbegrünung

Dächer mit einfacher Intensivbegrünung (kein Wasseranstau in der Dränschicht) – das sind solche, die bewässert und gepflegt werden und die in der Regel eine dicke Substratschicht aufweisen - sind ohne weiteres als widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) zu bewerten.

#### 2 Dächer mit Extensivbegrünungen

Bei Dächern mit Extensivbegrünungen durch überwiegend niedrig wachsende Pflanzen (z. B. Gras, Sedum, Eriken) ist ein ausreichender Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gegeben, wenn

- 2.1 eine mindestens 3 cm dicke Schicht Substrat (Dachgärtnererde, Erds substrat) mit höchstens 20 Gew. % organische Bestandteile vorhanden ist. Bei Begrünungsaufbauten, die dem nicht entsprechen (z. B. Substrat mit höherem Anteil organischer Bestandteile, Vegetationsmatten aus Schaumstoff) ist ein Nachweis nach DIN 4102, Teil 7, bei einer Neigung von 15° und im trockenen Zustand (Ausgleichsfeuchte bei Klima 23/50) ohne Begrünung zu führen;
- 2.2 Gebäudeabschlusswände, Brandwände oder Wände, die an Stelle von Brandwänden, zulässig sind, in Abständen von höchstens 40 m mind. 30 cm über das begrünte Dach, bezogen auf Oberkante Substrat bzw. Erde geführt sind.  
Sofern diese Wände aufgrund bauordnungsrechtlicher Bestimmungen nicht über Dach geführt werden müssen, genügt auch eine 30 cm hohe Aufkantung aus nichtbrennbaren Baustoffen oder ein 1 m breiter Streifen aus Betonplatten oder Grobkies.
- 2.3 Vor Öffnungen in der Dachfläche (Dachfenster, Lichtkuppeln) und vor Wänden mit Öffnungen ein mind. 0,5 m breiter Streifen aus massiven Platten oder Grobkies angeordnet wird, es sei denn, dass die Brüstung der Wandöffnung mehr als 0,8 m über Oberkante Substrat hoch ist. Vor Dachausstiegen ist eine Fläche von mind. 1 m x 1 m mit Betonplatten oder Grobkies zu belegen.
- 2.4 Bei aneinandergereihten giebelständigen Gebäuden im Bereich der Traufe ein in der Horizontalen gemessener mindestens 1 m breiter Streifen nachhaltig unbegrünt bleibt und mit einer Dachhaut aus nichtbrennbaren Baustoffen (Betonplatten oder Grobkies) versehen ist.

