

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 9. April 2008**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

11.08.2011

Geschäftszeichen:

II 18-1.33.43-666/4

Zulassungsnummer:

Z-33.43-666

Geltungsdauer

vom: **11. August 2011**

bis: **31. Mai 2013**

Antragsteller:

HORNBACH Baustoff Union GmbH

Le Quartier Hornbach 19

67433 Neustadt an der Weinstraße

Zulassungsgegenstand:

Wärmedämm-Verbundsysteme mit angedübeltem und angeklebtem Wärmedämmstoff

"Unio-Plus VWS-System"

"Unio-Plus MPT-System"

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.43-666 vom 9. April 2008, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 18. Februar 2011.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und ein Blatt Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-33.43-666

Seite 2 von 2 | 11. August 2011

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

Die Anlage 2.3 a der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird durch die Anlage 2.3 b ersetzt.

Manfred Klein
Referatsleiter

Beglaubigt

Aufbau des schwerentflammaren Systems
"Unio-Plus MPT-System"

Anlage 2.3 b

Schicht	Auftragsmenge (trocken) [kg/m ²]	Dicke [mm]
Klebemörtel:		
Unio-Plus Klebe- und Armierungsmörtel grau	4,0 – 5,0	Wulst-Punkt oder vollflächige, ggf. teilflächige Verklebung
Unio-Plus Klebe- und Armierungsmörtel weiß	4,0 – 5,0	
Unio-Plus Dickschicht Klebe- und Armierungsmörtel MG II	4,0 – 5,0	
Unio-Plus Klebe- und Armierungsmörtel leicht	3,0 – 4,0	
Dämmstoff		
befestigt mit Dübeln nach Abschnitt 2.2.8: Mineralwolle nach Abschnitt 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4	-	40 bis 200
Unterputze:		
Unio-Plus Klebe- und Armierungsmörtel grau	4,0 – 6,5	3,0 – 5,0
Unio-Plus Klebe- und Armierungsmörtel weiß	4,0 – 6,5	3,0 – 5,0
Unio-Plus Dickschicht Klebe- und Armierungsmörtel MG II	6,5 – 13,0	5,0 – 10,0
Unio-Plus Klebe- und Armierungsmörtel leicht	4,0 – 7,0	4,0 – 7,0
Unio-Plus WDVS-Spachtel**	3,0 – 4,0	2,5 – 3,5
Bewehrung:		
Unio-Plus Armierungsgewebe M	0,210	-
Haftvermittler:		
Unio-Plus Edelputzgrundierung	ca. 0,30	-
Unio-Plus Silikat-Putzgrund	ca. 0,30	-
Unio-Plus Silikon-Putzgrund	ca. 0,30	-
Oberputze:		
Unio-Plus Silikatputz	2,5 – 4,0	1,5 – 3,0
Unio-Plus Kunstharzputz	2,5 – 4,0	1,5 – 3,0
Unio-Plus Siloxanputz	2,5 – 4,0	1,5 – 3,0
Unio-Plus Silikonharzputz	2,5 – 4,0	1,5 – 3,0

* Siehe Abschnitt 4.6.3

** Der Unterputz darf nur in Verbindung mit den Oberputzen "Unio-Plus Kunstharzputz", "Unio-Plus Siloxanputz" und "Unio-Plus Silikonharzputz" verwendet werden.