

Bescheid

ber die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 19. April 2011

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

11.07.2012

Geschäftszeichen:

II 46-1.156.606-176/12

Zulassungsnummer:

Z-156.606-415

Geltungsdauer

vom: **11. Juli 2012**

bis: **19. April 2016**

Antragsteller:

Kaindl Flooring GmbH

Kaindlstraße 2

5071 WALZ/SALZBURG

ÖSTERREICH

Zulassungsgegenstand:

Laminatbodenbelag nach DIN EN 14041

"Laminate Flooring"

Dieser Bescheid ersetzt die Anlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-156.606-415 vom 19. April 2011. Der Gegenstand ist erstmals am 10. Juli 2006 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage mit vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Uwe Bender
Abteilungsleiter

Beglaubigt

DIBt

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
 "Laminate Flooring"

Anlage 1
 Seite 1 von 4

Nutzungsstufe 23			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 5,3 mm, Dichte: 800 kg/m ³		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	5,55 – 6,55 mm		
Flächengewicht	8,2 – 8,8 kg/m ²		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
1	6 mm Lock Neutral	3	GO/On 6 mm
2	CMI 6 mm Click SW	4	GO/On 6 + 1 mm

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
"Laminate Flooring"

Nutzungsstufe 31			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 5,3 – 6,3 mm, Dichte: 800 – 860 kg/m ³		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	5,55 – 8,30 mm		
Flächengewicht	8,2 – 10,8 kg/m ²		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
1	CMI 6 mm Click	20	Kaindl Masterfloor 7.0
2	LOC 6 mm 31	21	Kaindl One PG 1
3	Laminat 6 + 1 mm	22	Kaindl One PG 2
4	Acoustic 6 mm Click	23	Kaindl One PG 3
5	Montana Living	24	Kaindl One 7.0 Supers. PG 3
6	Montana Living Special Edi.	25	Kaindl Laminat Classic Touch 7.0
7	Clic 7 mm	26	Loc
8	Montana 7 mm Loc	27	7 mm LOC
9	7 mm Click	28	7 mm Laminat
10	Comfort Havana Line 7 mm	29	Woodland 7 mm
11	Comfort Nordic Line 7 mm	30	IQ Laminat NK 31
12	Comfort Sierra Line 7 mm	31	IQ Laminat NK 32
13	John Timber 7 mm	32	Montana Living Silence
14	John Timber 7 mm Einstieg	33	Woodland 7,5 mm
15	John Timber	34	IQ Laminat NK 32
16	Coast	35	John Timber 7 + 1 mm
17	Jangal	36	Laminat 7 + 2 mm
18	Kaindl One 7.0	37	Cleanfloor 7 mm
19	Kaindl One 7.0 RV		

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
"Laminate Flooring"

Anlage 1
Seite 3 von 4

Nutzungsklasse 32			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3 und AC 4		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 6,3 – 10,9 mm, Dichte: 850 – 860 kg/m ³		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	6,60 – 11,5 mm		
Flächengewicht	8,8 – 10,8 kg/m ²		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
1	IQ Laminat NK 32	33	Kaindl One 8.0 PG3
2	Montana Exclusive	34	Kaindl One 8.0 Supers. PG3
3	Montana Exclusive Fliese	35	Kaindl Laminat Classic Touch 8.0
4	Montana Exclusive MO	36	Kaindl Laminat Natural Touch 8.0
5	Montana Exklusiv Kurz	37	Jangal
6	Montana Exclusive Schiefer	38	Fantastic Liberty Premium
7	Montana Exclusive RV	39	Montana Excl. Silence
8	Excellent Sierra Line Langdiele	40	Montana Excl. Silence Fliese
9	Montana 8 mm LOC	41	Montana Exclusive Silence
10	Excellent Nordic Line Langdiele	42	Laminatboden 8.5 mm Silent
11	Excellent Havana Line Langdiele	43	Comfort Nordic Line 8,5 mm
12	Excellent Havana Line Langdiele breit	44	Comfort Sierra Line 8,5 mm
13	Excellent Nordic Line Langdiele breit	45	John Timber 8.5 mm
14	Comfort Nordic Line 8mm	46	Kaindl One 8.5
15	Comfort Sierra Line 8mm	47	Kaindl One 8.5 OV/SY/LHL
16	Montana Exklusiv Langdiele	48	Kaindl One 8.5 RV
17	Comfort Havana Line 8mm	49	Kaindl One 8.5 BIG
18	Clic 8 mm	50	Kaindl Masterfloor 8.5
19	Laminat 8 mm	51	Kaindl Masterfloor BIG
20	John Timber 8 mm	52	Kaindl Masterfloor Supers.
21	John Timber 8 mm RV	53	Montana Exklusiv Schmal
22	John Timber 8 mm RN	54	Excellent Havana Line Schmaldiele
23	8 mm Loc	55	Excellent Nordic Line Schmaldiele
24	Kaindl Masterfloor 8.0 Kurz	56	Kaindl One 10.0 Schmal PG2
25	Short plank 8 mm	57	10 mm Clic
26	Loc 8 mm	58	John Timber 10 mm schmal
27	Breitdielen	59	FantasticEastside/Melan
28	Kaindl Masterfloor 8.0	60	Kaindl One 10.0 Kurz PG1
29	Kaindl Masterfloor 8.0 Schmal	61	Kaindl One 10.0 Schmal PG1
30	Kaindl Masterfloor 8.0 BIG	62	Kaindl One 10.0 Schmal PG2
31	Kaindl One 8.0 Kurz	63	Kaindl Laminat Natural Touch 10.0
32	Kaindl One 8.0 PG1	64	Kaindl Laminat Classic Touch 10.0

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
 "Laminate Flooring"

Anlage 1
 Seite 4 von 4

Nutzungsstufe 32			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3 und AC 4		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 6,3 – 10,9 mm, Dichte: 850 – 860 kg/m ³		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	6,60 – 11,5 mm		
Flächengewicht	8,8 – 10,8 kg/m ²		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
65	Kaindl One 8.0 PG2	67	Cleanfloor 8 mm
66	Kaindl One 11.5 Schmaldele		