

Bescheid

über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 12. Dezember 2011

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

03.02.2012

Geschäftszeichen:

II 46-1.156.606-43/12

Zulassungsnummer:

Z-156.606-464

Geltungsdauer

vom: **3. Februar 2012**

bis: **1. März 2017**

Antragsteller:

Meisterwerke Schulte GmbH

Zum Walde 16

59602 Rüthen

Zulassungsgegenstand:

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041

"Gruppe DPL"

Dieser Bescheid ersetzt die Anlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-156.606-464 vom 12. Dezember 2011. Der Gegenstand ist erstmals am 22. Februar 2007 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage mit zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

DIBt

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
"Gruppe DPL "

Anlage 1
Seite 1 von 2

Nutzungsstufe 31			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 6,6 – 6,8 mm, Dichte: 880 – 890 kg/m ³		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	7,0 – 9,5 mm		
Flächengewicht	6,5 – 9,0 kg/m ²		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
1	Meister- LC 50	6	Meister- LC 40 S
2	Meister- LC 50 S	7	SchulteRäume- Laminatboden 25
3	Meister- LC 100	8	SchulteRäume- Laminatboden 30
4	Meister- LC 100 S	9	SchulteRäume- Laminatboden 30 PLUS
5	Meister- LC 40	10	Laminatboden LT-Power

Nutzungsstufe 32			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 4		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 6,6 – 11,4 mm, Dichte: 880 – 890 kg/m ³		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	7,0 – 11,5 mm		
Flächengewicht	7,60 – 11,5 kg/m ²		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
1	Meister- LC 200	13	SchulteRäume- Laminatboden 100 V-DIELE
2	Meister- LC 200 S	14	SchulteRäume- Laminatboden 100
3	Meister- LD 200	15	SchulteRäume- Laminatboden 100 PLUS
4	Meister- LD 200 S	16	SchulteRäume- Laminatboden 200 V-STAB
5	Meister- LD 300 20 Melango	17	SchulteRäume- Laminatboden 200 V-STAB PLUS
6	Meister- LD 300 20 S Melango	18	SchulteRäume- Laminatboden 200 V-DIELE
7	Meister- LB 250	19	SchulteRäume- Laminatboden 200 V-DIELE PLUS
8	Meister- LD 250	20	SchulteRäume- Laminatboden 150 FORMAT
9	Meister- LC 60	21	Woodland Easy Clic Plus
10	Meister- LS 300	22	TWG Comfort-Clic
11	Meister- LS 300 S	23	TWG Comfort-Clic Plus
12	Meister- LD 400		

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
"Gruppe DPL "

Anlage 1
Seite 2 von 2

Nutzungsstufe 33	
Der Laminatboden muss bestehen aus:	
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 5
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt
Träger	HDF Stärke: 8,8 mm, Dichte: 890 kg/m ³
Gegenzug	kunstharzgetränkt
Gesamtdicke	9,3 – 11,8 mm
Flächengewicht	7,5 – 11,5 kg/m ²
Alle Angaben +/- 10 %	
Handelsnamen:	
1	Meister- LC 300
2	Meister- LC 300 S