

Bescheid

über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 11. März 2011

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

04.01.2012

Geschäftszeichen:

II 46-1.156.606-6/12

Zulassungsnummer:

Z-156.606-772

Geltungsdauer

vom: **4. Januar 2012**

bis: **11. März 2016**

Antragsteller:

KRONOTEX GmbH

Wittstocker Chaussee 1
16909 Heiligengrabe

Zulassungsgegenstand:

Laminatbodenbelag

"Kronotex Laminatfußboden (DPL)"

Dieser Bescheid ersetzt die Anlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-156.606-772 vom 11. März 2011. Der Gegenstand ist erstmals am 11. März 2011 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage mit zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

DIBt

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
"Kronotex Laminatfußboden (DPL)"

Anlage 1
Seite 1 von 2

Nutzungsklasse 23:

Handelsname **Basic**

Der Laminatboden muss bestehen aus:

Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt
Träger	HDF Stärke: 5,8 mm, Gewicht: 5,05 kg/m ³
Gegenzug	kunstharzgetränkt
Gesamtdicke	6 mm
Flächengewicht	5,5 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Nutzungsklasse 31:

Handelsname **Smart**

Der Laminatboden muss bestehen aus:

Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt
Träger	HDF Stärke: 6,4 mm, Gewicht: 5,57 kg/m ³
Gegenzug	kunstharzgetränkt
Gesamtdicke	7 mm
Flächengewicht	6,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Nutzungsklasse 32:

Handelsnamen **Dynamic, Mega, Exquisit, Amazone, Ocean, Bliss Art,
Design, suite, studio**

Die Laminatböden müssen bestehen aus:

Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 4
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt
Träger	HDF Stärke: 7,4 – 9,7 mm, Gewicht: 6,44 – 8,44 kg/m ³
Gegenzug	kunstharzgetränkt
Gesamtdicke	8 – 10 mm
Flächengewicht	6,9 – 9,5 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
"Kronotex Laminatfußboden (DPL)"

Anlage 1
Seite 2 von 2

Nutzungsstufe 33:

Handelsnamen **Robusto, Mammut, penthouse, loft**

Die Laminatböden müssen bestehen aus:

Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 5
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt
Träger	HDF Stärke: 9,7 – 11,8 mm, Gewicht: 8,44 – 10,27 kg/m ³
Gegenzug	kunstharzgetränkt
Gesamtdicke	10 – 13 mm
Flächengewicht	9,4 – 12,0 kg/m ²

Alle Angaben +/- 10 %