

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 17. Mai 2011

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

26.09.2012

Geschäftszeichen:

I 62-1.17.1-50/12

Zulassungsnummer:

Z-17.1-865

Geltungsdauer

vom: **26. September 2012**

bis: **17. Mai 2016**

Antragsteller:

Ziegelwerk Ott

Deisendorf GmbH & Co. Besitz KG

Ziegeleistraße 20

88662 Überlingen - Deisendorf

Zulassungsgegenstand:

Mauerwerk aus

OTT klimatherm ST plus Leichthochlochziegeln

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-865 vom 17. Mai 2011.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-17.1-865

Seite 2 von 2 | 26. September 2012

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

1. Abschnitt 2.1.1 wird wie folgt geändert.
 Im zweiten Satz wird "Anlagen 12 bis 14" ersetzt durch "Anlagen 12 bis 15".
2. Abschnitt 2.1.2 wird wie folgt geändert.
 Die Fußnote 1 der Tabelle 1 erhält folgende Fassung:
 ¹ Grenzabmaße nach Anlagen 12 bis 15.
3. Abschnitt 3.1 wird wie folgt geändert.
 In der Überschrift von Abschnitt 3.1 wird "Anlagen 12 bis 14" ersetzt durch "Anlagen 12 bis 15".
4. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom 17. Mai 2011 wird um die Anlage 15 dieses Bescheids ergänzt.

Anneliese Böttcher
Referatsleiterin

Beglaubigt



(Nummer der Zertifizierungsstelle)

Ziegelwerk Turber GmbH

Riedenburger Straße 25, 85104 Pförring

(Letzte zwei Ziffern des Jahres, in dem das Kennzeichen angebracht wurde)

(Nr. des Zertifikats)

DIN EN 771-1

LD - Leichthochlochziegel – Kategorie I

247 x 365 x 238

Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

Maße: Länge			247
Breite		mm	365
Höhe			238
Grenzabmaße	Mittelwert	Klasse Tm mm	Länge –10, +5
			Breite –10, +8
			Höhe ±5,0
	Maßspanne	Klasse Rm mm	Länge 10
			Breite 10
			Höhe 6,0
Form und Ausbildung siehe Zulassung		Nr.	Z-17.1-865, Anlagen 4 bis 11
Druckfestigkeit (MW) ⊥ zur Lagerfuge am ganzen Stein (Formfaktor = 1,0)		N/mm²	≥ 5,0
Brutto-Trockenrohdichte (MW)		kg/dm³	0,58
Brutto-Trockenrohdichte (Abmaßklasse)		Klasse Dm kg/dm³	0,56 bis 0,60
Netto-Trockenrohdichte (MW) (Scherbenrohdichte)		kg/dm³	≤ 1,31
Wärmeleitfähigkeit λ _{equ} (λ _D) nach DIN EN 1745		W(m·K)	LNB
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse	S0
Brandverhalten		Klasse	A1
Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1745		μ	5 / 10
Verbundfestigkeit DIN EN 998-2 (Tabellenwert)		N/mm²	0,15

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1

Brutto-Trockenrohdichte (EW) min	kg/dm ³	≥ 0,53
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max	kg/dm ³	≤ 0,63

Alternativ

307	333
425	490

-10, +8

Alternativ

≥ 7,5	≥ 10,0
-------	--------

**Mauerwerk aus
OTT klimatherm ST plus Leichthochlochziegeln**

**Muster CE-Kennzeichnung
Ziegelwerk Turber GmbH, Werk Pförring**

Anlage 15