

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 25. Juni 2012

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

22.11.2012

Geschäftszeichen:

II 12-1.33.43-1225/3

Zulassungsnummer:

Z-33.43-1225

Geltungsdauer

vom: **22. November 2012**

bis: **25. Juni 2017**

Antragsteller:

Kalkwerk Rygol GmbH & Co. KG

Sakret Trockenbaustoffe

Deuerlinger Straße 43

93351 Painten

Zulassungsgegenstand:

WDVS mit angeklebten und angedübelten Dämmstoffplatten

"RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt und gedübelt"

"RYGOL-SAKRET WDVS Mineralwolle geklebt und gedübelt"

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.43-1225 vom 25. Juni 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und drei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-33.43-1225

Seite 2 von 2 | 22. November 2012

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Abschnitt 4.7, zweiter Absatz wird ersetzt:

Der Unterputz "SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D" kann mit einer oder zwei Lagen Bewehrungsgewebe ausgeführt werden. Bei der Ausführung mit zwei Lagen ist der Unterputz in zwei Arbeitsgängen aufzubringen und das Bewehrungsgewebe jeweils nach Aufbringen des Unterputzes einzuarbeiten.

Anlagen 2.1 bis 2.3 werden ersetzt durch Anlagen 2.1a bis 2.3a dieses Bescheids.

Uwe Bender
Abteilungsleiter

Beglaubigt

Schicht	Auftragsmenge (nass) [kg/m ²]	Dicke [mm]
Klebemörtel:		
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weiß	4,0 – 6,0	Wulst-Punkt oder vollflächige, ggf. teilflächige Verklebung
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau	4,0 – 6,0	
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-Leicht	3,0 – 4,0	
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D	3,0 – 4,0	
Dämmstoff:		
befestigt mit Dübeln nach Abschnitt 2.2.8		
EPS-Platten nach Abschnitt 2.2.2	-	≤ 400 ¹
Unterputze:		
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weiß	6,0 – 7,0	4,0 – 6,0
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau	6,0 – 7,0	4,0 – 6,0
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-Leicht	4,5 – 5,5	4,0 – 6,0
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D ⁴ (Mittelschichtsystem)	5,0 – 10,0	5,0 – 10,0
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D ⁴ (Dickschichtsystem)	13,0 – 15,0	13,0 – 15,0
SAKRET Dispersionsarmiermasse DAM ³ (Dünnschichtsystem)	2,5 – 3,5	2,0 – 3,0
Bewehrung:		
SAKRET Armierungsgewebe	0,165	-
Haftvermittler:		
Rycol GRW/GRF	ca. 0,15	-
Oberputze:		
Rycol Kratzputz KP	ca. 18,2	8,0 – 11,0
Rycol Edeldekor leicht ED-L	ca. 3,0	2,0 – 4,0
Rycol Edelfilzputz EFP	ca. 3,5	2,0 – 4,0
Rycol Reibputz RP	3,0 – 8,0	2,0 – 6,0
Rycol Scheibenputz SCP	2,5 – 7,0	2,0 – 5,0
SAKRET Kunstharzputz KH (K/R) ²	2,3 – 4,3	1,5 – 3,0
SAKRET Silikatputz SK (K/R)	2,5 – 4,5	2,0 – 3,0
SAKRET Silikonharzputz SHP (K/R) ³	2,3 – 4,2	2,0 – 3,0

¹ Bei Dämmplatten mit einer Dicke > 100 mm sind für schwerentflammare WDVS die Bestimmungen für die Ausführung nach Abschnitt 3.5 und 4.6.2 zu beachten. Bei Dämmstoffdicken > 200 mm darf die Gesamtauftragsmenge (nass) von Unter- und Oberputz maximal 22 kg/m² betragen.

² Im schwerentflammaren WDVS nur bis zu einer Dämmstoffdicke von 100 mm zugelassen (s. Abschnitt 3.5).

³ Der Unterputz "SAKRET Dispersionsarmiermasse DAM" darf nur in Kombination mit dem Oberputz "SAKRET Silikonharzputz" ausgeführt werden.

⁴ Dieser Unterputz kann mit einer oder zwei Lagen Bewehrungsgewebe ausgeführt werden (s. Abschnitt 4.7).

WDVS mit angeklebten und angedübelten Dämmstoffplatten	Anlage 2.1a
Aufbau des WDVS "RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt und gedübelt"	

Schicht	Auftragsmenge (nass) [kg/m ²]	Dicke [mm]
Klebemörtel:		
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weiß	4,0 – 6,0	Wulst-Punkt oder vollflächige, ggf. teilflächige Verklebung
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau	4,0 – 6,0	
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-Leicht	3,0 – 4,0	
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D	3,0 – 4,0	
Dämmstoff:		
befestigt mit Dübeln nach Abschnitt 2.2.8		
Mineralwolle nach Abschnitt 2.2.2.3 , 2.2.2.4 , 2.2.2.5	-	40 bis 200
Unterputze:		
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weiß	6,0 – 7,0	4,0 – 6,0
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau	6,0 – 7,0	4,0 – 6,0
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-Leicht	4,5 – 5,5	4,0 – 6,0
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D ¹ (Mittelschichtsystem)	5,0 – 10,0	5,0 – 10,0
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D ¹ (Dickschichtsystem)	13,0 – 15,0	13,0 – 15,0
Bewehrung:		
SAKRET Armierungsgewebe	0,165	-
Haftvermittler:		
Rygol GRW/GRF	ca. 0,15	-
Oberputze:		
Rygol Kratzputz KP	ca. 18,2	8,0 – 11,0
Rygol Edeldekor leicht ED-L	ca. 3,0	2,0 – 4,0
Rygol Edelfilzputz EFP	ca. 3,5	2,0 – 4,0
Rygol Reibeputz RP	3,0 – 8,0	2,0 – 6,0
Rygol Scheibenputz SCP	2,5 – 7,0	2,0 – 5,0

¹ Dieser Unterputz kann mit einer oder zwei Lagen Bewehrungsgewebe ausgeführt werden (s. Abschnitt 4.7).

WDVS mit angeklebten und angedübelten Dämmstoffplatten	Anlage 2.2a
Aufbau des nichtbrennbaren WDVS "RYGOL-SAKRET WDVS Mineralwolle geklebt und gedübelt"	

Schicht	Auftragsmenge (nass) [kg/m ²]	Dicke [mm]
Klebemörtel:		
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weiß	4,0 – 6,0	Wulst-Punkt oder vollflächige, ggf. teilflächige Verklebung
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau	4,0 – 6,0	
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-Leicht	3,0 – 4,0	
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D	3,0 – 4,0	
Dämmstoff:		
befestigt mit Dübeln nach Abschnitt 2.2.8		
Mineralwolle nach Abschnitt 2.2.2.3 , 2.2.2.4 , 2.2.2.5	-	40 bis 200
Unterputz:		
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weiß	6,0 – 7,0	4,0 – 6,0
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau	6,0 – 7,0	4,0 – 6,0
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-Leicht	4,5 – 5,5	4,0 – 6,0
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D ¹ (Mittelschichtsystem)	5,0 – 10,0	5,0 – 10,0
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-D ¹ (Dickschichtsystem)	13,0 – 15,0	13,0 – 15,0
SAKRET Dispersionsarmiermasse DAM ³ (Dünnschichtsystem)	2,5 – 3,5	2,0 – 3,0
Bewehrung:		
SAKRET Armierungsgewebe	0,165	-
Haftvermittler:		
Rycol GRW/GRF	ca. 0,15	-
Oberputz:		
Rycol Kratzputz KP	ca. 18,2	8,0 – 11,0
Rycol Edeldekor leicht ED-L	ca. 3,0	2,0 – 4,0
Rycol Edelfilzputz EFP	ca. 3,5	2,0 – 4,0
Rycol Reibputz RP	3,0 – 8,0	2,0 – 6,0
Rycol Scheibenputz SCP	2,5 – 7,0	2,0 – 5,0
SAKRET Kunstharzputz KH (K/R) ²	2,3 – 4,3	1,5 – 3,0
SAKRET Silikatputz SK (K/R)	2,5 – 4,5	2,0 – 3,0
SAKRET Silikonharzputz SHP (K/R) ³	2,3 – 4,2	2,0 – 3,0

¹ Dieser Unterputz kann mit einer oder zwei Lagen Bewehrungsgewebe ausgeführt werden (s. Abschnitt 4.7).

² nur bis zu einer Dämmstoffdicke von 100 mm zugelassen (s. Abschnitt 3.5).

³ Der Unterputz "SAKRET Dispersionsarmiermasse DAM" darf nur in Kombination mit dem Oberputz "SAKRET Silikonharzputz" ausgeführt werden.

WDVS mit angeklebten und angedübelten Dämmstoffplatten	Anlage 2.3a
Aufbau des schwerentflammaren WDVS "RYGOL-SAKRET WDVS Mineralwolle geklebt und gedübelt"	