

## Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 9. Januar 2013

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

06.06.2013

Geschäftszeichen:

II 40.3-1.156.606-157/13

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.606-725**

**Geltungsdauer**

vom: **6. Juni 2013**

bis: **20. Januar 2016**

**Antragsteller:**

**EGGER Retail Products  
GmbH & Co. KG**

Im Kissen 19  
59929 Brilon

**Zulassungsgegenstand:**

**Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041  
"EGGER Laminatfußboden DPR"**

Dieser Bescheid ersetzt die Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-156.606-725 vom 9. Januar 2013. Der Gegenstand ist erstmal am 20. Januar 2011 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt

DIBt

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041  
"EGGER Laminatfußboden DPR"

Anlage 1

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

<b>Nutzungsstufe 31</b>			
<b>Der Laminatboden muss bestehen aus:</b>			
Nutzschicht	UV-Lacksystem der Klasse AC 3		
Dekorschicht	Direktdruck		
Träger	HDF Stärke: 5,5 mm – 7,5 mm, Dichte: 900 ± 20 kg/m <sup>3</sup>		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	6,0 mm – 9,0 mm		
Flächengewicht	5,35 kg/m <sup>2</sup> – 7,30 kg/m <sup>2</sup>		
Alle Angaben +/- 10 %			
<b>Handelsnamen:</b>			
1	DPR Basic	5	GPK Basic
2	DPR Euroclie	6	GO ON
3	Pilot Spurt	7	Topflor Duo
4	Piano plus	8	Megafloor

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

<b>Nutzungsstufe 32</b>			
<b>Der Laminatboden muss bestehen aus:</b>			
Nutzschicht	UV-Lacksystem der Klasse AC 4		
Dekorschicht	Direktdruck		
Träger	HDF Stärke: 5,5 mm – 7,5 mm, Dichte: 900 ± 20 kg/m <sup>3</sup>		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	8,0 mm – 9,0 mm		
Flächengewicht	6,70 kg/m <sup>2</sup> – 7,30 kg/m <sup>2</sup>		
Alle Angaben +/- 10 %			
<b>Handelsnamen:</b>			
1	Euroclie	3	Floorline
2	Megafloor		