

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 8. August 2011

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

20.03.2013

Geschäftszeichen:

I 62-1.17.1-8/13

Zulassungsnummer:

Z-17.1-945

Geltungsdauer

vom: **20. März 2013**

bis: **8. August 2016**

Antragsteller:

Ziegelwerk Ott

Deisendorf GmbH & Co. Besitz KG

Ziegeleistraße 20

88662 Überlingen - Deisendorf

Zulassungsgegenstand:

Mauerwerk aus

OTT Klimatherm PL Ultra Planhochlochziegeln

im Dünnbettverfahren

Dieser Bescheid ändert/ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-945 vom 8. August 2011, geändert/ergänzt durch Bescheid vom 26. Juni 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-17.1-945

Seite 2 von 2 | 20. März 2013

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt:

1. Abschnitt 2.1.1.1 wird wie folgt geändert.

Im zweiten Satz wird "Anlagen 8 bis 12" ersetzt durch "Anlagen 8 bis 13".

2. Abschnitt 2.1.1.2 wird wie folgt geändert.

Die Fußnote 1 der Tabelle 1 erhält folgende Fassung:

¹ Grenzabmaße nach Anlagen 8 bis 13.

3. Abschnitt 3.1 wird wie folgt geändert.

In der Überschrift von Abschnitt 3.1 wird "Anlagen 8 bis 12" ersetzt durch "Anlagen 8 bis 13".

4. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom 8. August 2011 wird um die Anlage 13 dieses Bescheids ergänzt.

Anneliese Böttcher
Referatsleiterin

Beglaubigt



(Nummer der Zertifizierungsstelle)

Tonwarenfabrik und Granitwerke Fürstenzell

Ferdinand Erbersdobler KG

Gurlarn 2, 94081 Fürstenzell

(Letzte zwei Ziffern des Jahres, in dem das Kennzeichen angebracht wurde)

(Nr. des Zertifikats)

DIN EN 771-1

LD - Planhochlochziegel – Kategorie I

247 x 365 x 249

Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

Alternativ

Maße: Länge		247
Breite	mm	365
Höhe		249

380	400	425	490	500
-----	-----	-----	-----	-----

Grenzabmaße	Mittelwert	Klasse Tm mm	Länge –10, +5
			Breite –10, +8
			Höhe ±1,0
Maßspanne		Klasse Rm mm	Länge 10
			Breite 10
			Höhe 1,0

Ebenheit der Lagerflächen	mm	≤ 1,0
Planparallelität der Lagerflächen	mm	≤ 1,0

Form und Ausbildung siehe Zulassung	Nr.	Z-17.1-945, Anlagen 1 bis 7
-------------------------------------	-----	--------------------------------

Druckfestigkeit (MW) ⊥ zur Lagerfuge am ganzen Stein (Formfaktor = 1,0)	N/mm ²	≥ 5,0
---	-------------------	-------

Alternativ

≥ 7,5	≥ 10,0
-------	--------

Alternativ¹

a)
0,63
0,61 bis 0,65
≤ 1,44

Brutto-Trockenrohdichte (MW)	kg/dm ³	0,58
------------------------------	--------------------	------

Brutto-Trockenrohdichte (Abmaßklasse)	Klasse Dm kg/dm ³	0,56 bis 0,60
---------------------------------------	---------------------------------	---------------

Netto-Trockenrohdichte (MW) (Scherbenrohdichte)	kg/dm ³	≤ 1,34
--	--------------------	--------

Wärmeleitfähigkeit λ_{equ} (λ_D) nach DIN EN 1745	W(m·K)	LNB
--	--------	-----

Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S0
------------------------------------	--------	----

Brandverhalten	Klasse	A1
----------------	--------	----

Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1745	μ	5 / 10
--	---	--------

Verbundfestigkeit DIN EN 998-2 (Tabellenwert)	N/mm ²	0,30
--	-------------------	------

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1

Brutto-Trockenrohdichte (EW) min	kg/dm ³	≥ 0,53
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max	kg/dm ³	≤ 0,63

a)
≥ 0,58
≤ 0,68

¹ Es müssen die in der Spalte a) angegebenen Werte zusammen deklariert sein.

**Mauerwerk aus
OTT Klimatherm PL Ultra Planhochlochziegeln**

**Muster CE-Kennzeichnung
Tonwarenfabrik und Granitwerke Fürstenzell, Ferdinand Erbersdobler KG
Werk Fürstenzell**

Anlage 13