

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

04.06.2013

Geschäftszeichen:

III 47-1.56.4-7/11

Zulassungsnummer:

Z-56.421-980

Geltungsdauer

vom: **4. Juni 2013**

bis: **4. Juni 2018**

Antragsteller:

Cosmo Technische Produkte GmbH

Reinheimer Straße 17

64846 Groß-Zimmern

Zulassungsgegenstand:

Mineralwolle- sowie Mineralwolleverbundplatten "NOFISOL ..." als nichtbrennbare Baustoffe

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung von Mineralwolle- sowie Mineralwollev Verbundplatten:

- "NOFISOL 22"
- "NOFISOL 25"
- "NOFISOL 27"
- "NOFISOL 33-2"

als nichtbrennbare Baustoffe mit dem Brandverhalten der Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1^{1,2}.

Die Mineralwolleplatte "NOFISOL 22" ist beidseitig mit Aluminiumfolie kaschiert.

Die Mineralwollev Verbundplatten "NOFISOL 25" und "NOFISOL 27" bestehen aus zwei miteinander verklebten Mineralwolleplatten mit dazwischen liegendem Glasfaservlies. Die Mineralwollev Verbundplatten sind beidseitig aluminiumkaschiert.

Die Mineralwollev Verbundplatte "NOFISOL 33-2" besteht aus zwei hintereinander angeordneten, im eingebauten Zustand miteinander mechanisch verbundenen Mineralwolleplatten. Jede der beiden Mineralwolleplatten ist mit einer Vlieskaschierung ausgestattet. Die Mineralwollev Verbundplatte ist beidseitig aluminiumkaschiert.

1.2 Anwendungsbereich

- 1.2.1 Aufgrund des geführten Nachweises des Glimmverhaltens der zu verwendenden Mineralwolleplatten nach Abs. 2.1.1 und der nachgewiesenen Brandverhaltensklasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1¹ dürfen die Mineralwolleplatten "NOFISOL 22" sowie Mineralwollev Verbundplatten "NOFISOL 25", "NOFISOL 27" und "NOFISOL 33-2" als nichtbrennbare Baustoffe verwendet werden.
- 1.2.2 Die Mineralwolle- sowie Mineralwollev Verbundplatten dürfen im Innenbereich verwendet werden. Sie dürfen ohne Verklebung auf nichtbrennbaren³ Untergründen mit einer Rohdichte von $\geq 650 \text{ kg/m}^3$ und einer Mindestdicke von 9 mm oder auf Holzwerkstoffen mit einer Dicke von mind. 9 mm und Mindestrohddichte von $\geq 510 \text{ kg/m}^3$ sowie einem Brandverhalten mindestens der Klasse D-s2,d0 nach DIN EN 13501-1¹ aufgebracht werden. Zu anderen flächigen angrenzenden Baustoffen ist ein Mindestabstand von 80 mm einzuhalten.
- 1.2.3 Die Eignung der Mineralwolle- sowie Mineralwollev Verbundplatten für Verwendungszwecke, die Anforderungen an den Wärme- und/oder Schallschutz unterliegen, ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen.
- 1.2.4 Unbeschadet der Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedürfen Bauteile und Sonderbauteile, in denen die Mineralwolle- sowie Mineralwollev Verbundplatten verwendet werden, zum Nachweis ihrer Feuerwiderstandsklasse separater Regelungen (in Abhängigkeit des Bauteils z. B. eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung).

¹ DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten; Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

² Anmerkung: Es wird darauf hingewiesen, dass die Einstufung in eine Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 eine vorläufige Entscheidung in Ermangelung europäisch harmonisierter Festlegungen darstellt. Künftige harmonisierte Produktspezifikationen können abweichende Prüfbedingungen festlegen, die eine erneute Prüfung erforderlich machen.

³ Baustoffklasse DIN 4102-A oder Klasse A1 bzw. A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-56.421-980

Seite 4 von 7 | 4. Juni 2013

Die in diesen Nachweisen enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich der Mineralwolleplatten sind zu beachten.

- 1.2.5 Die Mineralwolle- sowie Mineralwolleverbundplatten dürfen nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Beschaffenheit

- 2.1.1.1 Die Mineralwolleplatten müssen aus kunstharzgebundener Steinwolle hergestellt werden.

Für die Herstellung der Mineralwolle- sowie Mineralwolleverbundplatten sind nur Produkte verwendbar, die im DIBt hinterlegt sind. Die Kennwerte müssen den Angaben des beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Prüf- und Überwachungsplans, der Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist, entsprechen.

- 2.1.1.2 Das Produkt "NOFISOL 22" muss werkseitig auf beiden Seiten mit einer Aluminiumverbundfolie kaschiert sein. Die Verklebung der Aluminiumverbundfolie mit der Mineralwolle erfolgt mit einer Polyethylenschmelzklebeschicht, die werkseitig auf der Verbundfolie aufgebracht sein muss.

- 2.1.1.3 Die Produkte "NOFISOL 25" und "NOFISOL 27" müssen aus zwei miteinander verklebten, sichtseitig mit Aluminiumverbundfolie kaschierten Mineralwolleplatten bestehen, wovon eine zusätzlich mit einem Glasfaservlies kaschiert ist. Die Befestigung des Glasfaservlieses auf der Mineralwolle erfolgt bei der Herstellung der Mineralwolleplatten durch die Bindemittel der Mineralwolle.

Die Verklebung der Mineralwolleplatten erfolgt werkseitig mit einem Kleber zwischen der unkaschierten und der glasfaservlieskaschierten Oberfläche der beiden Mineralwolleplatten.

- 2.1.1.4 Die Mineralwolleverbundplatte "NOFISOL 33-2" muss aus zwei glasfaservlieskaschierten Mineralwolleplatten bestehen, die sichtseitig mit Aluminiumverbundfolie kaschiert sind.

Für die mechanische Verbindung der Mineralwolleplatten sind nichtbrennbare, metallische Befestigungsmittel zu verwenden.

2.1.2 Maße, Rohdichte, Flächengewichte

- 2.1.2.1 Die Dämmstoffdicken der Mineralwolleplatten und der Mineralwolleverbundplatten müssen bei der Prüfung nach DIN 52275-2⁴ den Werten in Tabelle 1 entsprechen. Die maximal zulässigen Abweichungen der gemessenen Einzelwerte vom jeweiligen Nennwert der Dämmstoffdicke dürfen maximal ± 3 mm betragen.

- 2.1.2.2 Die Rohdichte der Mineralwolleplatten muss bei der Prüfung nach DIN EN 1602⁵ unter Verwendung der Maßangaben von Abschnitt 2.1.2.1 mit den Angaben der Tabelle 1 entsprechen. Der jeweilige Nennwert der Rohdichte darf maximal 10 % über- bzw. unterschritten werden.

- 2.1.2.3 Die Aluminiumkaschierung muss aus einer Aluminiumfolie, einem Glasgittergelege und einer Polyethylenschmelzklebeschicht bestehen. Das Flächengewicht der Aluminiumverbundfolie (einschließlich der PE-Schmelzklebeschicht) muss 78 g/m^2 (± 10 %) betragen.

- 2.1.2.4 Das Glasfaservlies der Mineralwolleplatten "NOFISOL 25", "NOFISOL 27" und "NOFISOL 33-2" muss eine Dicke von $\geq 0,41$ mm bis < 1 mm und ein Flächengewicht von 50 g/m^2 (± 10 %) haben.

- 2.1.2.5 Der Kleber für die werkseitige Verklebung der Mineralwolleverbundplatten "NOFISOL 25" und "NOFISOL 27" muss ein wasserbasierter Klebstoff auf der Grundlage synthetischer Kunststoffe sein. Die Nennauftragsmenge muss $\leq 50 \text{ g/m}^2$ betragen.

⁴ DIN 52275-2:1978-08 Prüfung von Mineralfaser-Dämmstoffen; Bestimmung der linearen Maße und der Rohdichte, Rohrschalen

⁵ DIN EN 1602:2013-05 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung der Rohdichte

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-56.421-980

Seite 5 von 7 | 4. Juni 2013

2.1.3 Brandverhalten

2.1.3.1 Die mit einer Aluminiumverbundfolie kaschierten Mineralwolle- sowie Mineralwolleverbundplatten müssen bei Verwendung auf den im Abschnitt 1.2.2 genannten Untergründen die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1¹, Abschnitt 11, erfüllen.

2.1.3.2 Die Mineralwolleplatten dürfen nicht glimmen. Sie müssen bei der Prüfung im Brandschacht nach der Norm DIN 4102-16⁶ die Anforderungen nach DIN 4102-1³, Abschnitt 5.2.2.5 a) und 5.2.2.5 d) erfüllen.

Der Glühverlust der jeweiligen Mineralwolleplatten muss bei der Prüfung nach DIN EN 13820⁷ den Angaben des beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Prüf- und Überwachungsplans, der Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist, entsprechen.

2.1.4 Zusammensetzung

Die Zusammensetzung der Einzelbaustoffe muss den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Änderungen dürfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik vorgenommen werden.

Tabelle 1 Übersicht über Produkte und Produkteigenschaften

Produktname	Kaschierung		Nennrohdichte Mineralwolle [kg/m ³]	Nennstärke [mm]	
	Sichtseite	Rückseite/ Innenseite			
"NOFISOL 22"	Alukaschiert		70		60
"NOFISOL 25"	Alukaschiert	Glasfaservlies	140	30	60
	Alukaschiert	-	70	30	
"NOFISOL 27"	Alukaschiert	Glasfaservlies	140	30	60
	Alukaschiert	-	70	30	
"NOFISOL 33-2"	Alukaschiert	Glasfaservlies	140	30	60
	Alukaschiert	Glasfaservlies	140	30	

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung des Baustoffes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung

Der Baustoff, dessen Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff, auf der Verpackung oder dem Beipackzettel anzubringen:

- Produktname
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit

⁶ DIN 4102-16:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Durchführung von Brandschachtprüfungen

⁷ DIN EN 13820:2003-12 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen; Bestimmung des Gehalts an organischen Bestandteilen; Deutsche Fassung EN 13820:2003

- dem Namen des Herstellers
- der Zulassungsnummer: Z-56.421-980
- dem Bildzeichen oder der Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk (darf verschlüsselt erfolgen)
- Brandverhalten: nichtbrennbar (Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1¹; Bauprodukt glimmt nicht) gemäß Anwendungsbedingungen

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Bauprodukte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine für den Brandschutz nach lfd. Nr. 23/1 und 23/3 des "Verzeichnisses der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen"⁸ Teil IIa, anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte, deren Verpackung oder des Beipackzettels mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck anzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Für die Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle sind hinsichtlich des Brandverhaltens nach Abschnitten 2.1.3.1 und 2.1.3.2 die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"⁹ in der jeweils gültigen Fassung sinngemäß anzuwenden.

Zusätzlich sind die Bestimmungen des beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Prüf- und Überwachungsplans, der Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist, zu beachten.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnisse der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

⁸ Zuletzt elektronisch im Internet veröffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts für Bautechnik unter www.dibt.de -> PÜZ-Stellen -> PÜZ-Verzeichnis 2012

⁹ Zuletzt veröffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts für Bautechnik, Heft Nr. 2 vom 1. April 1997.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-56.421-980

Seite 7 von 7 | 4. Juni 2013

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Behebung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit den Anforderungen entsprechenden Produkten ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist, soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich, die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

Für die Durchführung der Fremdüberwachung hinsichtlich des Brandverhaltens nach Abschnitten 2.1.3.1 und 2.1.3.2 sind die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis nicht-brennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"⁹ in der jeweils gültigen Fassung sinngemäß anzuwenden.

Zusätzlich sind die Bestimmungen des beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Prüf- und Überwachungsplans, der Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist, zu beachten.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen, und es können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für die Ausführung

- 3.1 Es sind die Bestimmungen des Abschnitts 1.2 zu beachten.
- 3.2 Das Brandverhalten der Mineralwolle- sowie Mineralwolleverbundplatten ist nicht nachgewiesen, wenn die Baustoffe zusätzlich zur Beschreibung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.1 mit einer Beschichtung, Kaschierung oder Ähnlichem versehen werden oder die Befestigung auf dem Untergrund mit einem Kleber erfolgt.
- 3.3 Für die Befestigung der Mineralwolle- sowie Mineralwolleverbundplatten auf dem Untergrund sind ausschließlich nichtbrennbare, mechanische Befestigungsmittel zu verwenden.
- 3.4 Für das Verschließen von Stößen der mit Aluminiumverbundfolie kaschierten Mineralwolle- sowie Mineralwolleverbundplatten ist der Fugenkleber "Flamro KL"; Hersteller: Flamro Brandschutz-Systeme GmbH; Leiningen) gemäß allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis-Nummer: P-MPA-E-98-094 vom 2. Dezember 2008 zu verwenden. Alternativ dürfen andere Fugenkleber verwendet werden, wenn für diese ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis für die Baustoffklasse DIN 4102-A vorliegt.

Peter Proschek
Referatsleiter

Beglaubigt