

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 11. März 2011

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

03.04.2014

Geschäftszeichen:

II 47-1.156.606-27/14

Zulassungsnummer:

Z-156.606-772

Geltungsdauer

vom: **3. April 2014**

bis: **11. März 2016**

Antragsteller:

KRONOTEX GmbH & Co. KG

Wittstocker Chaussee 1

16909 Heiligengrabe

Zulassungsgegenstand:

Laminatbodenbelag

"Kronotex Laminatfußboden (DPL)"

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-156.606-772 vom 11. März 2011, geändert durch Bescheid vom 4. Januar 2012. Der Gegenstand ist erstmals am 11. März 2011 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden. Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage mit zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

DIBt

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
"Kronotex Laminatfußboden (DPL)"

Anlage 1
Seite 1 von 2

Nutzungsstufe 23	
Der Laminatboden muss bestehen aus:	
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt
Träger	HDF Stärke: 5,8 mm, Dichte: 870 kg/m ³
Gegenzug	kunstharzgetränkt
Gesamtdicke	6 mm
Flächengewicht	5,5 kg/m ²
Alle Angaben +/- 10 %	
Handelsnamen:	
1	Basic

Nutzungsstufe 31	
Der Laminatboden muss bestehen aus:	
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 3
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt
Träger	HDF Stärke: 6,4 mm, Dichte: 870 kg/m ³
Gegenzug	kunstharzgetränkt
Gesamtdicke	7 mm
Flächengewicht	6,0 kg/m ²
Alle Angaben +/- 10 %	
Handelsnamen:	
1	Smart
2	Standard

Laminatbodenbeläge nach DIN EN 14041
"Kronotex Laminatfußboden (DPL)"

Anlage 1
Seite 2 von 2

Nutzungsstufe 32			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 4		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 7,4 mm – 9,7 mm, Dichte: 870 kg/m ³		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	8 mm – 10 mm		
Flächengewicht	6,9 kg/m ² – 9,5 kg/m ²		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
1	Dynamic	8	studio
2	Mega	9	Cosmopolitan
3	Exquisit	10	Heritage
4	Ocean	11	My Lodge
5	Bliss Art	12	My Cottage
6	Design	13	Glamour
7	suite		

Nutzungsstufe 33			
Der Laminatboden muss bestehen aus:			
Nutzschicht	Overlay aus Melaminharz der Klasse AC 5		
Dekorschicht	verschiedene Ausführungen, kunstharzgetränkt		
Träger	HDF Stärke: 7,4 mm – 11,8 mm, Dichte: 870 kg/m ³		
Gegenzug	kunstharzgetränkt		
Gesamtdicke	8 mm – 13 mm		
Flächengewicht	6,9 kg/m ² – 12,0 kg/m ²		
Alle Angaben +/- 10 %			
Handelsnamen:			
1	Robusto	7	My Villa
2	Mammut	8	My Residence
3	penthouse	9	Contemporary
4	loft	10	Country
5	Amazone	11	Cosmopolitan
6	My Chalet		