

## Bescheid

**über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 9. Oktober 2012**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

21.08.2015

Geschäftszeichen:

II 62-1.101.29-8/15

**Zulassungsnummer:**

**Z-101.29-8**

**Geltungsdauer**

vom: **21. August 2015**

bis: **9. Oktober 2017**

**Antragsteller:**

**Rascor International AG**

Gewerbestraße 4  
8162 STEINMAUR  
SCHWEIZ

**Zulassungsgegenstand:**

**Hydrogel "RASCOflex AY 408" als Schleierinjektion**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-101.29-8 vom 9. Oktober 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Bescheid über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-101.29-8**

Seite 2 von 2 | 21. August 2015

## **ZU II    BESONDERE BESTIMMUNGEN**

### **Zu 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung**

Die technischen Kenndaten aus Tabelle A der Anlage 1 dieses Bescheides ersetzen die technischen Kenndaten aus Tabelle A der Anlage 1 des Bescheides vom 9. Oktober 2012.

Die in Tabelle B dieses Bescheides angegebenen Mischungsverhältnisse entsprechen den im Bescheid vom 09.10.2012 aufgeführten Mischungsverhältnissen.

Dr. Angela Pawel  
Referatsleiterin

Beglaubigt

Tabelle A: Technische Kenndaten

Komponente	A-Komponente	A-Cat-Komponente (Sommer)	A-Cat-Komponente (Winter)	B-Komponente	B-P-Komponente	Fertige Mischung
<b>Dichte</b> [g/cm <sup>3</sup> ] (bei 20 °C)	1,099 (± 10%)	1,120 (± 10%)	1,120 (± 10%)	1,035 (± 10%)	-	1,044
<b>Viskosität</b> [mPas] (bei 20 °C)	28,3 (± 2)	76,9 (± 1)	75,8 (± 3)	5,7 (± 2)	-	10 (± 1,5)
<b>pH-Wert</b>	6,3	10,8	11,7	8,2	-	8,5 – 10,5
<b>Brechungsindex</b>	1,3896	1,4574	1,4825	1,3601	-	-
<b>Konsistenz</b>	flüssig	flüssig	flüssig	flüssig	Pulver	flüssig
<b>Farbe</b>	blau/grün	farblos	farblos	farblos	weiss	blau/grün
<b>Erhärtungszeit</b> [min:s] (bei 5 ± 2°C)	-	-	-	-	-	5:40
<b>Erhärtungszeit</b> [min:s] (bei 15 ± 2°C)	-	-	-	-	-	1:57
<b>Erhärtungszeit</b> [min:s] (bei 23 ± 2°C)	-	-	-	-	-	1:00

Tabelle B: Mischungsverhältnisse

Mischungsverhältnis Komponenten A : A-Cat (Sommer)	[Gewichtsteile] 498,4 : 29,4
Mischungsverhältnis Komponenten A : A-Cat (Winter)	[Gewichtsteile] 498,4 : 29,4
Mischungsverhältnis Wasser : B : B-P	[Gewichtsteile] 397,5 : 103,1 : 9,9
Mischungsverhältnis A+A-Cat : Wasser+B+B-P	[Volumenteile] 1 : 1

Hydrogel "RASCOflex AY 408" als Schleierinjektion

Technische Kenndaten

Anlage 1