

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 12. Dezember 2011**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

11.03.2015

Geschäftszeichen:

II 43-1.158.10-8/15

Zulassungsnummer:

Z-158.10-44

Geltungsdauer

vom: **11. März 2015**

bis: **12. Dezember 2016**

Antragsteller:

NMC sa

Gert-Noël-Straße
4731 EYNATTEN
BELGIEN

Zulassungsgegenstand:

Verlegeunterlagen

"NOMA® PARKETT XPS"

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-158.10-44 vom 12. Dezember 2011 ergänzt durch Bescheid vom 27. Februar 2012 und 25. Januar 2013.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der Verlegeunterlagen "NOMA® PARKETT XPS" für Bodenbeläge nach DIN EN 14041¹ und DIN EN 14342² oder ähnliche Beläge.

Die Verlegeunterlagen erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"³ und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

Die Verlegeunterlagen erfüllen die Anforderungen an das Brandverhalten von normalentflammbaren Baustoffen bei Verlegung auf Untergründen aus Holz oder Holzwerkstoffen (Rohdichte $\geq 300 \text{ kg/m}^3$) und massiv mineralischen Untergründen.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Verlegeunterlagen in Rollen- oder Faltplattenform müssen aus extrudiertem Polystyrol bestehen. Die Bauprodukte können oberseits mit einer Feuchteschutzfolie versehen sein.

Die Gesamtdicke der Verlegeunterlagen muss 2,0 mm bis 5,0 mm ($\pm 10 \%$) und das Gesamtflächengewicht 77 g/m² bis 165 g/m² ($\pm 10 \%$) betragen.

2.1.2 Die Verlegeunterlagen müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.

Die Verlegeunterlagen müssen bei Verwendung auf den in Abs. 1 genannten Untergründen die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse E/E_{fl} nach DIN EN 13501-1⁴, Abschnitt 11 bzw. 12 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-1⁵, Abs. 6.2 erfüllen.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Verlegeunterlagen muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

1	DIN EN 14041:2008-05	Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2005/AC:2006
2	DIN EN 14342:2013-09	Parkett und Holzfußböden – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14342:2013
3	Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, http://www.dibt.de .	Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.
4	DIN EN 13501-1:2010-1	Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
5	DIN 4102-1:1998-05	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe – Begriffe, Anforderungen, Prüfungen

Zulassungsgegenstand:
NOMA® PARKETT XPS

Anlage 1
Seite 1 von 1

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt ergänzt:

Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage
1	NOMA® PARKETT ORANGE RAPID 2,2 mm
2	NOMA® PARKETT ORANGE ROLL 2,2 mm
3	NOMA® PARKETT GREEN RAPID 2,2 mm
4	NOMA® PARKETT GREEN ROLL 2,2 mm
5	NOMA® PARKETT GREEN TILES 3 mm
6	NOMA® PARKETT GREEN TILES 5 mm
7	NOMA® PARKETT GREEN SILVER TILES 4 mm
8	XPS 2.2 Allrounder
9	XPS 4.0+ Die Platte mit Beschichtung
10	XPS 2.2+ Complete
11	XPS 3.0 Die Universelle
12	XPS 5.0 Die Starke
13	DÄMMUNTERLAGE PROFI PLATIN 4 mm
14	Comfort Sound Base 2,2 mm
15	NOMA® PARKETT GREY SILVER RAPID 2,2 mm
16	NOMA® PARKETT GREEN SILVER ROLL 2,2 mm
17	NOMA® PARKETT GREY ROLL 2mm
18	NOMA® PARKETT GREY TILES 3mm
19	NOMA® PARKETT GREEN SILVER TILES 5mm