

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 30. April 2014

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

14.08.2015

Geschäftszeichen:

I 63-1.17.1-100/15

Zulassungsnummer:

Z-17.1-1107

Geltungsdauer

vom: **14. August 2015**

bis: **30. April 2019**

Antragsteller:

Mein Ziegelhaus GmbH & Co. KG

Märkerstraße 44

63755 Alzenau

Zulassungsgegenstand:

**Mauerwerk aus ThermoPlan TS 12 Planhochlochziegeln
und Dünnbettmörtel mit gedeckelter Lagerfuge**

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-1107 vom 30. April 2014, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 27. Mai 2015.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt:

1. Abschnitt 2.1.1.1 wird wie folgt geändert:

Im zweiten Satz wird "Anlagen 9 und 10" ersetzt durch "Anlagen 9 bis 11".

2. Abschnitt 2.1.1.2 (1) wird wie folgt geändert:

Die Fußnote 1 der Tabelle 1 erhält folgende Fassung:

¹ Grenzabmaße nach Anlagen 9 bis 11.

3. Abschnitt 3.1 wird wie folgt geändert:

In der Überschrift von Abschnitt 3.1 wird "Anlagen 9 und 10" ersetzt durch "Anlagen 9 bis 11".

4. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom 30. April 2014 wird um Anlage 11 dieses Bescheids ergänzt.

Anneliese Böttcher
Referatsleiterin

Beglaubigt

**Für den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 771-1**

LD - Mauerziegel – Kategorie I Planhochlochziegel 248 x 365 x 249			
Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk			
Maße			Länge 248
		mm	Breite 365
			Höhe 249
Grenzabmaße	Mittelwert	Klasse T _m	mm
			Länge -10/ +5
			Breite -10/ +8
			Höhe -1,0/ +1,0
Maßspanne		Klasse R _m	mm
			Länge 10
			Breite 12
			Höhe 1,0
Ebenheit der Lagerflächen		mm	≤ 1,0
Planparallelität der Lagerflächen		mm	≤ 1,0
Form und Ausbildung siehe Zulassung		Nr.	Z-17.1-1107
Druckfestigkeit (MW) ⊥ zur Lagerfläche (Formfaktor = 1,0)		N/mm ²	≥ 7,5
Brutto-Trockenrohddichte (MW)		kg/m ³	730
Brutto-Trockenrohddichte (Abmaßklasse)		kg/m ³	705 bis 750
Netto-Trockenrohddichte (MW) (Scherbenrohddichte)		kg/m ³	≤ 1400
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 1745		W/(m·K)	NPD
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse	NPD (S0)
Brandverhalten		Klasse	A1
Wasserdampfdiffusionskoeffizient nach DIN EN 1745		μ	5 / 10
Verbundfestigkeit: Festgelegter Wert nach DIN EN 998-2		N/mm ²	0,30
Frostwiderstand		Klasse	NPD (F0)
Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1			
Brutto-Trockenrohddichte (EW)	min	kg/m ³	≥ 675
Brutto-Trockenrohddichte (EW)	max	kg/m ³	≤ 780

Alternativ

240	300	380	400	425	490
-----	-----	-----	-----	-----	-----

-10/+5	-10/+8	-10/+8	-10/+8	-10/+8	-10/+8
--------	--------	--------	--------	--------	--------

10	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----

Alternativ

≥ 10,0	≥ 12,5	≥ 15,0
--------	--------	--------

Mauerwerk aus ThermoPlan TS 12 Planhochlochziegeln
und Dünnbettmörtel mit gedeckelter Lagerfuge

Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung
Herstellerwerk: Ziegelwerk Bellenberg, Wiest GmbH & Co. KG, Tiefenbacher Straße 1,
89287 Bellenberg

Anlage 11