

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 2. September 2015**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

04.11.2016

Geschäftszeichen:

I 24-1.15.7-31/16

Zulassungsnummer:

Z-15.7-293

Geltungsdauer

vom: **4. November 2016**

bis: **7. September 2020**

Antragsteller:

Halfen GmbH

Liebigstraße 14

40764 Langenfeld

Zulassungsgegenstand:

Halfen-Iso-Element HIT-HP/SP MV mit Druckschublager

Dieser Bescheid ändert/ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-15.7-293 vom 2. September 2015.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

Abschnitt 4.1 erhält folgende Fassung.

4.1 Achs- und Fugenabstände

Für die Achsabstände der Zugstäbe bzw. Druckschublager vom freien Rand bzw. der Dehnungsfuge sind die Regelungen nach Anlage 6 einzuhalten.

In den außenliegenden Betonbauteilen sind rechtwinklig zur Dämmschicht Dehnfugen zur Begrenzung der Beanspruchung aus Temperatur einzubauen. Der Fugenabstand ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 2: Zulässige Fugenabstände in [m]

Dicke der Dämmfuge [mm]	Zugstabdurchmesser in der Dämmfuge [mm]							
	≤ 9,5	10	10,5	11	≤ 12	14	16	20
80 (HIT-HP)	13,5	13,0	12,6	12,2	11,7	10,1	9,2	8,0
120 (HIT-SP)	23,0	21,7	21,2	20,6	19,8	17,0	15,5	13,5

Andreas Kummerow
Referatsleiter

Beglaubigt