

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 29. Oktober 2018

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

13.02.2019

Geschäftszeichen:

II 12-1.33.42-129/23

Nummer:

Z-33.42-129

Geltungsdauer

vom: **13. Februar 2019**

bis: **16. Juli 2023**

Antragsteller:

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

79780 Stühlingen

Gegenstand dieses Bescheides:

Wärmedämm-Verbundsysteme mit Schienenbefestigung

"StoTherm Classic"

"StoTherm Vario"

"StoTherm Mineral"

"StoTherm Classic S1"

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.42-129 vom 29. Oktober 2018.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur
zusammen mit dieser verwendet werden.

Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.42-129

Seite 2 von 2 | 13. Februar 2019

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert.

1. Die Anlage 2.3.2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung wird ersetzt durch die geänderte Anlage 2.3.2 a) dieses Bescheides.

Anja Rogsch
Referatsleiterin

Beglaubigt

**Aufbau des WDVS mit Schienenbefestigung mit MW-
Platten, "StoTherm Mineral"**

Anlage 2.3.2 a

Schicht	Auftragsmenge (nass) [kg/m²]	Dicke [mm]
Schlussbeschichtungen:		
StoMiral (K/R/MP)	3,5 – 5,0	1,5 – 3,0
StoMiral Nivell F	3,0 – 7,0	2,0 – 5,0
StoMiral EKP	15,0 – 25,0	8,0 – 10,0
Sto-Strukturputz (K/R)	3,8 – 6,0	2,0 - 4,0
Mineralische Putze: StoMiral Effect, Sto Miral KW	2,5 – 25,0	2,0 – 15,0
Stolit (K/R/MP)	2,2 – 5,0	1,5 – 3,0
Stolit X-Black K	2,2 – 5,0	1,5 – 3,0
StoSilco (K/R/MP)	2,5 – 4,0	1,5 – 3,0
StoSilco blue	1,8 – 5,0	1,0 - 3,0
StoSil (K/R/MP)	2,2 – 4,4	1,5 – 3,0
Sto-Silkolit (K/R/MP)	2,5 – 5,0	2,0 – 3,0
StoLevell Combi plus	2,5 – 6,5	2,0 – 5,0
Anstriche:		
optional, aber zwingend mit dem Oberputz "StoLevell Combi plus" zu verwenden:		
StoColor Silco	0,2 – 0,5	-
StoColor Silco G	0,2 – 0,5	-
StoColor X-black	0,2 – 0,5	-
StoColor Lotusan	0,2 – 0,5	-
StoColor Lotusan G	0,2 – 0,5	-
K = Kratzputz, R = Reibeputz, MP = Modellierputz		

Die Bestimmungen des Abschnittes 3 sind zu beachten.