

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

14.08.2020

Geschäftszeichen:

II 43-1.158.10-24/20

Zulassungsnummer:

Z-158.10-50

Geltungsdauer

vom: **14. August 2020**

bis: **16. Februar 2022**

Antragsteller:

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

32832 Augustdorf

Zulassungsgegenstand:

Verlegeunterlagen

"Sound Reduct Layer SRL"

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten und eine Anlage.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-158.10-50 vom 12. Juni 2019 geändert und ergänzt durch Bescheid vom 7. August 2019, 30. Oktober 2019, 20. Dezember 2019, 3. März 2020 und 2. Juni 2020. Der Gegenstand ist erstmals am 4. Januar 2012 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der Verlegeunterlagen "Sound Reduct Layer SRL".

Die Produkte sind für die Verlegung unter Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen vorgesehen.

2 Bestimmungen für die Bauprodukte

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Verlegeunterlagen in Rollenform müssen aus mit Polyurethan gebundenen mineralischen Füllstoffen bestehen, die mit folgenden Kaschierungen versehen sein können:

- PET-Folie
- PP-Folie
- PET-Vlies
- PP-/Viskose-Abdeckvlies
- PES-Strukturvlies mit Gewebeeinlage
- PP-Spinnvlies
- HDPE-Folie
- Glasfaservlies
- Glasfaservlies und Selbstklebeausrüstung
- Selbstklebeausrüstung
- Spezialträger aus PET-Folie, abkaschiert mit PP-Vlies

Die Gesamtdicke der Verlegeunterlagen muss 0,9 mm bis 4,0 mm ($\pm 10\%$) und das Gesamtflächengewicht 1100 g/m² bis 3200 g/m² ($\pm 10\%$) betragen.

2.1.2 Die Verlegeunterlagen erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"¹ insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

Die Verlegeunterlagen erfüllen die Anforderungen an das Brandverhalten von normalentflammbaren Baustoffen der Klasse E_{f1} nach DIN EN 13501-1², Abschnitt 11 bzw. 12 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-1³, Abs. 6.2 bei Verlegung auf Untergründen aus Holz oder Holzwerkstoffen (Rohdichte ≥ 300 kg/m³) und massiv mineralischen Untergründen.⁴

¹ Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>.

Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

² DIN EN 13501-1:2019-5 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

³ DIN 4102-1:1998-5 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe - Begriffe, Anforderungen, Prüfungen

⁴ Der Verbund aus Verlegeunterlage und darauf verlegtem Bodenbelag gilt als normalentflammbar, sofern der Bodenbelag mindestens die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse E_{f1} nach DIN EN 13501-1 oder der Baustoffklasse DIN 4102-B2 erfüllt und entsprechend gekennzeichnet ist. Dabei sind die für Verlegeunterlage und Bodenbelag geltenden Randbedingungen (Untergründe, Verlegeart etc.) zu beachten. Der Nachweis höherwertiger Brandverhaltensklassen nach DIN EN 13501-1 oder DIN 4102-1 für den Verbund aus Verlegeunterlage und Bodenbelag ist mit dieser Zulassung nicht erbracht und bedarf eines gesonderten bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-158.10-50

Seite 4 von 5 | 14. August 2020

- 2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Verlegeunterlagen muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.
- 2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind, den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Auflistung der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.
- 2.1.5 Bei der Verwendung der Verlegeunterlagen ist die jeweilige Verarbeitungsanleitung des Herstellers zu beachten. Die Verarbeitungsanleitung ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.
- 2.1.6 Verlegeunterlagen mit Selbstklebeausrüstung sind stets verklebt zu verwenden.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung**2.2.1 Herstellung**

Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Bauprodukte, ihre Verpackung oder die Beipackzettel müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:

- "[Produktname]"
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks (kann auch verschlüsselt angegeben werden) und der Zulassungsnummer
- "Brandverhalten: normalentflammbar (Klasse E/E_{f1} nach DIN EN 13501-1 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2) auf Untergründen gemäß Zulassung"
- "Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen"

2.3 Übereinstimmungsbestätigung**2.3.1 Allgemeines**

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:

- Sicherstellung, dass die im Rahmen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hinterlegte Rezeptur eingehalten wird.

Dazu muss ein Werkstagebuch (o. ä.) geführt werden, in dem die eingesetzten Rohstoffe und Komponenten und deren Mischungsverhältnisse aufgezeichnet werden. Zudem muss die Bezeichnung und Menge der jeweils produzierten Charge festgehalten werden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-158.10-50

Seite 5 von 5 | 14. August 2020

- Durchführung einer Emissionsprüfung über 28 Tage (Abbruchkriterien für 7 Tage können angewendet werden) einmal im Überwachungszeitraum, vorzugsweise am Ende der Geltungsdauer des Bescheides.
- Vierteljährliche Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN ISO 11925-2 an mindestens 3 Proben.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

Dr. Astrid Gräff
Referatsleiterin

Beglaubigt
Kraeft

**Zulassungsgegenstand:
"Sound Reduct Layer SRL"**

**Anlage 1
Seite 1 von 3**

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt ergänzt:

Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage	Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage
1	SRL 110 S	37	SRL 190 S (TH)
2	SRL 110 S (SPC)	38	SRL 190 SD (TH)
3	SRL 110 SD	39	SRL 200 C
4	SRL 130 C	40	SRL 200 S
5	SRL 130 S	41	SRL 200 S (CP)
6	SRL 130 S (AB)	42	SRL 200 SD
7	SRL 130 SD	43	SRL 200 G (WM)
8	SRL 130 SD (AB)	44	SRL 200 G SK
9	SRL 140 S	45	SRL 200 G SK (E)
10	SRL 140 S (1,4)	46	SRL 200 G SK (U)
11	SRL 140 SD	47	SRL 200 S-SK (LVT)
12	SRL 140 SD (1,4)	48	SRL 220 C
13	SRL 150 S (LVT)	49	SRL 220 C (MW)
14	SRL 150 S (MW)	50	SRL 220 S
15	SRL 150 S (W)	51	SRL 220 S (2,3)
16	SRL 150 S (SPC)	52	SRL 220 S (2,4)
17	SRL 150 SD (MW)	53	SRL 220 SD (2,4)
18	SRL 150 SD (S)	54	SRL 220 SD
19	SRL 150 S (1,8)	55	SRL 240 S
20	SRL 150 SD (1,8)	56	SRL 240 SD
21	SRL 150 S (1,4 S)	57	SRL 260 S
22	SRL 150 S (1,4 V)	58	SRL 260 S – SK (LVT)
23	SRL 150 S (1,5 S)	59	SRL 260 S – SK 2 (LVT)
24	SRL 160 S	60	SRL 260 SD
25	SRL 160 SD	61	SRL 265 S
26	SRL 160 S (H)	62	SRL 265 SD
27	SRL 170 S	63	SRL 265 SD (S)
28	SRL 170 S (H)	64	SRL 280 S
29	SRL 170 SD	65	SRL 280 S (E)
30	SRL 170 S-SK ²	66	SRL 280 SD
31	SRL 170 SD (H)	67	SRL 280 SD (H)
32	SRL 175 S	68	SRL 280 SD (TH)
33	SRL 175 SD	69	SRL 285 S
34	SRL 180 S Entkopplung	70	SRL 285 S (E)
35	SRL 190 S	71	SRL 285 SD
36	SRL 190 SD	72	SRL 285 SD (E)

Zulassungsgegenstand:
"Sound Reduct Layer SRL"

Anlage 1
Seite 2 von 3

Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage	Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage
73	SRL 300 CT	110	Parquet Pro
74	SRL 320 SD	111	B.S. "Soundless"
75	Comfort-Tec	112	Kronotex "Superior Sound"
76	IS Unterlagsmatte 190 S	113	Kronotex "Premium Sound"
77	MEISTER Silence 20	114	JK 125+ MineralPRO AquaStop 3 mm
78	Akustik Protect 100	115	noma@floor COMFORT 1,5 mm Aquastop
79	Akustik Protect 200	116	planeo Silence
80	Akustik Protect 300	117	Meister "Silence Grip"
81	SELITPRO PU 3 mm	118	Parador – "Stick Protect"
82	Sound Protect ECO+	119	Planeo Silent Stick
83	Schulte Räume-Komfort Plus 2,5 mm	120	moderna perfectfloor eco
84	Axton Excellence 2 mm	121	TALVT DRY BACK
85	SELITPRO PU 3 mm AquaStop	122	TALVT LOW GRAB
86	Acoustic Layer 2	123	Wineo Sound Protect Eco+ 2 mm
87	noma@floor SPECIAL HEATFLOW 2 mm Aquastop	124	Wineo Sound Protect EcoP 3 mm
88	Acoustic Layer 2,8+	125	Wineo Sound Protect Eco+ SD 2 mm
89	Sound Protect ECO+ Profi	126	Wineo Sound Protect EcoP SD 3 mm
90	MEISTER Silence 25DB	127	Wineo Silent Comfort
91	Universol Fix	128	Forbo Click Underlay 10 m ²
92	AkusTec-Matte, 2 mm	129	Tarkomfort PRO
93	AkusTec-Matte, 3 mm	130	Silent Premium
94	AkusTec-Matte Vinylboden 1,5 mm	131	ter Hürne – "AkusTec Vinylboden Pro"
95	Vinlay SK	132	Krono "add2 PUR 2.0"
96	Vinlic Light 1.4	133	JAB "EASY COMFORT Klebeunterlage"
97	Akustik Park	134	Joka "JK 106 Parsonic"
98	JAB "Klickunterlage"	135	Koczwaro "LVT 1.0"
99	AkusTec 2 mm, Vlies	136	HWZ "TS B!Design SPCU 1.2"
100	AkusTec 2 mm, Alu	137	Equipped "Superior Premium Sound"
101	AkusTec 3 mm, Alu	138	Krono "PUR 1.0"
102	180 S Entkopplung	139	ABOVER "LVT Premium"
103	Premium Akustik	140	Decoflooring "Vortis Protect Click"
104	MEISTER—Silence 15 DB	141	Koczwaro "V-Premium Sound"
105	Schulte Räume Komfort Plus 2 mm	142	Barlinek "FixMat SOUND 2.1 SD"
106	AkusTec-Matte Vinylboden 1,5 mm	143	Wineo "SoundSTOP"
107	LVT Silent PUR	144	Wineo "SilentRIGID"
108	Silent PUR	145	Floorax PRO 2.0
109	Silent PUR Alu	146	VINFLOOR PRO 1.4

Zulassungsgegenstand:
"Sound Reduct Layer SRL"

Anlage 1
Seite 3 von 3

Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage	Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage
147	D-TACK "FLOOR-LAY PRO ALU"	155	PPC "PU Ondervloeren Dryback PVC 1.8"
148	BoTec "Akusti Multi Plus"	156	Decoflooring "ProfiVinyl Unterlage 1.0"
149	Meister "Silence LVT Professional"	157	Wineo "Silent Premium Contract"
150	wineo "Silent Plus"	158	Holzgalerie Schulte "Laminate 2.8 SD"
151	JOKA "JK 138 Designlay SK"	159	D-TACK "FLOOR-LAY LVT 1000"
152	Kronoflooring "EX PUR 1.0_ORCA"	160	D-TACK "FLOOR-LAY KLEBE LVT"
153	Kronoflooring "EX PUR 1.0_SPC"	161	Wineo "soundPROTECT Special SD 4,0"
154	Kaindl "Sound System Underlay 1.0"		