

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/  
allgemeinen Bauartgenehmigung  
vom 12. Juni 2019

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten  
Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts  
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

14.02.2020

Geschäftszeichen:

II 11-1.33.44-1702/2

**Nummer:**

**Z-33.44-1702**

**Geltungsdauer**

vom: **14. Februar 2020**

bis: **12. Juni 2024**

**Antragsteller:**

**Grigolin GmbH**  
**Edelputzwerk**  
Siemensstraße 26  
76275 Ettlingen

**Gegenstand dieses Bescheides:**

**Wärmedämm-Verbundsystem mit angeklebten Mineralwolle-Lamellen**  
**"Grigolin Wärmedämm-Verbundsystem MW-Lamelle"**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung  
Nr. Z-33.44-1711 vom 12. Juni 2019.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser  
verwendet werden.

DIBt

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert:

1. Der Abschnitt 2.1.1.2 wird wie folgt ersetzt:

### 2.1.1.2 Dämmstoffe

Als Dämmstoffe müssen die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Mineralwolle-Lamellen mit Abmessungen von 1200 / 1000 / 800 mm x 200 mm verwendet werden.

Eigenschaft Bezeichnung	Dicke d in [mm]	Anzahl be- schichteter Seiten	Dynamische Steifigkeit		Strömungs- widerstand r in [kPa·s/m <sup>2</sup> ]
			bei d in [mm]	s' in [MN/m <sup>3</sup> ]	
Grigolin Putzträgerlamelle FKL	60 - 200	0	-		-
Grigolin Putzträgerlamelle FKL C1	60 - 400	1	-		-
Grigolin Putzträgerlamelle FKL C2	60 - 400	2	-		-
Grigolin Putzträgerlamelle WVL 1	60 - 200	0	-		-
Grigolin Putzträgerlamelle WVL 2	60 - 200	2	60, 70	140	≥ 10
			80, 90	105	
			100, 110	85	
			120, 130	70	
			140 - 200	60	
Grigolin Putzträgerlamelle WVL 3	60 - 200	1	-		-
Grigolin Putzträgerlamelle RP-PL	60 - 200	0	-		-
Grigolin Putzträgerlamelle Speedrock II	60 - 400	2	60-100	100	≥ 15
			110-160	80	
			170-200	60	
			210-240	40	
			> 240	-	-
Grigolin Putzträgerlamelle FAL 1cc	60 - 200	2	60-110	-	-
			120-160	80	
			180-200	60	

2. Der Abschnitt 2.1.2.3 wird wie folgt ersetzt:

**2.1.2.3 Wärme- und Feuchteschutz des WDVS**

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes des WDVS ist in Abhängigkeit des verwendeten Dämmstoffs folgender Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_B$  anzusetzen:

Bezeichnung	Bemessungswert $\lambda_B$ in [W/m·K]
Grigolin Putzträgerlamelle FKL	0,041
Grigolin Putzträgerlamelle FKL C1	
Grigolin Putzträgerlamelle FKL C2	
Grigolin Putzträgerlamelle WVl 1	
Grigolin Putzträgerlamelle WVl 2	
Grigolin Putzträgerlamelle WVl 3	
Grigolin Putzträgerlamelle RP-PL	
Grigolin Putzträgerlamelle Speedrock II	
Grigolin Putzträgerlamelle FAL 1cc	0,040

Für den Feuchteschutz des WDVS sind für die Unterputze und Schlussbeschichtungen ggf. mit dem Haftvermittler die  $w$ - und/oder  $s_d$ -Werte gemäß Anlage 3 des Bescheides zu berücksichtigen.

3. Der Abschnitt 3.1.4 wird wie folgt ersetzt:

**3.1.4 Brandschutz**

Das WDVS ist dort anwendbar, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen für Außenwandbekleidungen nichtbrennbar, schwerentflammbar oder normalentflammbar vorgeschrieben sind.

Anja Rogsch  
Referatsleiterin

Beglaubigt