

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



Europäische Technische Bewertung

ETA-17/1024
vom 4. Januar 2021

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

Butler macht's! bitumenummantelte Ausgleichsschüttung, Bit Perlit Bachl, Prima bitumenummantelte Ausgleichsschüttung, Aquapanel Ausgleichsschüttung, Formel-Pro Dämmschüttung WD, bauline pro Ausgleichsschüttung bituminiert, Precit bitumenveredelte Schüttung

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Wärmedämm-Schüttung aus expandiertem Perlit

Hersteller

Knauf Performance Materials GmbH
Kipperstraße 19
44147 Dortmund
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

Werk 1 (siehe Anhang 1)

Werk 2 (siehe Anhang 1)

Werk 3 (siehe Anhang 1)

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

6 Seiten, davon 1 Anhang, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

EAD 040461-00-1201

Diese Fassung ersetzt

ETA-17/1024 vom 15. Juni 2020

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Diese Europäische Technische Bewertung gilt für die Wärmedämm-Schüttungen aus Blähperlit mit den folgenden Bezeichnungen, die im Folgenden als Wärmedämmstoff bezeichnet werden.

- Butler macht´s! bitumenummantelte Ausgleichs-Schüttung
- Bit Perlit Bachl
- Prima bitumenummantelte Ausgleichsschüttung
- Aquapanel Ausgleichsschüttung
- Formel-Pro Dämmschüttung WD
- bauline pro Ausgleichsschüttung bituminiert
- Precit bitumenveredelte Schüttung

Der Wärmedämmstoff ist ein körniges, anorganisches Schüttgut der Korngrößen 0 - 6 mm aus thermisch geblähtem Perlit.

Die Perlite-Körner sind werkmäßig mit einer Bitumenumhüllung versehen.

Die Europäische Technische Bewertung wurde für das Produkt auf Grundlage abgestimmter Daten und Informationen ausgestellt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und der Identifizierung des bewerteten Produkts dienen. Die Europäische Technische Bewertung gilt nur für die Produkte, die den hinterlegten Daten und Informationen entsprechen.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Der Wärmedämmstoff kann in verdichtetem Zustand als Innendämmung von Decken oder Bodenplatten (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen angewendet werden.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Wärmedämmstoff nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers trocken mit mindestens 10 Volumen-% Verdichtung und unter Beachtung der in der ETA angegebenen Schüttdichte eingebaut wird und während Transport, Lagerung und Einbau sowie im eingebauten Zustand vor Niederschlag, Bewitterung und Feuchtigkeit geschützt ist.

Für die Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes wird, unter Berücksichtigung der Verdichtung, die Einbaudicke der Wärmedämmschicht angesetzt.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Wärmedämmstoffes von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

Hinsichtlich Probennahme, Vorbehandlung und Durchführung der Prüfungen gelten die Festlegungen des EAD Nr. 040461-00-1201 "Wärmedämm-Schüttung aus expandiertem Perlit".

3.1 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten Prüfung nach EN ISO 11925-2:2010*	Klasse E nach EN 13501-1:2007 + A1:2009
Ermittlung des Gehalts an organischen Bestandteilen Prüfung nach EN 13820 (Glühverlustbestimmung)	Leistung nicht bewertet.
* Unter Verwendung eines geeigneten Probenhalters in Anlehnung an EN ISO 11952-2, bei dem das lose Probenmaterial nicht herausfallen kann.	

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Gehalt und Freisetzung gefährlicher Stoffe	
Substanz(en) klassifiziert als EU Kat. Carc. 1A/1B ^a	Für das Bauprodukt werden keine dieser gefährlichen Stoffe aktiv eingesetzt. ^b Das Produkt kann jedoch PAK und B[a]P als Verunreinigungen enthalten (siehe unten).
Substanz(en) klassifiziert als EU-Kat. Muta. 1A/1B ^a	
Substanz(en) klassifiziert als EU-Kat. Acute Tox. 1, 2 und/oder 3, Repr. 1A und/oder 1B; STOT SE 1 und/oder STOT RE 1 ^a	
PAK und B[a]P	Der Gehalt dieser Verunreinigungen wurde im Rohmaterial getestet: ^c PAK < 50 mg/kg B[a]P < 5 mg/kg
Freisetzungsszenarien hinsichtlich BWR 3 gemäß EOTA TR 034: IA2	
^a Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.	
^b Die Bewertung erfolgte auf Grundlage einer Herstellererklärung mit detaillierten Angaben zur Produktzusammensetzung.	
^c Entsprechend eingereichtem Prüfbericht.	

3.3 Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Wärmeleitfähigkeit (im verdichteten Zustand) Prüfung nach EN 12667:2001 in Übereinstimmung mit EN 14316-1:2004	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D (23/50) = 0,058 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}^a$
Schüttdichte (im unverdichteten Zustand) Prüfung nach EN 1097-3:1998	132 kg/m ³ bis 197 kg/m ³
Korngrößenverteilung	Leistung nicht bewertet.
Wasserabweisende Eigenschaft	Leistung nicht bewertet.
Korneigenfestigkeit	Leistung nicht bewertet.
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl gemäß EN 14316-1:2004	$\mu = 3$
Setzmaß	Leistung nicht bewertet.
Druckspannung bei 10 % Stauchung Prüfung in Anlehnung an EN 826:2013 ^b	$\geq 90 \text{ kPa}$
^a Nennwert der Wärmeleitfähigkeit für einen Feuchtegehalt des Dämmstoffes bei 23 °C/50 % relative Luftfeuchte, repräsentativ für mindestens 90 % der Produktion mit einer Annahmewahrscheinlichkeit von 90 %.	
^b Das Prüfmaterial wird vor der Prüfung um 10 Volumen-% verdichtet. Der Prüfrahm hat eine lichte Weite von ca. 200 mm x 200 mm. Die Füllhöhe des verdichteten Prüfmaterials wird auf ca. 50 mm begrenzt.	

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 040461-00-1201 "Wärmedämm-Schüttung aus expandiertem Perlit" gilt folgende Rechtsgrundlage:

Entscheidung der Kommission 1999/91/EC.

Folgendes System ist anzuwenden: System 3

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 4. Januar 2021 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Frank Iffländer
Referatsleiter

Beglaubigt:
Getzlaff

Butler macht's! bitumentummantelte Ausgleichs-Schüttung,
Bit Perlit Bachl, Prima bitumentummantelte
Ausgleichsschüttung, Aquapanel Ausgleichsschüttung,
Formel-Pro Dämmschüttung WD, bauline pro
Ausgleichsschüttung bituminiert, Precit bitumenveredelte
Schüttung

Anhang 1

Herstellwerke

Werk 1 Knauf Performance Materials GmbH
Kipperstraße 19
44147 Dortmund
DEUTSCHLAND

Werk 2 Knauf Performance Materials GmbH
Ruhrstraße 8
86633 Neuburg/Donau
DEUTSCHLAND

Werk 3 Knauf Performance Materials GmbH
Hauptstraße 102
39345 Bülstringen
DEUTSCHLAND