

# Allgemeine Bauartgenehmigung

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

17.11.2022

Geschäftszeichen:

III 55-1.7.1-38/20

**Nummer:**

**Z-7.1-3375**

**Geltungsdauer**

vom: **17. November 2022**

bis: **17. November 2027**

**Antragsteller:**

**Jeremias Abgastechnik GmbH**

Opfenrieder Straße 12

91717 Wassertrüdingen

**Gegenstand dieses Bescheides:**

**Bauarten rußbrandbeständiger Abgasanlagen vom Typ "EW-SILVER", EW-KL SILVER",  
"DW-SILVER" und "DW-KL SILVER" geeignet für trockene und feuchte Betriebsweise**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.  
Dieser Bescheid umfasst acht Seiten und eine Anlage.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendung der CE-gekennzeichneten doppelwandigen Abgasanlagen vom Typ Systemabgasanlagen "DW-SILVER" und "DW-KL SILVER" nach DIN EN 1856-1<sup>1</sup> und Abgasanlagen Typ "EW-SILVER", "EW-KL SILVER", "DW-SILVER" und "DW-KL SILVER" nach DIN EN 1856-2<sup>2</sup>, nachfolgend als Abgasanlagen bezeichnet, für den Anschluss von Feuerstätten für die Brennstoffe Gas, Heizöl EL sowie Holzpellets und Hackschnitzel aus naturbelassenem Holz bzw. mit Scheitholz in Verbindung mit der feuchten Betriebsweise.

Die nach dieser Bauartgenehmigung errichteten Abgasanlagen sind für die Anwendung in und an Gebäuden bestimmt. Die Ableitung der Abgase erfolgt durch Unterdruck (Klasse N1) oder Überdruck (Klasse H1 bzw. P1). Es dürfen ausschließlich Feuerstätten angeschlossen werden, die in der Regel keine höheren Abgastemperaturen als 400 °C bzw. 600 °C erzeugen.

Die CE-gekennzeichnete Abgasanlage besteht im Wesentlichen aus den doppelwandigen Rohr-, Formstück- und Reinigungselementen aus nichtrostendem Stahlblech mit Steck-/Klemmverbindung bzw. konisch dichtend und einer dazwischenliegenden Dämmstoffschicht, sowie den zugehörigen Formstücken für den Feuerstättenanschluss und die Reinigungsöffnungen.

Notwendige Außenschalen (Schächte) oder Haltekonstruktionen und erforderliche Wärmedämmung sind entsprechend der landesrechtlichen Regelungen (vgl. § 16a-c und § 17 MBO)<sup>3</sup> in Verbindung mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik bauseits zu planen, zu bemessen und einzubauen.

Die Abgasanlagen weisen keinen eigenen Feuerwiderstand auf. Für Anwendungen, bei denen Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der Abgasanlage gestellt werden, ist der Feuerwiderstand durch Verwendung von Außenschalen (Schächte) sicherzustellen. Für diese Außenschalen muss der Feuerwiderstand für Abgasanlagen nachgewiesen sein.

Die Abgasanlage darf auch nachträglich in bestehenden Schornsteinen eingebaut werden (Querschnittsverminderung).

### 2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

#### 2.1 Planung

##### 2.1.1 Allgemeines

Für die Errichtung der Bauart in Gebäuden gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften der Länder, die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen in Verbindung mit den Bestimmungen von DIN V 18160-1<sup>4</sup> soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird. Zusätzlich gelten die Bedienungs- und Montageanleitungen des Herstellers.

##### 2.1.2 Bauprodukte für die Innenschalen

Für die Bauart sind doppelwandige Rohre und Formstücke mit Steck- und Klemmverbindung bzw. konisch dichtender Verbindung aus nichtrostendem Stahl nach DIN EN 1856-1<sup>1</sup> DIN EN 1856-2<sup>2</sup> gemäß Tabelle 1 bis 3 zu verwenden.

1	DIN EN 1856-1:2009-09	Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 1: Bauteile für System-Abgasanlagen; Deutsche Fassung EN 1856-1:2009
2	DIN EN 1856-2:2009-09	Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 2: Innenrohre und Verbindungsstücke aus Metall; Deutsche Fassung EN 1856-2:2009
3	Nach Landesrecht	
4	DIN V 18160-1:2006-01	Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausführung

Tabelle 1: **Doppelwandige Systemabgasanlage** Typ "DW-SILVER" und "DW-KL SILVER" mit 32 mm Wärmedämmung nach DIN EN 1856-1<sup>1</sup>

Bezeichnung	Leistungs- erklärung	Produktklassifizierung
DW-SILVER	9174 102 DOP 2018 -05-15 vom 15.05.2018	Modell 1 DN ( 80-300) T400-N1-W-V2-L70060-G50 DN (300-450) T400-N1-W-V2-L70060-G75 DN (500-600) T400-N1-W-V2-L70060-G100 Modell 3 DN ( 80-300) T600-N1-W-V2-L70060-G50 DN (300-450) T600-N1-W-V2-L70060-G75 DN (500-600) T600-N1-W-V2-L70060-G100
DW-KL SILVER	9174 106 DOP 2020- 09-15 vom 15.09.2020	Modell 3 DN ( 80-300) T400-N1-W-V2-L70060-G50 DN (350-450) T400-N1-W-V2-L70060-G75 DN (500-600) T400-N1-W-V2-L70060-G100 Modell 4 DN ( 80-300) T400-P1-W-V2-L70060-G50 DN (350-450) T400-P1-W-V2-L70060-G75 DN (500-600) T400-P1-W-V2-L70060-G100 Modell 5 DN ( 80-300) T400-H1-W-V2-L70060-G50 DN (350-450) T400-H1-W-V2-L70060-G75 DN (500-600) T400-H1-W-V2-L70060-G100 Modell 6 DN ( 80-300) T600-N1-W-V2-L70060-G50 DN (350-450) T600-N1-W-V2-L70060-G75 DN (500-600) T600-N1-W-V2-L70060-G100 Modell 7 DN ( 80-300) T600-P1-W-V2-L70060-G50 DN (350-450) T600-P1-W-V2-L70060-G75 DN (500-600) T600-P1-W-V2-L70060-G100 Modell 8 DN ( 80-300) T600-H1-W-V2-L70060-G50 DN (350-450) T600-H1-W-V2-L70060-G75 DN (500-600) T600-H1-W-V2-L70060-G100

Tabelle 2: **Starre, einwandige Verbindungsleitungen und Verbindungsstücke ohne Dämmung** Typ "EW-SILVER" und "EW-KL SILVER" nach DIN EN 1856-2<sup>2</sup>

Bezeichnung	Leistungs- erklärung	Produktklassifizierung
EW-SILVER	9174 101 DOP 2018- 10-12 vom 12.10.2018	Modell 1 DN (80-120) T400-N1-W-V2-L70060-G375 NM DN ( 130) T400-N1-W-V2-L70060-G390 NM DN (80-600) T400-N1-W-V2-L70060-G400 M Modell 2 DN (80-600) T600-N1-W-V2-L70060-G400 M
EW-KL SILVER	9174 105 DOP 2022- 07-05 vom 05.07.2022	Modell 1 DN( 60-120) T400-N1-W-V2-L70060-G375 NM DN( 130) T400-N1-W-V2-L70060-G390 NM DN( 60-600) T400-N1-W-V2-L70060-G400 M Modell 2 DN( 60-120) T400-P1-W-V2-L70060-G375 NM DN( 130) T400-P1-W-V2-L70060-G390 NM DN(>130-150) T400-P1-W-V2-L70060-G450 NM DN( 60-600) T400-P1-W-V2-L70060-G500 M Modell 3 DN( 60-120) T400-H1-W-V2-L70060-G375 NM DN( 130) T400-H1-W-V2-L70060-G390 NM DN(>130-150) T400-H1-W-V2-L70060-G450 NM DN( 60-600) T400-H1-W-V2-L70060-G500 M

Tabelle 3: **Starres, doppelwandiges Verbindungsstück** vom Typ "DW-SILVER", "DW-KL SILVER" und mit 32 mm Wärmedämmung nach DIN EN 1856-2<sup>2</sup>

Bezeichnung	Leistungs- erklärung	Produktklassifizierung	
DW-SILVER	9174 103 DOP 2018- 07-23 vom 23.07.2018	Modell 1 Modell 3	DN (80-600) T400-N1-W-V2-L70060-G100 M DN (80-600) T600-N1-W-V2-L70060-G100 M
DW-KL SILVER	9174 107 DOP 2020- 09-15 vom 15.09.2020	Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8	DN (80-600) T400-N1-W-V2-L70060-G100 M DN (80-600) T400-P1-W-V2-L70060-G100 M DN (80-600) T400-H1-W-V2-L70060-G100 M DN (80-600) T600-N1-W-V2-L70060-G100 M DN (80-600) T600-P1-W-V2-L70060-G100 M DN (80-600) T600-H1-W-V2-L70060-G100 M

In Gebäuden, in denen die Abgasanlage Geschosse überbrückt, muss in Abhängigkeit der Gebäudeklasse die Abgasanlage in einem eigenen Schacht mit einer Feuerwiderstandsdauer für Abgasanlagen von 30 Minuten oder 90 Minuten angeordnet werden.

Die Abgasanlage darf auch nachträglich in bestehende Schornsteine eingebaut werden.

### 2.1.3 Bauprodukte für die Außenschalen

#### 2.1.3.1 Außenschalen aus Mauerwerk

Zur Herstellung der Außenschalen aus Mauerwerk dürfen folgende Bauprodukte verwendet werden:

- Mauerziegel nach DIN EN 771-1<sup>5</sup> in Verbindung mit DIN 20000-401<sup>6</sup> oder alternativ DIN 105-100<sup>7</sup> mit einer Wanddicke  $\geq 11,5$  cm;
- Vollziegel (Mz) und Hochlochziegel Lochung A (HLzA) nach DIN EN 771-1<sup>5</sup> in Verbindung mit DIN 20000-401<sup>6</sup> oder Vollziegel (Mz) und Hochlochziegel Lochung A (HLzA) alternativ nach DIN 105-100<sup>7</sup> mit einer Wanddicke  $\geq 11,5$  cm und einer Rohdichte  $\geq 1,2$  kg/dm<sup>3</sup>;
- Hochlochziegel Lochung B (HLzB) nach DIN EN 771-1<sup>5</sup> in Verbindung mit DIN 20000-401<sup>6</sup> oder Hochlochziegel Lochung B (HLzB) alternativ nach DIN 105-100<sup>7</sup> mit einer Wanddicke  $\geq 24$  cm und einer Rohdichte  $\geq 1,2$  kg/dm<sup>3</sup>;
- Kalksandsteine nach DIN EN 771-2<sup>8</sup> in Verbindung mit DIN V 20000-402<sup>9</sup> mit einer Wanddicke  $\geq 11,5$  cm;
- Porenbeton-Blocksteine nach DIN EN 771-4<sup>10</sup> in Verbindung mit DIN 20000-404<sup>11</sup> mit einer Wanddicke  $\geq 10$  cm;
- Hohlblocksteine aus Leichtbeton nach DIN 18151<sup>12</sup> mit einer Wanddicke  $\geq 17,5$  cm;

5	DIN EN 771-1:2015-11	Festlegungen für Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel; Deutsche Fassung EN 771-1:2011+A1:2015
6	DIN 20000-401:2017-01	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 401: Regeln für die Verwendung von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2015-11
7	DIN 105-100:2012-01	Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften
8	DIN EN 771-2:2015-11	Festlegungen für Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine; Deutsche Fassung EN 771-2:2011+A1:2015
9	DIN 20000-402:2017-01	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 402: Regeln für die Verwendung von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11
10	DIN EN 771-4:2011-07	Festlegungen für Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine; Deutsche Fassung EN 771-4:2011+A1:2015
11	DIN 20000-404:2015-12	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 404: Regeln für die Verwendung von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2015-11
12	DIN 18151-100:2005-10	Hohlblöcke aus Leichtbeton - Teil 100: Hohlblöcke mit besonderen Eigenschaften

- Vollsteine aus Leichtbeton nach DIN EN 771-3<sup>13</sup> in Verbindung mit DIN V 20000 403<sup>14</sup> oder DIN V 18152-100<sup>15</sup> mit einer Wanddicke  $\geq 11,5$  cm gelten als gleichwertig.

Außenschalen aus vorgenanntem Mauerwerk entsprechen der Klassifizierung T400 G50 LA90.

#### 2.1.3.2 Außenschalen aus Beton oder Keramik

Zur Herstellung der Außenschalen dürfen CE-gekennzeichnete Bauprodukte nach DIN EN 1858<sup>16</sup>, DIN EN 12446<sup>17</sup>, DIN EN 13069<sup>18</sup> und DIN EN 1806<sup>19</sup> verwendet werden. Die v.g. Bauprodukte müssen Leistungsklassen ausweisen, die größer oder gleich der Leistungskennzeichnung der geplanten Abgasanlage sind und einen bauaufsichtlichen Nachweis zum Feuerwiderstand für Abgasanlagen aufweisen.

#### 2.1.3.3 Außenschalen aus Kalziumsilikatplatten Typ jeremias Furado

Die Außenschale (Schacht) aus Kalziumsilikat muss hinsichtlich seiner Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des Übereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-7.4-3482 oder Z-7.4-3483 entsprechen.

Außenschalen aus vorgenanntem Werkstoff nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung Z-7.4-3482 entsprechen der Klassifizierung T400 LA90.

Außenschalen aus vorgenanntem Werkstoff nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung Z-7.4-3483 entsprechen der Klassifizierung T600 LA90.

#### 2.1.3.4 Außenschalen mit bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis

Zur Herstellung der Außenschalen dürfen Außenschalen mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis verwendet werden. Sie müssen Leistungsklassen ausweisen, die größer oder gleich der Leistungskennzeichnung der geplanten Abgasanlage entsprechen. Für den Nachweis des Feuerwiderstandes müssen Sie über einen eigenen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis verfügen.

### 2.1.4 Dämmung

Sofern eine Dämmung der Abgasanlage erforderlich ist, dürfen nur Dämmstoffe nach DIN EN 14303<sup>20</sup> verwendet werden. Ihre obere Anwendungsgrenztemperatur muss größer oder gleich der benötigten Temperaturklasse der vorgesehenen Abgasanlage sein. Für die Erfüllung der Dauerwirksamkeit (Rußbrand-Beständigkeit) muss die Leistung des Dämmstoffes nach geltenden bauaufsichtlichen Verfahren erklärt bzw. nachgewiesen werden.

### 2.1.5 Reinigungsverschlüsse Schacht

Die erforderlichen Reinigungsverschlüsse in den Außenschalen (Schächten) müssen hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des Übereinstimmungsnachweises den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Schornsteinreinigungsverschlüsse entsprechen und das Übereinstimmungszeichen tragen und zusätzlich zu den Reinigungsverschlüssen der Innenschale eingesetzt werden.

13	DIN EN 771-3:2005-05	Festlegungen für Mauersteine - Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen Zuschlägen); Deutsche Fassung EN 771-3:2003 + A1:2005
14	DIN V 20000-403:2005-06	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 403: Regeln für die Verwendung von Mauersteinen aus Beton nach DIN EN 771-3:2005-05
15	DIN V 18152-100:2005-10	Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton - Teil 100: Vollsteine und Vollblöcke mit besonderen Eigenschaften
16	DIN EN 1858:2011-09	Abgasanlagen - Bauteile - Betonformblöcke; Deutsche Fassung EN 1858:2008+A1:2011
17	DIN EN 12446:2011-09	Abgasanlagen - Bauteile - Außenschalen aus Beton; Deutsche Fassung EN 12446:2011
18	DIN EN 13069:2005-12	Abgasanlagen - Keramik-Außenschalen für Systemabgasanlagen - Anforderungen und Prüfungen; Deutsche Fassung EN 13069:2005
19	DIN EN 1806:2006-10	Abgasanlagen - Keramik-Formblöcke für einschalige Abgasanlagen - Anforderungen und Prüfmethoden; Deutsche Fassung EN 1806:2006
20	DIN EN 14303:2016-08	Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 14303:2015



## 2.2 Bemessung

### 2.2.1 Nachweis der Standsicherheit

Für den Standsicherheitsnachweis der Außenschalen gelten die Bestimmungen von DIN V 18160-1<sup>4</sup>, Abschnitt 13.

### 2.2.2 Feuerungstechnische Bemessung

Die feuerungstechnische Bemessung der Abgasanlage ist nach DIN EN 13384-1<sup>21</sup> durchzuführen, dabei kann eine abschnittsweise Berechnung erfolgen. Sofern der waagerechte Abschnitt (Verbindungsstück) trocken betrieben werden soll, muss die Bemessung dies bestätigen und es darf kein Kondensat aus dem senkrechten Abschnitt über das Verbindungsstück abgeführt werden.

## 2.3 Ausführung

Für die Ausführung der Abgasanlage gelten die Bestimmungen der DIN V 18160-1<sup>4</sup>, sowie die Montageanleitung des Antragstellers.

Die doppelwandigen Rohre und Formstücke müssen im Schornstein/ in der Außenschale/ in Schächten zentrisch alle 3 m durch Abstandhalter geführt werden.

Die einwandigen Rohre und Formstücke müssen im Schornstein/ in der Außenschale/ in Schächten zentrisch alle 3 m durch Abstandhalter geführt werden. Der Abstand zwischen äußerer Wandung der Rohre und Formstücken und innerer Schornsteinwange/Innenseite der Außenschale/innerer Schachtwandung muss mindestens 1 cm betragen.

Das anfallende Kondensat ist über einen Geruchsverschluss, der aus korrosionsbeständigem Baustoff besteht, zu entsorgen. Er muss einem Innendurchmesser von mindestens 15 mm haben und ist an die Grundstücksentwässerung anzuschließen. Hierfür gelten die Bestimmungen des Arbeitsblattes DWA-A 251<sup>22</sup>. Hinsichtlich der Ableitung von Kondensat gelten die Satzungen der örtlichen Entsorgungsunternehmen sowie die wasserrechtlichen Vorschriften der Länder.

Die Abgasanlage darf auch nachträglich in bestehende Schornsteine eingebaut werden.

## 2.4 Beschriftung

Jede nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung errichtete Abgasanlage ist im Bereich der unteren Reinigungsöffnung mit einem festen Schild (mindestens 52 mm x 105 mm) mit folgenden Angaben in Abhängigkeit der geplanten Nutzung zu kennzeichnen.

Beispiel der Kennzeichnung einer ausgeführten Abgasanlage:

Abgasanlage (DN 80-300) gemäß aBG Nr.: Z-7.1-3375 T400 N1 W2 G50 oder  
Abgasanlage (DN301-450) gemäß aBG Nr.: Z-7.1-3375 T400 N1 W2 G75 oder  
Abgasanlage (DN451-600) gemäß aBG Nr.: Z-7.1-3375 T400 N1 W2 G100 oder  
Abgasanlage (DN 80-300) gemäß aBG Nr.: Z-7.1-3375 T600 N1 W2 G50 oder  
Abgasanlage (DN301-450) gemäß aBG Nr.: Z-7.1-3375 T600 N1 W2 G75 oder  
Abgasanlage (DN451-600) gemäß aBG Nr.: Z-7.1-3375 T600 N1 W2 G100 oder  
Abgasanlage (DN 80-300) gemäß aBG Nr.: Z-7.1-3375 T400 P1 W2 G50 oder  
Abgasanlage (DN301-450) gemäß aBG Nr.: Z-7.1-3375 T400 P1 W2 G75 oder  
Abgasanlage (DN451-600) gemäß aBG Nr.: Z-7.1-3375 T400 P1 W2 G100 oder  
Abgasanlage (DN 80-300) gemäß aBG Nr.: Z-7.1-3375 T600 H1 W2 G50 oder  
Abgasanlage (DN301-450) gemäß aBG Nr.: Z-7.1-3375 T600 H1 W2 G75 oder  
Abgasanlage (DN451-600) gemäß aBG Nr.: Z-7.1-3375 T600 H1 W2 G100

<sup>21</sup> DIN EN 13384-1:2019-09 Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 1: Abgasanlagen mit einer Feuerstätte; Deutsche Fassung EN 13384-1:2015+A1:2019  
<sup>22</sup> DWA-A 251 Kondensate aus Brennwertkesseln - Fassung November 2011 - der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., 53773 Hennef

## 2.5 Erklärung des Ausführenden

Der Ausführende, der die Abgasanlage errichtet hat, muss eine Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s. § 16a, Abs. 5 i. V. mit § 21 Abs. 2 MBO)<sup>23</sup>. Hierfür kann das Formblatt entsprechend Anlage 1 verwendet werden.

Ronny Schmidt  
Referatsleiter

Beglaubigt  
Griese

<sup>23</sup> Nach Landesrecht



### Übereinstimmungserklärung des Ausführenden zur Erstellung einer Abgasanlage

Diese Erklärung ist nach Fertigstellung der Abgasanlage vom Ausführenden/Fachunternehmen auszufüllen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu übergeben. Als zusätzliche Information über die verarbeiteten Bauteile können Datenblätter (Beipackzettel) der Erklärung beigelegt werden.

#### Postanschrift des Gebäudes

Straße und Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

#### Beschreibung der installierten/ausgeführten Abgasanlage

Bescheidnummer: **Z-7.1-3375**

Typ/Handelsname/Konstruktion:  DW-Silver  DW-KL-Silver

#### Kennzeichnung der Abgasanlage nach der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-7.1-3375

- für Abgastemperaturen bis 400 °C (Klasse T400) bzw. 600 °C (Klasse T600)
- für Unterdruck (Klasse N1) bzw. Überdruck (Klasse H1 bzw. P1)
- für die trockene als auch feuchte Betriebsweise (Klasse W)
- für Gas und Heizöl EL,
- für naturbelassenes Holz als Pellets, Scheitholz oder Hackschnitzel
- für Außenschalen nach Abschnitt 2.1.3

#### Verwendete Bauteile

**Systemabgasanlage:**  DW-Silver nach DIN EN 1856-1  DW-KL-Silver nach DIN EN 1856-1

Klassifizierung: \_\_\_\_\_

**Außenschale:** \_\_\_\_\_ nach Norm/Zulassung: \_\_\_\_\_

Klassifizierung: \_\_\_\_\_

**Dämmstoffschicht:** \_\_\_\_\_ nach Norm: \_\_\_\_\_

Klassifizierung: \_\_\_\_\_

**Klassifizierung der Abgasanlage** nach DIN V 18160-1: \_\_\_\_\_

(z. B. T400 N1 W 2 G50 LA 90)

**Feuerungstechnische Bemessung** erfolgt durch \_\_\_\_\_

Für den **Standortsicherheitsnachweis** gelten die Angaben der Leistungserklärung des Abgassystems und darüber hinaus DIN V 18160-1:2006-01, Abs. 13. Die Anwendungsgrenzen wurden geprüft: \_\_\_\_\_

#### Postanschrift des Ausführenden bzw. des Fachunternehmens

Firma: \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

Wir erklären, dass die oben beschriebene Abgasanlage gemäß den Bestimmungen der o. g. allgemeinen Bauartgenehmigung und der Einbauanleitung des Antragstellers ausgeführt wurde.

Ort, Datum (Unterschrift des Verantwortlichen der ausführenden Firma)

Bauarten rußbrandbeständiger Abgasanlagen vom Typ "EW-SILVER", EW-KL SILVER", "DW-SILVER" und "DW-KL SILVER" geeignet für trockene und feuchte Betriebsweise

Beispiel für eine Bestätigung der Übereinstimmung

Anlage 1