

**Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung/  
Allgemeine  
Bauartgenehmigung**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 27.06.2024      Geschäftszeichen:  
II 47-1.157.10-1/24

**Nummer:  
Z-157.10-46**

**Geltungsdauer**  
vom: **27. Juni 2024**  
bis: **29. November 2027**

**Antragsteller:**  
**Berger-Seidle GmbH**  
Maybachstraße 2  
67269 Grünstadt

**Gegenstand dieses Bescheides:**  
**Oberflächenbeschichtssysteme für Parkette und Holzfußböden**  
**"Berger-Seidle 1K Wasserlacke"**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich  
zugelassen/genehmigt.  
Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und eine Anlage.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine  
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-157.10-46 vom 29. November 2022.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Der Bescheid gilt für die Herstellung und Anwendung der Oberflächenbeschichtungssysteme "Berger-Seidle 1K Wasserlacke" auf Parketten und Holzfußböden.

Die Oberflächenbeschichtungssysteme sind für die Verwendung in Aufenthaltsräumen vorgesehen.

### 2 Bestimmungen für die Bauprodukte

#### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Oberflächenbeschichtungssysteme "Berger-Seidle 1K Wasserlacke" müssen gemäß Anlage 1 bestehen aus

- einer optionalen Grundierung auf Polyacrylatbasis oder der optionalen Grundierung auf Basis von natürlichen und trocknenden Ölen und Alkydharzen, jeweils optional mit einer Härterkomponente,
- einem Spachtel auf Polyurethanbasis sowie
- einem Decklack auf Polyurethan-Polyacrylatbasis oder Polyurethanbasis oder Polyacrylatbasis.

2.1.2 Die Oberflächenbeschichtungssysteme erfüllen die "Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes (ABG)"<sup>1</sup> insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen und dürfen in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bauprodukte muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Produkten. Die Liste der Produkte und ihre jeweilige chemische Basis sind der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

#### 2.2 Herstellung und Kennzeichnung

##### 2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

##### 2.2.2 Kennzeichnung

Die Bauprodukte, der Beipackzettel oder die Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein sind vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Folgende Angaben sind auf den Bauprodukten, auf einem Beipackzettel oder auf der Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein deutlich lesbar anzubringen:

- "[Produktname]"
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks (kann auch verschlüsselt angegeben werden) und der Zulassungsnummer sowie
  - "Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach ABG"

<sup>1</sup> Anhang 8, Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)  
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

## 2.3 Übereinstimmungsbestätigung

### 2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:

- Sicherstellung, dass die im Rahmen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hinterlegte Rezeptur eingehalten wird.

Dazu muss ein Werkstagebuch (o. ä.) geführt werden, in dem die eingesetzten Rohstoffe und Komponenten und deren Mischungsverhältnisse aufgezeichnet werden. Zudem müssen die Bezeichnung und die Menge der jeweils produzierten Charge festgehalten werden.

- Durchführung einer Emissionsprüfung über 28 Tage einmal im Überwachungszeitraum, vorzugsweise am Ende der Geltungsdauer des Bescheides.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

3.1 Die Komponenten sind im Verhältnis Stammlack (Grundierung) : optionale Härterkomponente gemäß der Tabelle 1 vor Ort homogen zu vermischen:

**Tabelle 1:** Mischungsverhältnis für Stammlack (Grundierung) und optionale Härterkomponente

Stammlack (Grundierung)	Optionale Härterkomponente	Mischungsverhältnis
"Classic BaseOil farblos"	"Classic Plus KW 04"	10 : 1
"Classic BaseOil color"	"Classic Plus KW 04"	10 : 1

Die Komponenten sind optional für die im Aufbau jeweilige letzte aufzutragende Schicht im Verhältnis Stammlack (Decklack) : Zusatzkomponente gemäß der Tabelle 2 vor Ort homogen zu vermischen:

**Tabelle 2:** Mischungsverhältnis für Stammlack (Decklack) und optionale Zusatzkomponente

Stammlack (Decklack)	Optionale Zusatzkomponente	Mischungsverhältnis
"AquaSeal EcoGold"	"AquaSeal Antislip Add"	10 : 1

Das Parkett oder der Holzfußboden wird mit den Oberflächenbeschichtungssystemen "Berger-Seidle 1K Wasserlacke" gemäß den untenstehenden Aufbauten A, B, C, D, E, F, G, H oder I mit den aufgeführten maximalen Nassauftragsmengen (+10 %) beschichtet:

#### Aufbau A

Art des Produktes	Anzahl der Schichten	Auftragsmenge pro Schicht [ml/m <sup>2</sup> ]	Produktname
Grundierung	1	100	"AquaSeal ExoBloc" oder "AquaSeal FlexPrimer" oder
		20	"Classic BaseOil farblos" oder "Classic BaseOil color" oder
Decklack	2	100	"AquaSeal EcoGold" oder
			"AquaSeal EcoSilver" oder
			"AquaSeal NordicWhite" oder
			"AquaSeal SmartHome" oder
			"Hausmarke" oder "Poseidon"

### Aufbau B

Art des Produktes	Anzahl der Schichten	Auftragsmenge pro Schicht [ml/m <sup>2</sup> ]	Produktname
Spachtel	1	15-20	"AquaSeal FlexPrimer"
Decklack	3	100	"AquaSeal EcoGold" oder
			"AquaSeal EcoSilver" oder
			"AquaSeal NordicWhite" oder
			"AquaSeal SmartHome" oder
			"Hausmarke" oder
			"Poseidon"

### Aufbau C

Art des Produktes	Anzahl der Schichten	Auftragsmenge pro Schicht [ml/m <sup>2</sup> ]	Produktname
Decklack	1	100	"AquaSeal EcoGold" oder
			"AquaSeal EcoSilver" oder
			"AquaSeal NordicWhite" oder
			"AquaSeal SmartHome" oder
			"Poseidon" oder
			"Hausmarke"
Spachtel	1	15-20	"AquaSeal LevelGel"
Decklack	2	100	"AquaSeal EcoGold" oder
			"AquaSeal EcoSilver" oder
			"AquaSeal NordicWhite" oder
			"AquaSeal SmartHome" oder
			"Poseidon" oder
			"Hausmarke"

### Aufbau D

Art des Produktes	Anzahl der Schichten	Auftragsmenge pro Schicht [ml/m <sup>2</sup> ]	Produktname
Grundierung	1	50	"Classic ExpressStain"
Grundierung	1	100	"AquaSeal ExoBloc" mit "AquaSeal ExoBloc Turbo" (10 : 1)
Decklack	2	100	"AquaSeal EcoGold" oder
			"AquaSeal EcoSilver" oder
			"AquaSeal NordicWhite" oder
			"AquaSeal SmartHome" oder
			"Hausmarke" oder
			"Poseidon"

### Aufbau E

Art des Produktes	Anzahl der Schichten	Auftragsmenge pro Schicht [ml/m <sup>2</sup> ]	Produktname
Grundierung	1	100	"AquaSeal ExoBloc" oder
			"AquaSeal FlexPrimer" oder
		20	"Classic BaseOil farblos" oder
			"Classic BaseOil color"
Decklack	1	100	"AquaSeal EcoGold" oder
			"AquaSeal EcoSilver" oder
			"AquaSeal NordicWhite" oder
			"AquaSeal SmartHome" oder
			"Poseidon" oder
"Hausmarke"			
Spachtel	1	15-20	"AquaSeal LevelGel"
Decklack	1	100	"AquaSeal EcoGold" oder
			"AquaSeal EcoSilver" oder
			"AquaSeal NordicWhite" oder
			"AquaSeal SmartHome" oder
			"Poseidon" oder
"Hausmarke"			

### Aufbau F

Art des Produktes	Anzahl der Schichten	Auftragsmenge pro Schicht [ml/m <sup>2</sup> ]	Produktname
Decklack	3	100	"AquaSeal EcoGold" oder
			"AquaSeal EcoSilver" oder
			"AquaSeal NordicWhite" oder
			"AquaSeal SmartHome" oder
			"Poseidon" oder
"Hausmarke"			

### Aufbau G

Art des Produktes	Anzahl der Schichten	Auftragsmenge pro Schicht [ml/m <sup>2</sup> ]	Produktname
Grundierung	1	20	"Classic BaseOil farblos" oder
			"Classic BaseOil color" oder
		50	"Classic ExpressStain"
Decklack	3	100	"AquaSeal EcoGold" oder
			"AquaSeal EcoSilver" oder
			"AquaSeal NordicWhite" oder
			"AquaSeal SmartHome" oder
			"Poseidon" oder
"Hausmarke"			

### Aufbau H

Art des Produktes	Anzahl der Schichten	Auftragsmenge pro Schicht [ml/m <sup>2</sup> ]	Produktname
Spachtel	1	15-20	"AquaSeal FlexPrimer"
Decklack	1	100	"AquaSeal EcoGold" oder
			"AquaSeal EcoSilver" oder
			"AquaSeal NordicWhite" oder
			"AquaSeal SmartHome" oder
			"Poseidon" oder
"Hausmarke"			
Spachtel	1	15-20	"AquaSeal LevelGel"
Decklack	1	100	"AquaSeal EcoGold" oder
			"AquaSeal EcoSilver" oder
			"AquaSeal NordicWhite" oder
			"AquaSeal SmartHome" oder
			"Poseidon" oder
"Hausmarke"			

### Aufbau I

Art des Produktes	Anzahl der Schichten	Auftragsmenge pro Schicht [ml/m <sup>2</sup> ]	Produktname
Decklack	2	100	"AquaSeal EcoGold" oder
			"AquaSeal EcoSilver" oder
			"AquaSeal NordicWhite" oder
			"AquaSeal SmartHome" oder
			"Poseidon" oder
"Hausmarke"			
Spachtel	1	15-20	"AquaSeal LevelGel"
Decklack	1	100	"AquaSeal EcoGold" oder
			"AquaSeal EcoSilver" oder
			"AquaSeal NordicWhite" oder
			"AquaSeal SmartHome" oder
			"Poseidon" oder
"Hausmarke"			

3.2 Bei der Anwendung der Oberflächenbeschichtungssysteme ist die jeweilige Verarbeitungsanleitung des Herstellers – insbesondere im Hinblick auf die Trocknungszeiten – zu beachten. Die Verarbeitungsanleitung ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

Weitere gesetzliche Regelungen (z. B. Gefahrstoffverordnung) bleiben durch die Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung unberührt. Insbesondere sich hieraus ergebende Pflichten zur Ergreifung von Maßnahmen zum Arbeitsschutz bei der Verwendung des Oberflächenbeschichtungssystems sowie Pflichten hinsichtlich einer Substitutionsprüfung (vgl. § 7 Abs. 3 Gefahrstoffverordnung) sind zu beachten.

- 3.3 Werkseitig unbeschichtete Parkette und Holzfußböden, bei denen die Randbedingungen gemäß DIN EN 14342, Tabelle 1, hinsichtlich Holzart, Dicken, Rohdichten, Aufbau und Untergrund eingehalten sind, erfüllen auch mit den gemäß Abs. 3.1 vor Ort aufgetragenen Oberflächenbeschichtungssystemen "Berger-Seidle 1K Wasserlacke" mit Grundierung oder Zwischenspachtelmasse die Anforderungen an die in DIN EN 14342 Tabelle 1 angegebene Brandverhaltensklasse nach DIN EN 13501-1<sup>2</sup>.
- Werkseitig unbeschichtete Parkette und Holzfußböden (Holzrohddichte  $\geq 300 \text{ kg/m}^3$  und Dicke  $\geq 9 \text{ mm}$ ), die nicht die Bestimmungen in DIN EN 14342, Tabelle 1 einhalten, sowie vorhandene Parkette und Holzfußböden, deren Oberflächenbeschichtung zu Renovierungszwecken vollständig abgeschliffen wurde, erfüllen mit den gemäß Abs. 3.1 vor Ort aufgetragenen Oberflächenbeschichtungssystemen "Berger-Seidle 1K Wasserlacke" mit Grundierung oder Zwischenspachtelmasse die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2 bzw. Klasse E<sub>fl</sub> nach DIN EN 13501-1).
- 3.4 Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16 a Abs.5, 21 Abs.2 MBO abzugeben.

Dr. Astrid Gräff  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Dr. Rabe

<sup>2</sup> DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte Fassung EN 13501-1:2018

**Zulassungsgegenstand:**  
"Berger-Seidle 1K Wasserlacke"

**Anlage 1**  
**Seite 1 von 1**

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Decklack (Stammlack) (wässrig, Lösungsmittelhaltig)	chemische Basis	Varianten
1	"AquaSeal EcoGold"	Polyacrylat und Polyurethan	ultramatt, matt, halbmatt, glänzend
2	"AquaSeal EcoSilver"	Polyacrylat und Polyurethan	matt, halbmatt, ultramatt
3	"AquaSeal NordicWhite"	Polyacrylat und Polyurethan	ultramatt
4	"AquaSeal SmartHome"	Polyacrylat und Polyurethan	matt, halbmatt, ultramatt
5	"Hausmarke"	Polyacrylat und Polyurethan	matt, halbmatt
6	"Poseidon"	Polyacrylat und Polyurethan	matt, halbmatt

Lfd. Nr.	Grundierung (Stammöl) (Lösungsmittelhaltig)	chemische Basis	Varianten
1	"Classic BaseOil farblos"	natürliche und trocknende Öle	farblos
2	"Classic BaseOil color"	natürliche und trocknende Öle und Alkydharz	angefärbt
3	"Classic ExpressStain"	natürliche und trocknende Öle und Alkydharz	angefärbt

Lfd. Nr.	Grundierung (wässrig, Lösungsmittelhaltig)	chemische Basis
1	"AquaSeal ExoBloc"	Polyacrylat
2	"AquaSeal FlexPrimer"	Polyacrylat

Lfd. Nr.	Spachtel	chemische Basis
1	"AquaSeal LevelGel"	Polyurethan

Lfd. Nr.	Härter (optional für Lösungsmittelhaltige Grundierung)	chemische Basis
1	"Classic Plus KW04"	Isocyanat
2	"AquaSeal ExoBloc Turbo"	Isocyanat

Lfd. Nr.	Zusatzkomponente (optional für AquaSeal EcoGold)	chemische Basis
1	"AquaSeal Antislip Add"	Silikat