

# Allgemeine Bauartgenehmigung

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

10.01.2024

Geschäftszeichen:

III 71-1.6.22-167/23

**Nummer:**

**Z-6.22-2649**

**Geltungsdauer**

vom: **10. Januar 2024**

bis: **10. Januar 2029**

**Antragsteller:**

**JANSEN TORE GmbH & Co. KG**

Am Wattberg 51

26903 Surwold

**Gegenstand dieses Bescheides:**

**Bauart zur Errichtung des Schiebetores "ORPHEUS-II-FAA" und des Hubtores  
"APOLLO-II-FAA" jeweils als Feuerschutzabschluss im Zuge von getrennten Förderanlagen**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.  
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

#### 1.1 Regelungsgegenstand

Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt für die Errichtung

- des Feuer- und Rauchschutzabschlusses "ORPHEUS-II-FAA" als einblättriges (ein- bis dreiteilig) oder zweiblättriges (ein- bis dreiteilig), feuerhemmendes, dichtschießendes/rauchdichtes und selbstschließendes Schiebeter (optional mit einer Tür mit oder ohne Schwelle) und
- des Feuerschutzabschlusses "APOLLO-II-FAA" als einblättriges (einteilig), feuerhemmendes, dichtschießendes/rauchdichtes und selbstschließendes Hubtor (optional mit einer Tür mit oder ohne Schwelle)

im Zuge von getrennten Förderanlagen, im Folgenden Abschluss genannt.

Für die Errichtung des jeweiligen Abschlusses müssen die Abschlüsse "ORPHEUS-II" bzw. "APOLLO-II" nach DIN EN 13241<sup>1</sup> i. V. m. DIN EN 16034<sup>2</sup> mit Leistungserklärung<sup>3</sup> verwendet werden.

#### 1.2 Anwendungsbereich

Die Bauart nach diesem Bescheid darf nur angewendet werden, wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

- Der Abschluss muss mindestens der Feuerwiderstandsklasse EI<sub>2</sub>30 gemäß DIN EN 13501-2<sup>4</sup> entsprechen.
- Der Abschluss muss als planmäßig offener Abschluss (in der Grundstellung offenstehend und im Brandfall schließend) verwendet werden.
- Der Abschluss muss mit einer für diesen Abschluss geeigneten Feststellanlage (Feststellanlage für Feuerschutzabschlüsse im Zuge von bahngelassenen Förderanlagen) ausgeführt werden, deren Anwendbarkeit durch eine allgemeine Bauartgenehmigung nachgewiesen ist.
- Der Abschluss muss fußbodengleich eingebaut werden.
- Die Förderbahnen müssen im Schließbereich des Schieberblattes unterbrochen sein.
- Der Abschluss muss mit dauerhaft gespeicherter mechanischer Energie geschlossen werden.
- Es muss sichergestellt sein, dass das Schließen des Abschlusses nicht durch Fördergut behindert wird.
- Es muss sichergestellt sein, dass der geschlossene Abschluss nicht durch Fördergut beschädigt werden kann.
- Der Abschluss darf nur in Wände gemäß Abschnitt 2.2 im Inneren von baulichen Anlagen eingebaut werden.

<sup>1</sup> DIN EN 13241 Tore – Produktnorm, Leistungseigenschaften

<sup>2</sup> DIN EN 16034 Türen, Tore und Fenster – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

<sup>3</sup> Leistungserklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von DIN EN 13241 und DIN EN 16034.

Die Leistungserklärung muss Angaben zu allen wesentlichen Merkmalen, die im Anhang ZA.1 der DIN EN 13241 und der DIN EN 16034 aufgeführt sind, enthalten. Die erklärten Leistungen müssen den in DIN EN 13241 und DIN EN 16034 formulierten Anforderungen (Grenzwerte und/oder Beschreibung) entsprechen.

<sup>4</sup> DIN EN 13501-2 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen

## 2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

### 2.1 Allgemeines

Der Abschluss muss am Anwendungsort eingebaut werden. Der Einbau des Abschlusses am Anwendungsort erfolgt i. d. R. durch fachkundiges Personal des Antragstellers dieses Bescheides.

Anderenfalls ist zu beachten, dass Abschlüsse nach diesem Bescheid nur von Unternehmen eingebaut werden dürfen, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet haben und entsprechend geschultes Personal dafür einsetzen. Der Antragsteller hat hierzu die ausführenden Unternehmen über die Bestimmungen des Bescheides und den Einbau des Abschlusses zu unterrichten, zu schulen und ihnen in ständigem Erfahrungsaustausch zur Verfügung zu stehen.

Der Antragsteller hat eine Liste der Unternehmen zu führen, die aufgrund seiner Unterweisungen ausreichende Fachkenntnisse besitzen, den Abschluss einzubauen. Diese Liste ist dem Deutschen Institut für Bautechnik vorzulegen; Änderungen daran sind ihm mitzuteilen.

Beim Einbau des Abschlusses bleiben die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der angrenzenden Wände unberührt und sind ggf. entsprechend den technischen Regeln bzw. Technischen Baubestimmungen zu führen.

Der Abschluss muss mit den angrenzenden Wänden so verbunden sein, dass die beim selbsttätigen Schließen des Abschlusses auftretenden Kräfte sowie die aus Verformungen beim Brand herrührenden Kräfte von den Verankerungsmitteln auf Dauer aufgenommen werden. Diese Kräfte dürfen die Standsicherheit der angrenzenden Konstruktion nicht gefährden.

### 2.2 Wände

Der Abschluss darf nur in Wände eingebaut werden, die den nachfolgenden Bestimmungen entsprechen. Einzelheiten zum Einbau des Abschlusses sind in der jeweiligen Einbauanleitung angegeben. Bei der Anwendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

#### 2.2.1 Der Abschluss ist in

- Wände aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1<sup>5</sup> in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA<sup>6</sup> und DIN EN 1996-2<sup>7</sup> in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA<sup>8</sup> aus
  - Mauerziegeln nach DIN EN 771-1<sup>9</sup> in Verbindung mit DIN 20000-401<sup>10</sup> mit Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 oder
  - Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2<sup>11</sup> in Verbindung mit DIN 20000-402<sup>12</sup> mit Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 und
  - Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2<sup>13</sup> in Verbindung mit DIN 20000-412<sup>14</sup> mindestens der Mörtelklasse 5 oder nach DIN 18580<sup>15</sup> mindestens der Mörtelgruppe II,

5	DIN EN 1996-1-1:2013-02	Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk
6	DIN EN 1996-1-1/NA:2019-12	Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion -NA/A1:2014/03 von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk
7	DIN EN 1996-2:2010-12	Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk
8	DIN EN 1996-2/NA:2012-01	Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk
9	DIN EN 771-1:2015-11	Festlegungen für Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel
10	DIN 20000-401:2017-01	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 401: Regeln für die Verwendung von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2015-11
11	DIN EN 771-2: 2015-11	Festlegungen für Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine
12	DIN 20000-402: 2017-01	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 402: Regeln für die Verwendung von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11
13	DIN EN 998-2:2017-02	Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermörtel
14	DIN 20000-412:2019-06	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln für die Verwendung von Mauermörtel nach DIN EN 998-2:2017-02
15	DIN 18580:2019-06	Mauermörtel mit besonderen Eigenschaften

- ≥ 175 mm dick – Schiebetor (einblättrig (ein- bis dreiteilig) oder zweiblättrig (ein- bis dreiteilig)), dichtschießend ( $B \times H \leq 10.100 \times \leq 5.000 \text{ mm}$  ( $A \leq 50,5 \text{ m}^2$ ))
- ≥ 150 mm dick – Schiebetor (einblättrig, einteilig), dichtschl. ( $B \times H \leq 5.250 \times \leq 5.000 \text{ mm}$  ( $A \leq 18 \text{ m}^2$ ))
- ≥ 150 mm dick – Schiebetor (einblättrig, einteilig), rauchdicht ( $B \times H \leq 4.500 \times \leq 4.500 \text{ mm}$  ( $A \leq 18 \text{ m}^2$ ))
- ≥ 115 mm dick – Schiebetor einblättrig, einteilig, rauchdicht ( $B \times H \leq 4.500 \times \leq 4.500 \text{ mm}$  ( $A \leq 19 \text{ m}^2$ ))
- ≥ 175 mm dick – Hubtor (einblättrig, einteilig), rauchdicht ( $B \times H \leq 4.200 \times \leq 4.500 \text{ mm}$  ( $A \leq 19 \text{ m}^2$ ))

oder

- Wände aus Beton/Stahlbeton

Diese Bauteile sind unter Beachtung der bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß den Technische Baubestimmungen nach DIN EN 1992-1-1<sup>16</sup>, in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA<sup>17</sup> in einer Betonfestigkeitsklasse von mindestens C12/15 nachzuweisen und auszuführen,

- ≥ 175 mm dick – Schiebetor (einblättrig (ein- bis dreiteilig) oder zweiblättrig (ein- bis dreiteilig)), dichtschießend ( $B \times H \leq 10.100 \times \leq 5.000 \text{ mm}$  ( $A \leq 50,5 \text{ m}^2$ ))
- ≥ 150 mm dick – Schiebetor (einblättrig, einteilig), dichtschl. ( $B \times H \leq 5.250 \times \leq 5.000 \text{ mm}$  ( $A \leq 18 \text{ m}^2$ ))
- ≥ 150 mm dick – Schiebetor (einblättrig, einteilig), rauchdicht ( $B \times H \leq 4.500 \times \leq 4.500 \text{ mm}$  ( $A \leq 18 \text{ m}^2$ ))
- ≥ 115 mm dick – Schiebetor (einblättrig, einteilig), rauchdicht ( $B \times H \leq 4.500 \times \leq 4.500 \text{ mm}$  ( $A \leq 19 \text{ m}^2$ ))
- ≥ 175 mm dick – Hubtor (einblättrig, einteilig), rauchdicht ( $B \times H \leq 4.200 \times \leq 4.500 \text{ mm}$  ( $A \leq 19 \text{ m}^2$ ))

oder

- Wände aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1<sup>5</sup> in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA<sup>6</sup> und DIN EN 1996-2<sup>7</sup> in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA<sup>8</sup> aus

- Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4<sup>18</sup> in Verbindung mit DIN 20000-404<sup>19</sup> mit Druckfestigkeiten mindestens der Festigkeitsklasse 4

oder

- Porenbeton-Wandplatten nach DIN 4166<sup>20</sup> mindestens der Rohdichteklasse 0,55 bzw. nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

- ≥ 175 mm dick – Schiebetor (einblättrig (ein- bis dreiteilig) oder zweiblättrig (ein- bis dreiteilig)), dichtschießend ( $B \times H \leq 10.100 \times \leq 5.000 \text{ mm}$  ( $A \leq 50,5 \text{ m}^2$ ))
- ≥ 150 mm dick – Schiebetor (einblättrig, einteilig), dichtschl. ( $B \times H \leq 5.250 \times \leq 5.000 \text{ mm}$  ( $A \leq 18 \text{ m}^2$ ))
- ≥ 150 mm dick – Schiebetor (einblättrig, einteilig), rauchdicht ( $B \times H \leq 4.500 \times \leq 4.500 \text{ mm}$  ( $A \leq 18 \text{ m}^2$ ))

einzubauen.

16	DIN EN 1992-1-1:2011-01	/A1:2015-03 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau + Änderung A1
17	DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04	/A1: 2015-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau + Änderung A1
18	DIN EN 771-4:2015-11	Festlegungen für Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine
19	DIN 20000-404:2018-04	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 404: Regeln für die Verwendung von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2015-11
20	DIN 4166:1997-10	Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten

2.2.2 Der Abschluss darf in Montagewände (Höhe  $\leq 5$  m) in Ständerbauweise mit beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A - eingebaut werden, die wie folgt nachgewiesen sind:

Wände nach DIN 4102-4<sup>21</sup> Tabelle 10.2, in Verbindung mit Stahlhohlprofilen – mindestens 100 x 100 x 5 mm (bzw. gemäß statischen Erfordernissen) - mit einer mindestens 12,5 mm dicken beidseitigen (im Bereich der Toröffnung auch stirnseitigen) Beplankung aus nicht-brennbaren Gipskarton-Feuerschutzplatten (Baustoffklasse DIN 4102-A)

≥ 150 mm dick – Schiebetor (einblättrig, einteilig), dichtschl. (B x H)  $\leq 12.230$  x  $\leq 5.000$  mm (A  $\leq 44$  m<sup>2</sup>)

≥ 150 mm dick – Schiebetor (einblättrig, einteilig), rauchdicht (B x H)  $\leq 4.200$  x  $\leq 4.500$  mm (A  $\leq 19$  m<sup>2</sup>)

≥ 100 mm dick – Schiebetor (ein- und zweiblättrig, einteilig), rauchdicht (B x H)  $\leq 4.200$  x  $\leq 4.500$  mm (A  $\leq 19$  m<sup>2</sup>)

≥ 100 mm dick – Hubtor (einblättrig, einteilig), rauchdicht (B x H)  $\leq 4.200$  x  $\leq 4.500$  mm (A  $\leq 19$  m<sup>2</sup>)

### 2.3 **Aufhängung des Schiebeblattes/der Schiebeblätter und Befestigung des Hubblattes**

Für die Verankerung der Führungsteile (Laufschienen, Ein- und Auslaufprofil, Führungsschienen, Umlenkrollen, usw.) und der Antriebseinheit dürfen nur die in der jeweiligen Einbauanleitung angegebenen Befestigungsarten verwendet werden.

### 2.4 **Feststellanlage**

Beim Ansprechen der Feststellanlage muss das Schließen des Abschlusses solange verzögert werden, bis das ggf. im Schließbereich befindliche Fördergut die Wand- bzw. Bauteilöffnung - ggf. mit einer unabhängigen Stromversorgung (Notstromanlage) - verlassen hat. Anschließend muss der Schließvorgang selbstständig einsetzen und darf nicht mehr unterbrochen werden können.

### 2.5 **Übereinstimmungserklärung für den Einbau des Abschlusses**

Das bauausführende Unternehmen, das den Abschluss eingebaut hat, muss für jedes Bauvorhaben eine Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s. § 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO<sup>22</sup>).

Sie muss schriftlich erfolgen und außerdem mindestens folgende Angaben enthalten:

– Z-6.22-2649

Einbau Feuerschutzabschluss "ORPHEUS-II-FAA"<sup>23</sup> bzw. "APOLLO-II-FAA"<sup>23</sup> im Zuge von getrennten Förderanlagen

– Name und Anschrift des bauausführenden Unternehmens

– Bezeichnung der baulichen Anlage

– Datum des Einbaus

– Ort und Datum der Ausstellung der Erklärung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Übereinstimmungserklärung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

### 2.6 **Abnahmeprüfung**

Nach dem betriebsfertigen Einbau des Abschlusses am Anwendungsort ist dessen einwandfreie Funktion im Zusammenwirken mit der Feststellanlage und der Förderanlage durch eine Überwachungsstelle nach Teil V, Verzeichnis der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen; lfd. Nr. 11<sup>24</sup> zu prüfen (Abnahmeprüfung).

<sup>21</sup> DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

<sup>22</sup> nach Landesbauordnung

<sup>23</sup> Die konkrete Produktbezeichnung ist anzugeben.

<sup>24</sup> siehe [www.dibt.de](http://www.dibt.de)

Auf diese Abnahmeprüfung sind die bauausführende Firma, die den Abschluss einbaut, und der Betreiber der Förderanlage vom Hersteller des Abschlusses hinzuweisen.

Die Abnahmeprüfung ist von der bauausführenden Firma, die den Abschluss eingebaut hat, zu veranlassen. Hierauf ist die bauausführende Firma, die den Abschluss eingebaut hat, vom Hersteller des Abschlusses hinzuweisen.

Über die Abnahmeprüfung ist ein Abnahmeprotokoll anzufertigen. Eine Ausfertigung ist beim Betreiber aufzubewahren; eine zweite Ausfertigung ist an die Bauaufsichtsbehörde weiterzuleiten.

### **3 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung**

#### **3.1 Allgemeines**

Die Brandschutzwirkung der Abschlüsse ist auf die Dauer nur sichergestellt, wenn diese stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden (z. B. keine mechanische Beschädigung; keine Verschmutzung; Instandhaltung).

#### **3.2 Nutzungssicherheit**

Die Freigabe des Schließvorganges darf zum Zwecke des Freifahrens des Schließbereiches des Abschlusses verzögert werden. Der Schließvorgang muss nach Freiwerden des Schließbereichs selbstständig einsetzen.

Weitergehende Anforderungen aufgrund anderer Vorschriften, insbesondere des Unfall- und Arbeitsschutzes, bleiben unberührt.

#### **3.3 Wartungsanleitung**

Zu jedem Abschluss ist vom Antragsteller/Hersteller eine schriftliche Wartungsanleitung zur Verfügung zu stellen.

Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszuführen sind, damit sichergestellt ist, dass der eingebaute Abschluss auch nach längerer Nutzung seine Aufgabe erfüllt (z. B. Wartung von Verschleißteilen, Schließmitteln).

#### **3.4 Monatliche Überprüfung**

Der Abschluss muss ständig betriebsfähig gehalten werden. Er muss mindestens in Abständen von maximal einem Monat vom Betreiber in eigener Verantwortung auf Betriebsbereitschaft überprüft werden.

Diese monatliche Überprüfung muss von einer Fachkraft oder einer hierfür ausgebildeten Person durchgeführt werden.

Die Ergebnisse sind in einem Prüfbuch zu vermerken. Der Hersteller des Abschlusses hat den Betreiber der Förderanlage schriftlich über diese Forderung zu unterrichten.

#### **3.5 Jährliche Prüfung und Wartung**

Der Betreiber ist ferner verpflichtet, in Abständen von maximal einem Jahr eine Prüfung auf störungsfreie Arbeitsweise des Abschlusses im Zusammenwirken mit der Förderanlage und der Feststellanlage sowie eine Wartung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.

Die jährliche Prüfung und Wartung muss von einer Fachkraft oder einer hierfür ausgebildeten Person durchgeführt werden.

Die Ergebnisse sind in dem Prüfbuch zu vermerken. Der Hersteller des Abschlusses hat den Betreiber der Förderanlage schriftlich über diese Forderung zu unterrichten.

Christina Pritzkow  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Biedermann