

# Allgemeine Bauartgenehmigung

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 30.06.2025      Geschäftszeichen:  
I 71-1.10.39-20/25

**Nummer:  
Z-10.39-825**

**Antragsteller:**  
**Langmatz GmbH**  
Am Gschwend 10  
82467 Garmisch-Partenkirchen

**Geltungsdauer**  
vom: **30. Juni 2025**  
bis: **7. Dezember 2029**

**Gegenstand dieses Bescheides:**  
**Kabelschächte aus Kunststoff-Polycarbonat nach ETA 18/0734**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.  
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten und eine Anlage.  
Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-10.39-825  
vom 7. Dezember 2024. Der Gegenstand ist erstmals am 6. Dezember 2019 zugelassen worden.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

#### 1.1 Genehmigungsgegenstand

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung von Kabelschächten aus Kunststoff-Polycarbonat nach ETA 18/0734 v05 vom 20. Februar 2025.

Die Komponenten nach Abschnitt 1 der oben genannten ETA werden werkseitig oder vor Ort zu einem rechteckigen Kabelschacht zusammengesetzt. Der Schacht hat eine maximale Bauhöhe (Außenmaß) von ca. 1200 mm. Die Rahmen besitzen gemäß oben genannter ETA folgende Querschnittsabmessungen (lichte Weiten):

		Rahmenlänge (lichte Länge) in mm									
		400	550	650	800	1165	1400	1600	1825	2000	2200
Rahmenbreite (lichte Breite) in mm	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	550		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	650			x	x	x	x	x	x	x	x
	800				x	x	x	x	x	x	x

Für Kabeldurchführungen weisen die Rahmenelemente werkseitige Aussparungen und vorgegebene Stellen für die Herstellung von bauseitig zu öffnenden Durchbrüchen auf.

An der Oberkante des Schachtes muss sich eine Kabelschacht-Abdeckung (Höhe  $\geq 95$  mm) bestehend aus einem Stahlrahmen und einer Abdeckplatte nach DIN EN 124, die mit der Geländeoberkante abschließt, befinden. Die Kabelschacht-Abdeckung ist nicht Gegenstand dieses Bescheides.

Die Kabelschächte sind normalentflammbar.

#### 1.2 Anwendungsbereich

Die Kabelschächte sind für die Durchführung bzw. Abzweigung von Kabeln, Rohren oder Leitungen vorgesehen. Der Anwendungsbereich ist wie folgt spezifiziert:

Begehbare Bereiche: Gehwege, Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Verkehrslast an Geländeoberkante  $\leq 5,0$  kN/m<sup>2</sup>

Einzellast  $\leq 10$  kN - Aufstandsfläche mindestens 0,2 m x 0,2 m

Befahrbare Bereiche: Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind

Fahrzeug mit Einzelachse - Achslast  $\leq 192$  kN und

Radaufstandsfläche mindestens 0,4 m x 0,4 m

Der Einbau darf nur in nichtbindigen bis bindigen Mischböden erfolgen (Bodenarten G1 bis G3 entsprechend ATV-DVWK-A 127).

## 2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

### 2.1 Allgemeines

Die Kabelschächte sind unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen und der oben genannten ETA zu planen, zu bemessen und auszuführen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

## 2.2 Planung

### 2.2.1 Anzahl und Anordnung der Rahmen

Die Anzahl und Anordnung der Rahmen sind unter Berücksichtigung des Anwendungsbereiches variabel.

Ein Kabelschacht muss immer aus "einem" unterhalb der Kabelschacht-Abdeckung liegenden Kopfrahm (I, II oder III) und mindestens aus "einem" darunterliegenden Rahmen (I, II, III, IV oder V) bestehen.

Kabelschächte im befahrbaren Bereich müssen zusätzlich folgende Bedingungen einhalten:

- unterhalb des Kopfrahmens muss ein Rahmen I oder Rahmen II angeordnet sein und
- zwischen Geländeoberkante und der Bautiefe von 0,895 m befindet sich kein Rahmen mit Rahmenelement II vom Typ "EK338/30" (LW 1165).

### 2.2.2 Weitere Bestimmungen zur Planung

Unter dem Kabelschacht ist eine Unterfüllung in einer Dicke von 300 mm bis 400 mm herzustellen. Die Unterfüllung und die seitliche Hinterfüllung müssen aus nichtbindigem Boden (Bodenart G1 entsprechend ATV-DVWK-A 127) bestehen. Die Unter- und Hinterfüllung sind lagenweise einzubringen und auf  $D_{Pr} \geq 98\%$  zu verdichten. Eine Hinterfüllung der Schächte mit Beton ist nicht zulässig.

Nebeneinander angeordnete Schächte müssen einen lichten Abstand von mindestens 1,0 m einhalten.

Lasteinflüsse auf den Schacht aus benachbarten Bauwerken, z. B. aus Fundamenten sind auszuschließen.

Für Kabelschächte mit einer Schachthöhe (OK-Abdeckung bis UK-Rahmenelement) von kleiner 0,68 m muss der höchste Grundwasserstand mindestens 1,20 m unter Oberkante Gelände liegen.

Zusätzlich muss in den befahrbaren Bereichen

- der Schacht auf einer mindestens 10 cm dicken Betonplatte gegründet sein. Die Betonplatte muss aus Beton der Mindestdruckfestigkeitsklasse C8/10 nach DIN EN 206 bestehen. Die Expositionsklasse des Betons ist in Abhängigkeit der Umgebungseinwirkungen vorhabenbezogen so festzulegen, dass Schäden aus Umgebungseinwirkungen ausgeschlossen sind.
- oberkantenbündig ein mindestens 0,55 m breiter und 14 cm dicker umlaufender Streifen aus Beton oder Gussasphalt (Asphalttragschicht: mindestens Belastungsklasse Bk0,3 gemäß RStO 2012) vorhanden sein.

## 2.3 Bemessung

### 2.3.1 Standsicherheitsnachweis

Unter Einhaltung der Planungsvorgaben gemäß Abschnitt 2.2 und der anderen Besonderen Bestimmungen dieses Bescheides ist der Standsicherheitsnachweis des Kabelschachtes für den in Abschnitt 1.2 angegebenen Anwendungsbereich im Zulassungsverfahren erbracht worden.

### 2.3.2 Brandverhalten

Die Kabelschächte sind normalentflammbar (Klasse E nach DIN EN 13501-1).

## 2.4 Ausführung

### 2.4.1 Allgemeines

Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16a Abs. 5 i. V. m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben. Für die Übereinstimmungserklärung ist das Muster gemäß Anlage 1 zu verwenden. Diese Bestätigung ist dem Bauherrn zu überreichen.

#### 2.4.2 Zusammenbau und Einbau des Kabelschachtes

Der Kabelschacht wird i. d. R. im Werk endmontiert. Der Schacht darf unter Einhaltung der Montageanleitung des Herstellers und der Angaben in der ETA 18/0734 v05 vom 20. Februar 2025 auch bauseits montiert werden. Abschnitt 2.2 ist zu beachten.

Die Ausführung darf nur von Firmen erfolgen, die die dazu erforderliche Erfahrung haben. Bei Transport oder Montage beschädigte Komponenten des Kabelschachtes dürfen nicht eingebaut werden.

Rohre und Leitungen dürfen nur an den vorgesehenen Stellen durch die Schachtwände geführt werden.

Die Kabelschächte sind wasserdurchlässig und werden vom Grundwasser durchdrungen. Sie dürfen nicht abgedichtet werden.

Folgende technische Spezifikationen werden in Bezug genommen:

DIN EN 124-1 bis -4:2015-09	Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen
Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127	Statische Berechnung von Abwasserkanälen und -leitungen, 3. Auflage, August 2000
Technische Baubestimmungen	Siehe: <a href="http://www.dibt.de">www.dibt.de</a> unter der Rubrik >Technische Baubestimmungen
DIN EN 206:2021-06	Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität
DIN EN 13501-1:2010-01	Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Renée Kamanzi-Fechner  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Fischer

**Kabelschächte aus Kunststoff-Polycarbonat  
nach ETA 18/0734**

**Anlage 1**

**Übereinstimmungserklärung  
über den fachgerechten Zusammenbau und Einbau des Kabelschachtes**

Diese Erklärung ist nach Einbau des Kabelschachtes vom Fachpersonal der ausführenden Firma auszufüllen und dem Auftraggeber (Bauherrn) zu übergeben.

**Postanschrift bzw. Position des Einbauortes**

Straße/Hausnr. oder Flurstücksnr.: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

**Beschreibung des Kabelschachtes**

Nummer der allgemeinen Bauartgenehmigung: **Z-10.39-825**

Anwendungsbereich:  begehbarer Bereich  
 befahrbarer Bereich

Bezeichnung des Kabelschachtes:

lichte Abmessungen in mm, lichte Länge x lichte Breite x lichte Höhe

\_\_\_\_\_

Artikelnummer: \_\_\_\_\_

Kommissionsnummer: \_\_\_\_\_

Kabelschacht:  mit Bodenplatte  
 ohne Bodenplatte

**Zusammen- und Einbau des Kabelschachtes: Postanschrift der ausführenden Firma**

Firma: \_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_ Staat: \_\_\_\_\_

Wir erklären hiermit, dass wir den oben beschriebenen Kabelschacht gemäß den Regelungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-10.39-825 sowie den Verarbeitungs- und Einbauhinweisen des Herstellers zusammen- und eingebaut haben.

.....  
(Datum)

.....  
(Name und Unterschrift des Verantwortlichen der ausführenden Firma)