

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Europäische Technische
Bewertungsstelle für Bauprodukte



Europäische Technische Bewertung

ETA-26/0252
vom 21. Mai 2026

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die
die Europäische Technische Bewertung
ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

DELTA-ALPINA

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen
und für Wände

Hersteller

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke

Diese Europäische Technische Bewertung
enthält

8 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser
Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung
wird ausgestellt gemäß Artikel 95(4) der
Verordnung (EU) Nr. 2024/3110, auf der
Grundlage von

EAD 030218-01-0402

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 2024/3110.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

"DELTA-ALPINA" ist eine 3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen und für Wände, die aus einem Polyester-Spezialvlies (PET) mit beidseitiger diffusionsoffener Polyurethanbeschichtung (TPU) besteht.

Die Nahtfügung, falls erforderlich, erfolgt durch Überlappung (mindestens 40 mm) und Verschweißen, z. B. mit Heißluft.

Die Bahnen enthalten keine Stoffe, die eine Durchwurzelung hemmen oder verhindern sollen (Wurzelschutzmittel)¹.

Die Unterdeck- bzw. Unterspannbahnen werden mit Nägeln oder Schrauben an der Holzkonstruktion befestigt, z. B. mittels genagelter oder geschraubter Konterlatten.

Für die bestimmungsgemäße Verarbeitung des Produktes sind in Abhängigkeit der spezifischen Dach- oder Fassadenkonstruktion, z. B. Dachneigung, Dach- oder Wandaufbau bzw. Details, andere Hilfsstoffe wie z. B. Dichtungsmasse, Klebeband, Nageldichtband erforderlich. Diese Hilfsstoffe sind in den technischen Unterlagen des Herstellers² angegeben.

Im Anhang A sind spezifische Produkteschreibungen enthalten.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Der Verwendungszweck umfasst die Anwendung als Unterdeck- und Unterspannbahnen unter der Dachdeckung sowie als Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände, die hinter außenseitigen Wandbekleidungen zu verlegen sind, um das Eindringen von Wind und Wasser von außen zu verhindern.

In den technischen Unterlagen des Herstellers sind Angaben darüber hinterlegt, für welche Untergründe, Dach- oder Wandaufbauten, Dachdeckungen, Wandbekleidungen, Dachneigungen und Freibewitterungszeit das Produkt geeignet ist.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Unterdeck- und Unterspannbahnen entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet werden.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer der Unterdeck- und Unterspannbahnen von mindestens 25 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung	
	für Dachdeckungen	für Wände
Brandverhalten	siehe Anhang A	
Brandverhalten von Dächern und Bedachungen bei einem Brand von außen	siehe Anhang A	nicht zutreffend

¹ Herstellererklärung.

² Die technischen Unterlagen des Herstellers umfassen alle für die Herstellung, Verarbeitung des Produktes und die Instandhaltung erforderlichen Angaben des Herstellers und sind beim DIBt hinterlegt.

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung	
	für Dachdeckungen	für Wände
Widerstand gegen Wasserdurchgang	siehe Anhang A	
Widerstand gegen Wasserdurchgang - Wassersäule	siehe Anhang A	
Wasserdampfdurchlässigkeit	siehe Anhang A	
Zug-Dehnungsverhalten	siehe Anhang A	
Widerstand gegen Weiterreißen	siehe Anhang A	
Hagelbeständigkeit	siehe Anhang A	nicht zutreffend
Maßhaltigkeit	siehe Anhang A	
Kaltbiegeverhalten (Biegsamkeit)	siehe Anhang A	
Widerstand gegen Luftdurchgang	siehe Anhang A	
Wasserdichtheit der Nähte	siehe Anhang A	
Emissionsgrad	siehe Anhang A	
Wasserdichtheit der Perforationspunkte von Schrauben und Nägeln	siehe Anhang A	nicht zutreffend
Gehalt und Freisetzung gefährlicher Stoffe	siehe Anhang A	nicht zutreffend

3.3 Aspekte der Dauerhaftigkeit

Wesentliches Merkmal	Leistung	
	für Dachdeckungen	für Wände
Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung bei kombinierter Beanspruchung durch UV-Strahlung (336 h) und erhöhte Temperatur und durch Wärme	siehe Anhang A	
Hitzebeständigkeit	siehe Anhang A	
Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung bei kombinierter Beanspruchung durch UV-Strahlung (5000 h) und erhöhte Temperatur und durch Wärme	siehe Anhang A	
Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung bei Langzeitbeanspruchung durch Wärme bei erhöhter Luftgeschwindigkeit von 5 ± 2 m/s	siehe Anhang A	

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 030218-01-0402 gilt folgende Rechtsgrundlage: 1999/90/EG.

Folgendes System ist anzuwenden: 3

Zusätzlich gilt in Bezug auf das Brandverhalten für Produkte nach diesem Europäischen Bewertungsdokument folgende europäische Rechtsgrundlage: 1999/90/EG, geändert durch die Entscheidung 2001/596/EG.

Folgendes System ist anzuwenden: 3

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 21. Mai 2026 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Bettina Hemme
Referatsleiterin

Beglaubigt
Hannoun

Beschreibung der Unterdeck- und Unterspannbahn "DELTA-ALPINA"

Aufbau:

Dreilagige Bahn besteht aus:

- 1- Polyurethan-Beschichtung (TPU)
- 2- Polyester-Spezialvlies (PET)
- 3- Polyurethan-Beschichtung (TPU)



Länge	30 m (- 0 %)
Breite	1,5 m / 2,96 m (+ 1,5 / - 0,5 %)
Geradheit	≤ 30 mm/10 m
Flächenbezogene Masse	370 g/m ² (± 10 %)

Leistungen der Unterdeck- und Unterspannbahn "DELTA-ALPINA"

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse E ¹⁾
Brandverhalten von Bedachungen bei einem Brand von außen	NPA
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Klasse W1 ²⁾
Widerstand gegen Wasserdurchgang - Wassersäule	NPA
Wasserdampfdurchlässigkeit (S_d)	0,3 m (± 10 %)
Zug-Dehnungsverhalten	
Höchstzugkraft	längs / quer 450 N/50 mm / 380 N/50 mm
Dehnung	längs / quer 25 % / 50 %
Widerstand gegen Weiterreißen	längs / quer 300 N / 320 N
Hagelbeständigkeit (Schädigungsgeschwindigkeit v _d)	NPA
Maßhaltigkeit	längs / quer ≤ 1 % / ≤ 1 %

(NPA: no performance assessed / keine Leistung bewertet)

¹⁾ Klasse gemäß EN 13501-1

Die Prüfungen zum Brandverhalten erfolgten hinsichtlich Befestigung und Montage wie folgt:

Mechanisch befestigt auf:

- Holzwerkstoffunterlagen mit einer Mindestdicke von 10 mm
- Unterlagen der Euroklassen A1 oder A2-s1,d0, mit einer Mindestdicke von 6 mm und einer Dichte ≥ 652 kg/m³

²⁾ Klasse gemäß EN 13859-1

DELTA-ALPINA
Dörken GmbH & Co. KG

Beschreibung und Leistungen des Produktes

Anhang A1

Leistungen der Unterdeck- und Unterspannbahn "DELTA-ALPINA" (Fortsetzung)

Wesentliches Merkmal		Leistung
Kaltbiegeverhalten (Biegsamkeit)		- 25 °C
Widerstand gegen Luftdurchgang		NPA
Wasserdichtheit der Nähte geschweißte Überlappung		Wasserdicht (2 h, 200 mm Wassersäule)
Emissionsgrad (ε_n)		NPA
Wasserdichtheit der Perforationspunkte von Schrauben und Nägeln		NPA
Gehalt und Freisetzung gefährlicher Stoffe		NPA
Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung bei kombinierter Beanspruchung durch UV-Strahlung (336 h) und erhöhte Temperatur und durch Wärme		
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung		Klasse W1 ²⁾ (beständig gegenüber künstlicher Alterung; 336 h UV + 90 d bei 70 °C)
Zug-Dehnungseigenschaften nach Alterung		
Höchstzugkraft	längs / quer	410 N/50 mm / 350 N/50 mm
Dehnung	längs / quer	25 % / 45 %
Hitzebeständigkeit (80 °C)		
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung		Klasse W1 ²⁾ (beständig gegenüber künstlicher Alterung; 336 h UV + 90 d bei 80 °C)
Zug-Dehnungseigenschaften nach Alterung		
Höchstzugkraft	längs / quer	410 N/50 mm / 350 N/50 mm
Dehnung	längs / quer	20 % / 40 %
Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung bei kombinierter Beanspruchung durch UV-Strahlung (5000 h) und erhöhte Temperatur und durch Wärme		
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung		Klasse W1 ²⁾ (beständig gegenüber künstlicher Alterung; 5000 h UV + 90 d bei 70 °C)
Zug-Dehnungseigenschaften nach Alterung		
Höchstzugkraft	längs / quer	410 N/50 mm / 350 N/50 mm
Dehnung	längs / quer	20 % / 40 %
Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung bei Langzeitbeanspruchung durch Wärme bei erhöhter Luftgeschwindigkeit von 5±2 m/s		
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung		Klasse W1 ³⁾ (beständig gegenüber Langzeit- beanspruchung durch Wärme bei erhöhter Luftgeschwindigkeit von 5 ±2 m/s; 64 Wochen bei 70 °C)

(NPA: no performance assessed / keine Leistung bewertet)

²⁾ Klasse gemäß EN 13859-1

³⁾ Klasse in Anlehnung an EN 13859-1, jedoch mit den Abweichungen gemäß Anhang C des EAD

DELTA-ALPINA
Dörken GmbH & Co. KG

Leistungen des Produktes

Anhang A2

Verarbeitung

Von den Leistungen der Unterdeck- und Unterspannbahnen kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Verarbeitung gemäß der in den technischen Unterlagen des Herstellers angegebenen Verarbeitungsanleitung, insbesondere unter Berücksichtigung folgender Punkte erfolgt:

- Verarbeitung durch entsprechend geschultes Personal;
- Verarbeitung mit den erforderlichen Werkzeugen und Hilfsstoffen;
- Sicherheitsmaßnahmen bei der Verarbeitung;
- Überprüfung des Untergrundes im Überlappungs- bzw. Verklebungsbereich, der sauber, trocken, staub-, frost- und fettfrei sein muss;
- Überprüfung der Dachkonstruktion auf ausreichende Stabilität;
- Einhaltung der Randbedingungen;
- geeignete Befestigung nach Herstellervorgaben, z. B. endgültige Befestigung mit genagelten oder geschraubten Konterlatten, maximale/minimale Befestigungsabstände;
- Detailbehandlung nach Herstellervorgaben, z. B. Traufe, First, Anschluss.

DELTA-ALPINA
Dörken GmbH & Co. KG

Verwendungszweck
Besondere Bestimmungen für die Verarbeitung

Anhang B