

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

16.07.2026

Geschäftszeichen:

I 64-1.34.14-12/25

Bescheid

**über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 9. Oktober 2025**

Nummer:

Z-34.14-218

Geltungsdauer

vom: **9. Juli 2026**

bis: **3. September 2030**

Antragsteller:

**Stahlwerk Annahütte
Max Aicher GmbH & Co. KG**
Max-Aicher-Allee 1-2
83404 Ainring-Hammerau

Gegenstand des Bescheides:

**SAS Mikropfähle mit Traggliedern aus Betonstabstahl mit Gewinderippen SAS 500 (B500B);
Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 28 mm, Ø 32 mm, Ø 40 mm, Ø 43 mm und Ø 50 mm**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-34.14-218 vom 09.10.2025.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur
zusammen mit dieser verwendet werden.

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-34.14-218 werden durch folgende Fassung ersetzt:

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert/ergänzt, geändert und ergänzt:

1. Die Anlage 5 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung wird ersetzt durch die geänderte Anlage 5 dieses Bescheids.

Bettina Hemme
Referatsleiterin

Beglaubigt
Jendryschik

SAS Einstabpfahl, B500B Ø 20, 25, 28, 32, 40, 43 und 50 mm Pfahlhalsverstärkung

		SAS Einstabpfahl						
Pfahlhalsverstärkung mit	Stab Ø	20	25	28	32	40	43	50
Kunststoffripprohr:								
Innendurchmesser	a _{Ri}	≥35	≥39	≥42	≥46	≥55	≥59	≥66
Einbindelänge	t _{1R}	100	100	100	100	100	100	100
Einbindelänge Pfahlschaft	t ₂	600	600	600	600	600	600	600
Wendelbewehrung (alternativ):								
Durchmesser Wendelbewehrung	Ø _W	4	4	4	4	4	4	4
Durchmesser Wendel innen	a _{Wi}	≥45	≥50	≥55	≥57	≥65	≥75	≥75
Ganghöhe Wendelbewehrung	c _W	75	75	75	75	75	75	75
Längsstäbe	n x Ø	4 x Ø8	4 x Ø8	4 x Ø8	4 x Ø8	4 x Ø8	4 x Ø8	4 x Ø8
Einbindelänge	t _{1W}	250	250	250	250	300	300	300
Einbindelänge Pfahlschaft	t ₂	600	600	600	600	600	600	600
Bewehrungskorb (alternativ):								
Innendurchmesser	a _{Bi}	≥45	≥50	≥55	≥57	≥65	≥75	≥75
Einbindelänge	t _{1B}	250	250	250	250	300	300	300
Einbindelänge Pfahlschaft	t ₂	600	600	600	600	600	600	600

Alle Maße in mm

	SAS Einstabpfahl mit Korrosionsschutzsystem "DCP"							
Pfahlhalsverstärkung mit	Stab Ø	20	25	28	32	40	43	50
Kunststoffripprohr des Korrosionsschutzes:								
Innendurchmesser	a _{Ri}	≥35	≥39	≥42	≥46	≥55	≥59	≥66
Einbindelänge	t _{1R}	100	100	100	100	100	100	100

Alle Maße in mm

SAS Mikropfähle mit Traggliedern aus Betonstabstahl mit Gewinderippen SAS 500 (B500B);

SAS Mikropfähle – Pfahlhalsverstärkung Einstabpfahl

Anlage 5